

Link do produktu: <https://vidos-sklep.pl/autonomiczny-zamek-szyfrowy-zs44-x-vidos-wi-fi-p-897.html>



Autonomiczny zamek szyfrowy ZS44-X VIDOS WI-FI

Cena	448,95 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	ZS44-X
Kod producenta	ZS44-X
Kod EAN	5907281203463
Producent	Vidos
PROMOCJA	NEGOCJUJ CENĘ

OPIS PRODUKTU

ZS44-X VIDOS - Autonomiczny zamek szyfrowy z WI-FI

Skład zestawu

- Szyfrator **Vidos ZS44-X**
- Akcesoria montażowe
- Paragon/fakturę VAT
- Karta gwarancyjna

Autonomiczny, zewnętrzny zamek szyfrowy ZS44-X marki Vidos wyposażony w wbudowany moduł Wi-Fi, który pozwala na obsługę urządzeniem za pomocą aplikacji mobilnej TUYA. Szyfrator Vidos ZS44-X wyposażony został w trzy terminale dostępu: czytnik zbliżeniowy RFID, czytnik linii papilarnych, klawiaturę szyfrującą. Czytnik zbliżeniowy RFID działa na standardzie UNIQUE 125kHz. Pozwala on na zapisanie 10 000 użytkowników / kart. Wbudowany w ZS44-X czytnik biometryczny charakteryzuje się bardzo szybkim czasem reakcji umożliwia zapamiętanie 600 unikalnych odcisków palców. Identyfikacja następuje poprzez porównanie odcisku palca ze wzorem przechowywanym w pamięci urządzenia. Zamek szyfrowy ZS44-X posiada możliwość podłączenie przycisku wyjściowego. Kontroler dostępu ZS44-X jest przystosowany do pracy w systemie WIEGAND 26 dzięki czemu nadaje się do wykorzystania jako manipulator w zintegrowanym systemie kontroli dostępu. Model wyposażony w podświetlaną klawiaturę (z możliwością wyłączenia) oraz zmianę koloru. Urządzenie Vidos ZS44-X to urządzenie zewnętrzne, zamknięte w mocnej, metalowej obudowie IP65.

FUNKCJE:

- Hermetyczna, metalowa, wandaloodporna obudowa
- Wbudowany czytnik kart zbliżeniowych
- Wbudowany czytnik linii papilarnych do 600 unikalnych odcisków palców
- Standard pracy czytnika - UNIQUE 125kHz
- Pojemność pamięci: 10 000 kart / kodów
- Regulowany czas otwarcia rygla 0 - 300sek.
- Obsługuje rygły rewersyjne i zwory elektromagnetyczne (przełącznik NO/NC)
- Możliwość podłączenia dodatkowego przycisku zwalniania rygla
- Wbudowany wewnętrzny system alarmowy chroniący przed nieautoryzowanym użyciem
- Podświetlana, dotykowa klawiatura
- Zasilanie: 12V DC

-
- Pobór mocy w trybie pracy: 100mA
 - Pobór mocy w trybie czuwania: 35mA
 - Zakres temperatur pracy: -40 st.C / +60st.C
 - Maksymalne obciążenie styku przekaźnika NO/NC 3A
 - Zasięg czytnika RFID: ok. 5cm (zależnie od użytego transpondera)
 - Klasa szczelności: IP65