

Link do produktu: <https://vidos-sklep.pl/bramka-ip-vidos-ms03-p-351.html>

Bramka IP Vidos MS03



Dostępność

Produkt wycofany
Zapytaj o zamiennik

Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	MS03
Kod producenta	MS03
Producent	VIDOS ARCHIWUM
PROMOCJA	NEGOCJUJ CENĘ

OPIS PRODUKTU

Bramka IP Vidos MS03

Skład zestawu

- Bramka IP Vidos MS03
- Zasilacz na szynę DIN
- Akcesoria montażowe
- Instrukcja w języku polskim
- Gwarancja na 24 miesiące

Bramka IP to moduł umożliwiający przekierowanie rozmowy z analogowego wideodomofonu Vidos na dowolne urządzenie mobilne pracujące w systemie Android lub iOS.

Urządzenia mobilne z systemami operacyjnymi Android oraz Apple IOS uzyskują następujące funkcje:

- rozmowa audio wideo w czasie rzeczywistym
- sterowanie elektrozamkiem
- rejestrowanie połączenia (MS03)
- wykonywanie zdjęć podczas rozmowy

Moduł MS03 umożliwia prowadzenie rozmowy wideo w czasie rzeczywistym i otwieranie furtki z poziomu smartfona z dowolnego miejsca na świecie. Wystarczy dostęp do internetu.

Po odebraniu rozmowy bramka IP automatycznie zapisuje 20 sekundowy klip z rozmowy, możliwe jest też rejestrowanie zdjęć podczas połączenia. Wbudowana pamięć 4GB pozwala na swobodne korzystanie z funkcji zapisu. Możliwe jest również przeglądanie zasobów pamięci z poziomu smartfona.

Bramka IP współpracuje z analogowym wideodomofonem i nie wymaga specjalnego okablowania. Urządzenie można podłączyć do już istniejącego systemu bez konieczności jego przebudowy. Wystarczy podłączyć bramkę IP do domowego routera i naszego wideodomofonu.

Poza zakupem urządzenia użytkownik nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów związanych z korzystaniem z MS03. Wszystkie połączenia z wideodomofonu realizowane są w oparciu o sieć.

Producent udostępnia darmową aplikację dla każdego użytkownika AppStore i PlayStore. Chcą korzystać z aplikacji jesteśmy proszeni o założenie darmowego konta na serwerze producenta.

Prosta instalacja w 4 krokach pozwala na samodzielne podłączenie i skonfigurowanie sprzętu.

Użytkowników bramki IP nie dotyczy problem zmiennych adresów IP. Moduł posiada stały unikalny Mac adres , który jest wykorzystywany do komunikowania się z serwerem.

Specyfikacja

- Napięcie zasilania: DC 14,5V
- Pobór prądu w trybie „stand by”
- Pobór prądu w trybie pracy:
- Pobór mocy w trybie pracy: 2,8 – 4,5W
- Zakres temperatury pracy: -20°C / +60°C
- Zasilacz na szynę DIN 14,5V 1,3A (w komplecie).