Autoryzowany dystrybutor VIDOS-SKLEP.PL

ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44 , kom. 797 108 180

Dane aktualne na dzień: 14-11-2026 04:03

Link do produktu: https://vidos-sklep.pl/czytnik-linii-papilarnych-z-czytnikiem-zblizeniowym-zs70-vidos-p-899.html



Czytnik linii papilarnych z czytnikiem zbliżeniowym ZS70 VIDOS

Dostępność	**WYCOFANY - DOSTĘPNY ZAMIENNIK**
Czas wysyłki	**48 godzin**
ID produktu	**ZS70**
Kod producenta	**ZS70**
Producent	**VIDOS ARCHIWUM**
PROMOCJA	**NEGOCJUJ CENĘ**

OPIS PRODUKTU

ZS70 VIDOS - czytnik linii papilarnych z czytnikiem zbliżeniowym RFID

Skład zestawu

- Czytnik **ZS70 VIDOS** - 1szt
- Akcesoria montażowe
- Paragon/fakturę VAT
- Karta gwarancyjna

AUTONOMICZNY, jednostrefowy czytnik linii papilarnych z wbudowanym czytnikiem zbliżeniowym RFID.
Sterowanie elektozaczepem odbywa się poprzez skanowanie zapisanego wcześniej odcisku palca użytkownika lub przy użyciu tagów zbliżeniowych.
Model ZS70 umożliwia zaprogramowanie maksymalnie 200 odcisków i 500 tagów użytkowników.
Istnieje możliwość podłączenia dodatkowego przełącznika wyjściowego.
Czytnik posiada czujnik antysabotażowy i czujnik otwartych drzwi wywołujący wewnętrzny alarm z możliwością wysterowania go na zewnątrz.
Programowanie użytkowników odbywa się za pomocą pilota, kart MASTER lub odcisku palca administratora.
Kontroler jest przystosowany do pracy w systemie WIEGAND 26 dlatego doskonale nadaje się do wykorzystania jako element zintegrowanego systemu kontroli dostępu wielu producentów.

FUNKCJE – CZYTNIK LINII PAPILARNYCH:

- Pamięć czytnika biometrycznego – maksymalnie 200 unikalnych odcisków palców
- Identyfikacja poprzez porównanie odcisku ze wzorem zapisanym w czytniku
- Czas reakcji – do 1 sekundy
- Rozdzielczość 450DPI
- Programowanie za pomocą pilota lub kart MASTER dołączonych do zestawu
- Możliwość dodawania i usuwania użytkowników za pomocą odcisku palca administratora

FUNKCJE – CZYTNIK ZBLIŻENIOWY

- Pojemność czytnika – 500 tagów (kart / breloków ..etc)
- Obsługa 1 strefy
- Standard RFID – UNIQUE 125kHz
- Zasięg czytnika – ok. 5cm

DANE OGÓLNE

- Hermetyczna, wandaloodporma obudowa ze stopu aluminiowego
- Obsługuje rygle rewersyjne i zwory elektromagnetyczne (przekaźnik NO/NC)
- Możliwość podłączenia dodatkowego przycisku zwalniania rygla
- Ustawiany czas otwarcia rygla 1 – 99sek.
- Funkcja czujnika otwartych drzwi (wymaga zainstalowania czujki kontaktowej)
- Wbudowany wewnętrzny system alarmowy chroniący przed nieautoryzowanym użyciem
- Możliwość wysterowania alarmu na zewnętrzny sygnalizator
- Wbudowany optyczny czujnik antysabotażowy
- Zasilanie : 12V DC
- Pobór mocy w trybie pracy : 60mA
- Pobór mocy w trybie czuwania : 25mA
- Zakres temperatur pracy: -20 st.C / +50st.C
- Maksymalne obciążenie styku przekaźnika NO/NC 3A/12V (1 wyjście przekaźnikowe)
- Klasa szczelności: IP65
- Wymiary: 118x46x26mm