**Autoryzowany dystrybutor VIDOS-SKLEP.PL**

ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44 , kom. 797 108 180

Dane aktualne na dzień: 14-11-2026 04:00

Link do produktu: https://vidos-sklep.pl/domofon-w-wbudowanym-modulem-gsm-comwei-dgsm02-500l-p-251.html



# Domofon w wbudowanym modułem GSM COMWEI DGSM02 / 500l

| | |
|---|---|
| Dostępność | **WYCOFANY - DOSTĘPNY ZAMIENNIK** |
| Czas wysyłki | **3 dni** |
| ID produktu | **COMWEI DGSM02** |
| Producent | **VIDOS ARCHIWUM** |

## OPIS PRODUKTU

### Domofon w wbudowanym modułem GSM COMWEI DGSM02/500l

**Wielolokatorski domofon z wbudowanym modułem GSM możliwość rozmowy przez telefon komórkowy Odbieranie rozmów na telefonie stacjonarnym lub komórkowym.**
Wielolokatorska stacja bramowa Comwei DGSM 02/500 obsługuje określoną maksymalną liczbę mieszkań ( 500 lokali ).

Urządzenie wykorzystuje do komunikacji łączność GSM,
zatem niezależnie od tego czy jesteś w domu czy poza nim zawsze możesz prowadzić rozmowę
z osobą stojąca przed wejściem korzystając z telefonu stacjonarnego lub komórkowego.
Taka forma połączenia umożliwia wyeliminowanie instalacji przewodowej.
Dzięki temu domofon staje się również bardziej przyjaznym i użytecznym narzędziem.
Ogromnym udogodnieniem jest wbudowany czytnik RFID oraz zamek szyfrowy, umożliwiające
otwieranie furtki zbliżeniowo lub za pomocą kodu.
Obsługa wielu budynków to rozwiązanie ułatwiające komunikację i obsługę lokatorów na
osiedlach mieszkaniowych.

**Funkcje:**

– Komunikacja za pośrednictwem sieci GSM umożliwia odbieranie rozmów z domofonu na Twoim telefonie
– Możliwość zdefiniowania maksymalnie trzech numerów telefonu dla każdego lokatora. Telefon komórkowy lub stacjonarny
– Funkcja portiera umożliwiająca połączenie odwiedzającym z administratorem lub zarządzanie listą lokatorów przez SMS
– Programowanie listy lokatorów za pomocą prostego programu komputerowego lub przez klawiaturę urządzenia
– Otwieranie furtki zdalnie z klawiatury telefonu .
– Wbudowany czytnik zbliżeniowy umożliwiający otwieranie wejścia za pomocą breloka
– Otwieranie wejścia za pomocą indywidualnego kodu
– Osobny, administracyjny kod wejściowy ( np. dla listonosza)
– Jedyne wymagane okablowanie to podłączenie zasilania i sterowania elektrozamkiem
– Automatyczne przekierowanie połączenia w przypadku gdy numer jest niedostępny
– Dotykowa, podświetlana klawiatura wybierania ( kolor podświetlenia niebieski)
– Wyświetlacz LCD

**Dane techniczne:**

– Standard pracy – GSM 850/900/1800/1900MHz
– Wbudowane gniazdo karty pamięci micro SD i karty SIM
– Poziom sygnału : powyżej -108dBm
– Napięcie znamionowe : DC 12V – 15V
– Prąd znamionowy : 120mA tryb czuwania / 200mA praca
– Zakres temperatur: -15 C do + 50 C
– Standard RFID : UNIQUE 125 kHz

– Liczba obsługiwanych lokatorów : 50 / 500
**Materiał wykonania:**

Obudowa – aluminium frezowane
Osłona klawiatury – Nano Glass

**Wymiary:**

Szerokość: 130mm
Wysokość: 380mm
Głębokość: 40mm

**Wymiary puszki:**

Szerokość: 122mm
Wysokość: 357mm
Głębokość: 51mm