

Link do produktu: <https://vidos-sklep.pl/domofon-w-wbudowanym-module-gsm-comwei-dgsm02-500i-p-251.html>



Domofon w wbudowanym module GSM COMWEI DGSM02 / 500I

Dostępność

Produkt wycofany
Zapytaj o zamiennik

Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	COMWEI DGSM02
Producent	VIDOS ARCHIWUM

OPIS PRODUKTU

Domofon w wbudowanym module GSM COMWEI DGSM02/500I

Wielolokatorski domofon z wbudowanym modulem GSM możliwość rozmowy przez telefon komórkowy Odbieranie rozmów na telefonie stacjonarnym lub komórkowym.

Wielolokatorska stacja bramowa Comwei DGSM 02/500 obsługuje określoną maksymalną liczbę mieszkań (500 lokali).

Urządzenie wykorzystuje do komunikacji łączność GSM, zatem niezależnie od tego czy jesteś w domu czy poza nim zawsze możesz prowadzić rozmowę z osobą stojącą przed wejściem korzystając z telefonu stacjonarnego lub komórkowego. Taka forma połączenia umożliwia wyeliminowanie instalacji przewodowej. Dzięki temu domofon staje się również bardziej przyjaznym i użytecznym narzędziem. Ogromnym udogodnieniem jest wbudowany czytnik RFID oraz zamek szyfrowy, umożliwiające otwieranie furtki zbliżeniowo lub za pomocą kodu. Obsługa wielu budynków to rozwiązanie ułatwiające komunikację i obsługę lokatorów na osiedlach mieszkaniowych.

Funkcje:

- Komunikacja za pośrednictwem sieci GSM umożliwia odbieranie rozmów z domofonu na Twoim telefonie
- Możliwość zdefiniowania maksymalnie trzech numerów telefonu dla każdego lokatora. Telefon komórkowy lub stacjonarny
- Funkcja portiera umożliwiająca połączenie odwiedzającym z administratorem lub zarządzanie listą lokatorów przez SMS
- Programowanie listy lokatorów za pomocą prostego programu komputerowego lub przez klawiaturę urządzenia
- Otwieranie furtki zdalnie z klawiatury telefonu .
- Wbudowany czytnik zbliżeniowy umożliwiający otwieranie wejścia za pomocą breloka
- Otwieranie wejścia za pomocą indywidualnego kodu
- Osobny, administracyjny kod wejściowy (np. dla listonosza)
- Jedyne wymagane okablowanie to podłączenie zasilania i sterowania elektrozamkiem
- Automatyczne przekierowanie połączenia w przypadku gdy numer jest niedostępny
- Dotykowa, podświetlana klawiatura wybierania (kolor podświetlenia niebieski)
- Wyświetlacz LCD

Dane techniczne:

- Standard pracy - GSM 850/900/1800/1900MHz
- Wbudowane gniazdo karty pamięci micro SD i karty SIM
- Poziom sygnału : powyżej -108dBm
- Napięcie znamionowe : DC 12V - 15V
- Prąd znamionowy : 120mA tryb czuwania / 200mA praca
- Zakres temperatur: -15 C do + 50 C

-
- Standard RFID : UNIQUE 125 kHz
 - Liczba obsługiwanych lokatorów : 50 / 500

Materiał wykonania:

Obudowa – aluminium frezowane
Osłona klawiatury – Nano Glass

Wymiary:

Szerokość: 130mm
Wysokość: 380mm
Głębokość: 40mm

Wymiary puszki:

Szerokość: 122mm
Wysokość: 357mm
Głębokość: 51mm