Dane aktualne na dzień: 29-03-2024 06:03

Link do produktu: https://vidos-sklep.pl/domofon-w-wbudowanym-modulem-gsm-comwei-dgsm02-50l-p-250.html



Domofon w wbudowanym modułem GSM COMWEI DGSM02 / 50l

Dostępność	Produkt wycofany Zapytaj o zamiennik
Czas wysyłki	**3 dni**
Numer katalogowy	**COMWEI DGSM02**
Producent	**VIDOS ARCHIWUM**

OPIS PRODUKTU

Domofon w wbudowanym modułem GSM COMWEI DGSM02

Wielolokatorski domofon z wbudowanym modułem GSM możliwość rozmowy przez telefon komórkowy Odbieranie rozmów na telefonie stacjonarnym lub komórkowym.
Wielolokatorska stacja bramowa Comwei DGSM 02 obsługuje określoną maksymalną liczbę mieszkań (50 lokali).
(Opcja 500 lokali)

Urządzenie wykorzystuje do komunikacji łączność GSM, zatem niezależnie od tego czy jesteś w domu czy poza nim zawsze możesz prowadzić rozmowę z osobą stojąca przed wejściem korzystając z telefonu stacjonarnego lub komórkowego. Taka forma połączenia umożliwia wyeliminowanie instalacji przewodowej. Dzięki temu domofon staje się również bardziej przyjaznym i użytecznym narzędziem. Ogromnym udogodnieniem jest wbudowany czytnik RFID oraz zamek szyfrowy, umożliwiające otwieranie furtki zbliżeniowo lub za pomocą kodu. Obsługa wielu budynków to rozwiązanie ułatwiające komunikację i obsługę lokatorów na osiedlach mieszkaniowych.

Funkcje:

– Komunikacja za pośrednictwem sieci GSM umożliwia odbieranie rozmów z domofonu na Twoim telefonie
– Możliwość zdefiniowania maksymalnie trzech numerów telefonu dla każdego lokatora. Telefon komórkowy lub stacjonarny
– Funkcja portiera umożliwiająca połączenie odwiedzającym z administratorem lub zarządzanie listą lokatorów przez SMS
– Programowanie listy lokatorów za pomocą prostego programu komputerowego lub przez klawiaturę urządzenia
– Otwieranie furtki zdalnie z klawiatury telefonu .
– Wbudowany czytnik zbliżeniowy umożliwiający otwieranie wejścia za pomocą breloka
– Otwieranie wejścia za pomocą indywidualnego kodu
– Osobny, administracyjny kod wejściowy (np. dla listonosza)
– Jedyne wymagane okablowanie to podłączenie zasilania i sterowania elektrozamkiem
– Automatyczne przekierowanie połączenia w przypadku gdy numer jest niedostępny
– Dotykowa, podświetlana klawiatura wybierania (kolor podświetlenia niebieski)
– Wyświetlacz LCD

Dane techniczne:

– Standard pracy – GSM 850/900/1800/1900MHz
– Wbudowane gniazdo karty pamięci micro SD i karty SIM
– Poziom sygnału : powyżej -108dBm
– Napięcie znamionowe : DC 12V – 15V
– Prąd znamionowy : 120mA tryb czuwania / 200mA praca
– Zakres temperatur: -15 C do + 50 C
– Standard RFID : UNIQUE 125 kHz

– Liczba obsługiwanych lokatorów : 50 / 500

Materiał wykonania:

- Obudowa – aluminium frezowane
- Osłona klawiatury – Nano Glass

Wymiary:

- Szerokość: 130mm
- Wysokość: 380mm
- Głębokość: 40mm

Wymiary puszki:

- Szerokość: 122mm
- Wysokość: 357mm
- Głębokość: 51mm