

Link do produktu: <https://vidos-sklep.pl/kamera-cctv-vidos-k1080ir-am-p-513.html>

Kamera CCTV Vidos K1080IR-AM

Dostępność

**WYCOFANY - DOSTĘPNY
ZAMIENNIK**

Czas wysyłki

48 godzin

ID produktu

K1080IR-AM

Kod producenta

K1080IR-AM

Producent

VIDOS ARCHIWUM

OPIS PRODUKTU

Kamera CCTV Vidos K1080IR-AM

K1080IR-AM to kamera dedykowana do współpracy z systemami wideodomofonowymi VIDOS. Zaprogramowana do pracy w 4 najpopularniejszych systemach monitoringu wizyjnego:

- CVBS (technologia analogowa 960H)
- CVI
- TVI
- AHD.

Jej doskonałe parametry są idealnie dobrane do pracy jako dodatkowa kamera do wykonywania podglądu i wyświetlania obrazu na monitorach marki VIDOS. Możliwość dostosowania jej parametrów do współpracy z rejestratorami najpopularniejszych producentów czyni ten model wyjątkowo uniwersalnym.

Dzięki obsłudze wielu standardów obrazu, kamera może pracować w każdym systemie monitoringu z maksymalną rozdzielczością 1080p niezależnie od rodzaju rejestratora (zależnie od możliwości technicznych rejestratora). Przełączanie pomiędzy trybami pracy CVBS / CVI / TVI / AHD jest intuicyjne i odbywa się przy pomocy prostego przełącznika.

Wysoka rozdzielczość Full HD 1080p, obiektyw szerokokątny 2,8mm, obudowa w klasie szczelności IP66 oraz promiennik podczerwieni o zasięgu 20 metrów umożliwiają skuteczną obserwację niezależnie od warunków atmosferycznych czy też specyfiki obiektu. Kamera posiada także wiele zintegrowanych funkcji obróbki sygnału, zmniejszających szumy i podnoszących jakość obrazu.

Specyfikacja

- kamera 4 w 1 (CVBS / CVI / TVI / AHD)
- przetwornik obrazu: 1/2,7" Aptina 2,1Mpx COMS Sensor
- rozdzielczość: 25 kl/s w FULL HD 1920 x 1080p (TVI, CVI, AHD), 960H (CVBS)
- obiektyw: 2.8mm umożliwiający obserwację szerokokątną
- czułość: 0.01 Lux dla F1.2, 0Lux przy IR-wł.
- mechaniczny filtr podczerwieni – ICR
- promiennik podczerwieni: zasięg 20m, 18 diod IR SMD
- stosunek sygnał/szum: >50dB
- funkcje: D-WDR, 3DNR, WB, BLC, AGC
- zakres regulacji: poziom: 0 – 360°, pion: 0 – 180°, rotacja: 0 – 360°
- zasilanie: 12VDC
- synchronizacja: wewnętrzna
- temperatura pracy: -10°C – 50°C
- obudowa: metalowa klasa szczelności IP66
- Kolor – antracyt
- wymiary: φ94 x 69 mm
- waga: 400g



Autoryzowany dystrybutor VIDOS-SKLEP.PL

ul. Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44 , kom. 797 108 180
