

Link do produktu: <https://vidos-sklep.pl/kamera-ip-2w-vidos-dla-wideodomofonu-duo-ip-p-1631.html>

Kamera IP-2W VIDOS dla wideodomofonu DUO IP

Cena	393,60 zł
Dostępność	DOSTĘPNY
Czas wysyłki	48 godzin
ID produktu	(1631)
Kod producenta	IP-2W
Producent	VIDOS
SYSTEM	DUO IP

OPIS PRODUKTU

Kamera IP Vidos DUO IP 2 MP - dodatkowy podgląd dla systemów wideodomofonowych

Rozszerz możliwości systemu Vidos DUO IP

Kamera IP przeznaczona do współpracy z systemem Vidos DUO IP to praktyczne rozwiązanie zwiększające funkcjonalność instalacji wideodomofonowej. Urządzenie pozwala na rozszerzenie monitorowanego obszaru i zapewnia dodatkowy podgląd miejsc, które nie są widoczne bezpośrednio z kamery stacji bramowej.

Dzięki technologii plug-and-play kamera jest łatwa w integracji z istniejącym systemem, a jej konfiguracja przebiega szybko i bezproblemowo.

Dodatkowy obraz dla większego bezpieczeństwa

Zastosowanie dodatkowej kamery IP pozwala skuteczniej kontrolować otoczenie budynku, podjazd, ogród, parking lub inne niewralgiczne strefy posesji. Rozwiązanie zwiększa poziom bezpieczeństwa oraz komfort codziennego użytkowania systemu wideodomofonowego.

W jednym systemie można podłączyć nawet 8 kamer, co umożliwia stworzenie rozbudowanego systemu podglądu dopasowanego do potrzeb obiektu.

Jednoczesny podgląd obrazu ze stacji bramowej i kamery

Urządzenie umożliwia równoczesne wyświetlanie obrazu ze stacji zewnętrznej oraz dodatkowej kamery IP. Dzięki temu użytkownik otrzymuje pełniejszy obraz sytuacji wokół wejścia i może szybciej reagować na zdarzenia.

Funkcja ta jest szczególnie przydatna w większych posesjach, budynkach wielorodzinnych oraz obiektach komercyjnych, gdzie kontrola kilku punktów obserwacyjnych ma istotne znaczenie.

Funkcja PIP - wygodny podgląd wielu źródeł obrazu

Kamera obsługuje funkcję PIP (Picture in Picture), która pozwala na jednoczesne wyświetlanie obrazu z kilku źródeł na ekranie monitora.

Takie rozwiązanie zwiększa wygodę obsługi i umożliwia bieżącą kontrolę różnych obszarów bez konieczności przełączania

widoku pomiędzy kamerami.

Wyraźny obraz w rozdzielczości 2 MP

Urządzenie zostało wyposażone w przetwornik obrazu CMOS 1/2,8" oraz kamerę o rozdzielczości 2 MP, zapewniającą czytelny i szczegółowy obraz.

Obiektyw 4 mm oferuje optymalny zakres obserwacji, a kąt widzenia 85° w poziomie i 45° w pionie pozwala skutecznie monitorować wybrane strefy posesji.

Prosta instalacja w technologii dwużyłowej

Podobnie jak pozostałe urządzenia serii Vidos DUO IP, kamera wykorzystuje dwużyłowe połączenie bez konieczności zachowania polaryzacji.

Dzięki temu instalacja jest prostsza i szybsza, a urządzenie może współpracować z istniejącym okablowaniem wykorzystywanym w systemie. Rozwiązanie sprawdza się zarówno w nowych inwestycjach, jak i podczas modernizacji starszych instalacji.

Kompaktowa konstrukcja i uniwersalne zastosowanie

Kompaktowa obudowa ułatwia montaż kamery w różnych lokalizacjach i pozwala na estetyczne dopasowanie urządzenia do otoczenia budynku.

Kamera może zostać wykorzystana jako dodatkowy punkt obserwacyjny przy wejściu, bramie wjazdowej, parkingu, ciągach komunikacyjnych lub innych miejscach wymagających stałego podglądu.

Najważniejsze zalety kamery IP Vidos DUO IP

- Dedykowana do systemów Vidos DUO IP
- Technologia plug-and-play
- Rozdzielczość obrazu 2 MP
- Przetwornik CMOS 1/2,8"
- Możliwość podłączenia do 8 kamer w jednym systemie
- Jednoczesny podgląd obrazu ze stacji bramowej i kamery
- Obsługa funkcji PIP (Picture in Picture)
- Kąt widzenia 85° w poziomie
- Obiektyw 4 mm
- Dwużyłowe połączenie bez polaryzacji
- Kompaktowa obudowa
- Zwiększenie bezpieczeństwa i komfortu użytkowania
- Pełna kompatybilność z systemem Vidos DUO IP

Kupując ten produkt otrzymujesz:

- Kamera IP VIDOS IP-2W DUO IP
- Akcesoria montażowe
- Instrukcja w języku polskim
- Gwarancja na 36 miesięcy
- Dowód zakupu paragon / faktura VAT

Bezpieczeństwo produktu i użytkownika

Urządzenie elektryczne przeznaczone do montażu w systemach wideodomofonowych. Montaż powinien być wykonany przez osobę posiadającą odpowiednie kwalifikacje oraz zgodnie z instrukcją producenta. Przed podłączeniem należy odłączyć zasilanie. Nie używać uszkodzonego urządzenia. Produkt przeznaczony do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem i warunkami określonymi w instrukcji.

► [Pobierz deklarację zgodności](#)

KOMPLETACJA: **POJEDYNCZY PRODUKT**

DANE TECHNICZNE

Poniżej znajdują się szczegółowe dane techniczne kamery **VIDOS IP-2W** przeznaczonej do systemów wideodomofonowych DUO IP. Specyfikacja obejmuje parametry obrazu, funkcje systemowe, wymagania instalacyjne oraz dane montażowe.

Typ urządzenia	Kamera IP typu plug-and-play
System	VIDOS DUO IP
Maksymalna liczba kamer	Do 8 kamer w jednym systemie
Funkcje obrazu	Podgląd równoczesny ze stacją zewnętrzną, funkcja PIP (Picture in Picture)
Przetwornik obrazu	1/2,8" CMOS
Rozdzielczość	2 MP
Obiektyw	4 mm
Kąt widzenia (poziomy)	85°
Kąt widzenia (pionowy)	45°
Zasilanie	DC 22-28 V
Pobór mocy	3 W
Instalacja	2 przewody bez polaryzacji
Temperatura pracy	Od -10°C do +50°C
Wymiary	92 × 115 × 115 mm

🔧 Rozbuduj system monitoringu posesji

Kamera VIDOS IP-2W umożliwia podłączenie nawet 8 kamer w jednym systemie DUO IP. Funkcja podglądu obrazu oraz tryb PIP zwiększają kontrolę nad otoczeniem i podnoszą poziom bezpieczeństwa użytkowników.

MONTAŻ

MONTAŻ • URUCHOMIENIE • KONFIGURACJA

Montaż wideodomofonów VIDOS

Warszawa • Otwock • okolice

Potrzebujesz fachowego montażu wideodomofonu VIDOS? Pomożemy dobrać odpowiedni system, sprawdzimy istniejącą instalację, zamontujemy urządzenia oraz skonfigurujemy cały zestaw. Możemy również podjąć sterowanie furtką i automatyką bramową.

ZAPYTAJ O WYCENĘ MONTAŻU ZADZWOŃ: 530 998 895

1
Dobór systemu VIDOS
Dobór systemu VIDOS i jego elementów odpowiednich do posesji, istniejącego okablowania i wymaganych

2
Montaż stacji bramowej
Montaż stacji bramowej, monitora, zasilania i pozostałych elementów systemu.

3
Podłączenie
Podłączenie elektrozaczepu oraz sterowania kompatybilnych automatyk i bram.

4
Konfiguracja systemu
Konfiguracja systemu oraz konfiguracja dostępnych funkcji Wi-Fi i aplikacji.

Co obejmuje montaż wideodomofonu VIDOS?

Montaż wideodomofonu VIDOS obejmuje:
Zakres prac zależy od rodzaju instalacji i posiadanej posesji. W zależności od rodzaju systemu, istniejącego okablowania

Montaż stacji bramowej

Montaż natynkowy lub podtynkowy stacji przy furtce.

Montaż monitora

Instalacja i uruchomienie monitora wewnętrznego.

Sterowanie furtką

Podłączenie elektrozaczepek lub zwory.

Sterowanie bram?

Integracja wideodomofonu z automatyką bramy.

Konfiguracja Wi-Fi

Podłączenie kompatybilnego monitora z sieci?

Konfiguracja aplikacji

Pomoc przy konfiguracji obsługi ze smartfona.

Sprawdzenie okablowania

Ocena istniejącej instalacji przed montażem.

Test całego systemu

Sprawdzamy obraz, dźwięk, furtkę i bramę.

Jak wygląda realizacja?

Zanim przyjedziemy, istniejąca instalacja pomoże w doborze odpowiedniego zestawu VIDOS

Zapoznajemy się z informacjami o posesji, istniejących przewodach, furtce, bramie oraz potrzebnych funkcjach.

Dobieramy zestaw bramowy, monitor, zasilanie oraz potrzebne akcesoria.

Montujemy urządzenia i wykonujemy niezbędne podłączenia.

Kontrolujemy działanie i sprawdzamy działanie całego systemu.

Gdzie wykonujemy montaż wideodomofonów VIDOS?

Ile kosztuje montaż wideodomofonu?

POPROŚ O WYCENĘ

?

WOLISZ ZAMONTOWAĆ? SAMODZIELNIE?

Możesz sam zamontować wideodomofon VIDOS? Czy chcesz zamontować system, który ma być częścią instalacji bramowej, monitora, zasilacza oraz pozostałych elementów systemu.

Funkcje elektroniczne przy podłączaniu sterowania otwieraniem furtki.

Sferowalę dotyczy połączenia wideodomofonu z automatyką bramową.

Dotyczy okablowania dotyczącego przewodów przed rozpoczęciem instalacji.

Różnorodność dodatkowych monitorów oraz kompatybilnych elementów systemu.

Pomoc w doborze zestawienia do istniejącego okablowania i potrzebnych funkcji.

Przed zakupem należy odwiedzić naszą stronę VIDOS i zobaczyć powiększone monitorów, furtki i bramy.

ZOBACZ SCHEMATY PODŁĄCZENIA POMOC W DOBORZE ZESTAWU

Najczęstsze pytania o montaż VIDOS

Czy mogę zamontować wideodomofon z zestawem VIDOS samodzielnie? Czy mogę wykonać jego montaż,

Warto pamiętać, aby przed zakupem sprawdzić rodzaj przewodu, liczbę żył, przekrój,

Czy wideodomofon VIDOS może być sterowany funkcjami otwierania furtki oraz automatyką?

Czy instalacja wymaga specjalnych narzędzi? Instalacja jest prosta i nie wymaga specjalnych narzędzi. Na podstawie informacji

System VIDOS umożliwia montaż wideodomofonu z schematami podłączenia i pomocy w konfiguracji instalacji samodzielnie.

Czy mogę zamontować wideodomofon VIDOS samodzielnie? Czy mogę wykonać jego montaż i sposób sterowania furtką i bramą?

Czy mogę zamontować wideodomofon VIDOS samodzielnie? Czy mogę wykonać jego montaż i sposób sterowania furtką i bramą?

Nie wiesz, jaki wideodomofon VIDOS wybrać?

Napisz do nas. Pomocemy dobrać system do istniejącego okablowania, liczby monitorów, furtki, bramy i wymaganych funkcji. Możesz zamówić zestaw do samodzielnego montażu albo zapytać o wykonanie instalacji.

DOBIERZ WIDEODOMOFON ZADZWO?: 530 998 895

GWARANCJA

36

MIESIĘCY

GWARANCJA PRODUCENTA

36 miesięcy gwarancji VIDOS

Kupując w VIDOS-SKLEP.PL otrzymujesz oryginalny produkt pochodzący z oficjalnej dystrybucji. Produkty VIDOS objęte są **36-miesięczną gwarancją producenta**.

36 miesięcy

Długi okres ochrony gwarancyjnej produktu.

Oryginalny produkt

Urządzenia pochodzące z oficjalnej dystrybucji VIDOS.

Wsparcie po zakupie

Pomoc w przypadku pytań dotyczących zakupionego urządzenia.

VIDOS-SKLEP.PL - autoryzowany sprzedawca VIDOS. Kupujesz fabrycznie nowe urządzenia z pełną gwarancją producenta.