

Link do produktu: <https://vidos-sklep.pl/kamera-kopulowa-vidos-ip-h1140-cctv-ip-p-906.html>



KAMERA KOPUŁOWA VIDOS IP-H1140 CCTV IP

Cena	750,30 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	IP-H1140
Kod producenta	IP-H1140
Kod EAN	5907281208024
Producent	Vidos

OPIS PRODUKTU

Kupując produkt Vidos IP-H1140 otrzymujesz:

- kamerę kopułową **Vidos IP-H1140** - 1szt
- akcesoria montażowe
- instrukcję obsługi
- karta gwarancyjna
- dowód zakupu paragon/faktura VAT

IP-H1140 VIDOS Kopułkowa Kamera IP CCTV - Telewizja przemysłowa

Sieciowa kamera kompułkowa IP-H1140 marki Vidos to mocne, kompaktowe urządzenie odporne na niekorzystne warunki atmosferyczne, dzięki zastosowaniu stopnia szczelności IP67.

Model IP-H1140 pozwala na uzyskanie zapis z maksymalną prędkością 20 kl/s w rozdzielczości 4Mpx, dzięki zastosowaniu przetwornik 1/3" CMOS z funkcją skanowania progresywnego.

Kamera Vidos IP-H1140, jak pozostałe kamery również została wyposażona w szereg zaawansowanych funkcji, jak np. analiza i zmiana wartości, naświetlonych i prześwietlonych miejsc obrazu w celu jego uwidocznienia i dokładnej rejestracji WDR (Wide Dynamic Range), ale również system ROI (Region of Interest), który pozwala na poprawę jakości wybranych fragmentów obrazu, DNR (Digital Noise Reduction) minimalizujący szумы w obrazie czy również maski prywatności.

Sieciowa kamera telewizji przemysłowej przeznaczona do obsługi najnowszych systemów wizyjnych w technologii IP.

Kamera może służyć jako dodatkowy punkt obserwacyjny kompatybilny w wideodomofonem lub jako samodzielna kamera w zintegrowanym systemie CCTV. Dzięki współpracy z sieciową aplikacją VIDOS ONE użytkownik uzyskuje możliwość zdalnej obsługi, przeglądu nagrań i monitorowania na żywo bezpośrednio z poziomu smartfona lub tabletu.

DANE OGÓLNE

- Przetwornik 1/3" CMOS z funkcją skanowania progresywnego
- Obiektyw: 2,8mm, stałogniskowa
- Rozdzielczość: 4Mpx (2560 x 1440 pikseli)
- Czułość: 0.01 Lux@(F2.0, AGC Wł.), 0 Lux z IR (tryb nocny czarno-biały)
- Inteligentny promiennik podczerwieni: zasięg do 30m / długość fali 850nm
- Tryb dzień/noc: Automatyczny filtr podczerwieni ICR
- Migawka: 1/3 s. do 1/100,000 s.
- Wolna migawka - TAK
- Wspierane systemy ulepszania obrazu: AGC / DWDR / 3D DNR / BLC / ROI
- Kąt widzenia obiektywu: szerokość 98° / wysokość 53,1° / diagonalny 114,7°
- Zakres regulacji: poziom: 0 - 360°, pion: 0 - 75°, rotacja: 0 - 360°
- Regulowane przez dedykowane oprogramowanie lub przeglądarkę internetową: nasycenie, jasność, kontrast, ostrość,

- AGC, balans bieli
- Wyzwalanie alarmu: detekcja ruchu, alarm sabotażu wideo, błąd logowania
- Podgląd na żywo: do 6 kanałów jednocześnie
- Obsługa do 32 użytkowników / 3 poziomy dostęp: Administrator, Operator, Użytkownik
- Maski prywatności, znak wodny, ochrona hasłem, filtrowanie adresów IP, lustrzane odbicie
- Zgodność ze standardami ONVIF / ISAPI
- Interfejs: 1x RJ-45 10/100 Base-T na przewodzie
- Program do obsługi - VIDOS ONE PC / Aplikacja mobilna : VIDOS ONE
- Kompatybilna z : iVMS-4200, iVMS-4500, iVMS-5200 , Hik-Connect

PARAMETRY TECHNICZNE

- Materiał: Metal / tworzywo sztuczne
- Klasa szczelności: IP67
- Wymiary: $\varnothing 110\text{mm} \times 85,3\text{mm}$ ($\varnothing 4,3'' \times 3,4''$)
- Waga: 320g (556g z opakowaniem)
- Zakres temperatur pracy: $-30^{\circ}\text{C} \sim 60^{\circ}\text{C}$ / Wilgotność 90% lub mniej (bez kondensacji)
- Zasilanie: 12V DC $\pm 25\%$ / PoE 802.3af, klasa 3
- Pobór mocy: 12V DC, 0.4 A, maks. 5 W / PoE: (802.3af, 36V-57V), 0.2A-0.15A, maks. 6.5 W

RYSUNEK TECHNICZNY WYMIARY VIDOS IP-H1140

