

Link do produktu: <https://vidos-sklep.pl/kamera-kopulowa-vidos-ip-h2442-cctv-ip-p-909.html>



KAMERA KOPUŁOWA VIDOS IP-H2442 CCTV IP

Cena	1 020,90 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	IP-H2442
Kod producenta	IP-H2442
Kod EAN	5907281208062
Producent	Vidos

OPIS PRODUKTU

Kupując produkt Vidos IP-H2442 otrzymujesz:

- kamerę kopułową **Vidos IP-H2442** - 1szt
- akcesoria montażowe
- instrukcję obsługi
- karta gwarancyjna
- dowód zakupu paragon/faktura VAT

IP-H2442 VIDOS Kopułkowa Kamera IP CCTV - Telewizja przemysłowa

Kamera sieciowa Vidos IP-H2442 to kompaktowe urządzenie zamknięte w obudowie typu turret , IP67, co gwarantuje dużą odpornością na warunki atmosferyczne, ale również klasę odporności mechanicznej IK10 co chroni ją przed wandalami.

Kamera IP-H2442 wyposażona została w przetwornik 1/3" CMOS z funkcją skanowania progresywnego, który pozwala na zapis z maksymalną prędkością 25/30 kl/s dla rozdzielczości 4Mpx.

Model IP-H2442 wyposażono w zaawansowane funkcjonalności, takie jak: WDR (Wide Dynamic Range) analiza i zmiana wartości, naświetlonych i prześwietlonych miejsc obrazu w celu jego uwidocznienia i dokładnej rejestracji , obsługę kart SD, system ROI (Region of Interest), który pozwala na poprawę jakości wybranych fragmentów obrazu, DNR (Digital Noise Reduction) minimalizujący szумы w obrazie czy również maski prywatności.

Kamera sieciowa IP-H2442 to idealne urządzenie zarówno do zastosowań profesjonalnych, jak również, jako element systemu bezpieczeństwa w domu.

Kamera Vidos może służyć jako dodatkowy punkt obserwacyjny kompatybilny w wideodomofonem lub jako samodzielna kamera w zintegrowanym systemie CCTV. Dzięki współpracy z siecią aplikacją VIDOS ONE użytkownik uzyskuje możliwość zdalnej obsługi, przeglądu nagrań i monitorowania na żywo bezpośrednio z poziomu smartfona lub tabletu.

DANE OGÓLNE

- Przetwornik 1/3" CMOS z funkcją skanowania progresywnego
- Obiektyw: 2,8mm, stałoogniskowa
- Rozdzielczość: 4Mpx (2688 x 1520 pikseli)
- Czułość: Kolor: 0.005 Lux @(F1.6, AGC Wł.), B/W: 0 Lux z IR
- Inteligentny promiennik podczerwieni: zasięg do 30m / długość fali 850nm
- Tryb dzień/noc: Automatyczny filtr podczerwieni ICR
- Migawka: 1/3 s. do 1/100,000 s.
- Wolna migawka - TAK
- Wspierane systemy ulepszenia obrazu: AGC / WDR - 120 dB / 3D DNR / BLC / ROI
- Wbudowany mikrofon - TAK
- Filtrowanie szumów otoczenia - TAK

- Funkcja DEEP LEARNING – TAK
- Kąt widzenia obiektywu: szerokość 103° / wysokość 55° / diagonalny 122°
- Zakres regulacji: poziom: 0 – 360°, pion: 0 – 75°, rotacja: 0 – 360°
- Regulowane przez dedykowane oprogramowanie lub przeglądarkę internetową: nasycenie, jasność, kontrast, ostrość, AGC, balans bieli
- Wyzwalanie alarmu: detekcja ruchu, alarm sabotażu wideo, błąd logowania
- Podgląd na żywo: do 6 kanałów jednocześnie
- Obsługa do 32 użytkowników / 3 poziomy dostęp: Administrator, Operator, Użytkownik
- Maski prywatności, znak wodny, ochrona hasłem, filtrowanie adresów IP, lustrzane odbicie
- Zgodność ze standardami ONVIF / ISAPI
- Interfejs: 1x RJ-45 10/100 Base-T na przewodzie
- Program do obsługi – VIDOS ONE PC / Aplikacja mobilna : VIDOS ONE
- Kompatybilna z : iVMS-4200, iVMS-4500, iVMS-5200 , Hik-Connect

PARAMETRY TECHNICZNE

- Materiał: Aluminium
- Klasa szczelności: IP67
- Klasa odporności mechanicznej: IK10
- Wymiary: Ø 127,3mm x 95,9mm (Ø5,01" x 3,78")
- Waga: 600g (816g z opakowaniem)
- Zakres temperatur pracy: -30° C ~ 60° C / Wilgotność 95% lub mniej (bez kondensacji)
- Zasilanie: 12V DC $\pm$ 25% / PoE 802.3af, klasa 3
- Pobór mocy: 12V DC, 0.5 A, maks. 6 W / PoE: (802.3af, 36V-57V), 0.19A-0.12A, maks. 7 W

RYSUNEK TECHNICZNY WYMIARY VIDOS IP-H2442

