


Link do produktu: <https://vidos-sklep.pl/monitor-vidos-m690w-s2-z-pamiecia-p-580.html>



Monitor Vidos M690W S2 z pamięcią

Dostępność

Produkt wycofany
Zapytaj o zamiennik

Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	M690W S2
Kod producenta	M690W S2
Producent	VIDOS ARCHIWUM
KOMPLETACJA	MONITOR
PROMOCJA	NEGOCUJ CENĘ !

OPIS PRODUKTU

Monitor Vidos M690W S2 pamięć

Kupując ten produkt otrzymujesz:

- Monitor **Vidos M690 S2**
- Zasilacz systemowy na szynę DIN
- Akcesoria montażowe
- Instrukcja w języku polskim
- Gwarancja na 24 miesiące
- Paragon/Faktura VAT

Głośnomówiący, bezsłuchawkowy monitor wideodomofonu z pamięcią

Najnowszy, wyjątkowo efektowny model idealnie komponujący się z nowoczesnymi wnętrzami. Monitor wyposażony jest 7" kolorowy ekran panoramiczny LCD. Przedni panel wykonany z wysokiej jakości tworzywa „nano glass” dającego efekt obrazu wyświetlanego w tafli szkła. Zaprojektowany i wykonany z wielką precyzją i dbałością o detale. M690 S2 posiada dotykowe, podświetlane klawisze sterujące oraz menu ekranowe w 8 językach. Monitor wyposażony jest w funkcję zapamiętywania zdjęć osób odwiedzających.

Obsługuje 2 stacje bramowe (2 stacje lub 1 stacja + kamera CCTV). Możliwy podgląd z kamery. Monitor wyposażony jest w funkcję interkomu i przekazywania rozmowy. System można rozbudować o dodatkowe 3 monitory lub unifony. Sterowanie elektrozaczepem i bramą automatyczną

WSPÓŁPRACUJE ZE WSZYSTKIMI ANALOGOWYMI STACJAMI BRAMOWYMI VIDOS

Funkcje

- Monitor głośnomówiący

-
- Ekran kolorowy 7" panoramiczny TFT LCD 1280×600
 - Posiada wbudowaną pamięć o pojemności 100 zdjęć
 - Obsługa 2 stacji bramowych (lub 1 stacja+1 kamera CCTV)
 - Funkcja interkomu pozwala na komunikację głosową między urządzeniami wewnętrznymi
 - Dotykowy, podświetlany panel sterowania (kolor podświetlenia - niebieski)
 - Sterowanie elektrozaczepem i brama automatyczną
 - Kolor obudowy: CZARNY
 - Regulacja parametrów monitora (głośność dzwonka,głośność rozmowy, jasność i kolor)
 - Menu ekranowe w 8 językach (Polski, Angielski, Niemiecki, Francuski, Hiszpański, Włoski, Chiński, Rosyjski)
 - Możliwość rozbudowy o 3 dowolnie wybrane, dodatkowe monitory lub unifony (z wyjątkiem monitorów z serii 900)
 - Podgląd z możliwością włączenia dźwięku i otwarcia furtki
 - Okablowanie : 4 + 2 do rygla + 2 do bramy
 - Zasilanie: 14,5V DC Zasilacz na listwę DIN w komplecie
 - Wymiary: 208x150x22mm