

Link do produktu: <https://vidos-sklep.pl/naped-do-bram-garazowych-vidos-ag600-p-518.html>



Napęd do bram garażowych Vidos AG600

Dostępność

Produkt wycofany
Zapytaj o zamiennik

Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	AG600
Kod producenta	AG600
Producent	VIDOS ARCHIWUM
PROMOCJA	NEGOCJUJ CENĘ

OPIS PRODUKTU

Napęd do bram garażowych Vidos AG600

Skład zestawu

- Napęd z centralą sterującą i wbudowanym enkoderem
- Trzyczęściowa prowadnica
- 2 czterokanałowe piloty PL22
- Akcesoria montażowe
- Karta gwarancyjna

Napęd do bram garażowych uchylnych i sekcyjnych o powierzchni do 8m², Wysokiej jakości elementy elektromechaniczne i podzespoły jezdne tworzą zestaw doskonały do domowych zastosowań o średniej intensywności użytkowania. Wszystkie napędy Vidos zostały wyposażone w szereg funkcji i udogodnień podnoszących walory użytkowe oraz zapewniające najwyższy poziom bezpieczeństwa

Łagodny start i stop

Ta funkcja redukuje prędkość poruszania mechanizmu w obu kierunkach podczas otwierania i zamykania bramy. Poza płynnością pracy zabezpiecza to dodatkowo podzespoły napędu wydłużając jego żywotność

Czujnik amperometryczny

System wykrywania przeszkody zapobiegający zgnieceniu obiektu w polu poruszania się bramy. W sytuacji kiedy podczas pracy brama napotka przeszkodę, mechanizm spowoduje natychmiastowe zatrzymanie pracy i zmianę kierunku jej poruszania. Takie rozwiązanie znacznie podnosi poziom bezpieczeństwa . Możesz wybrać spośród 9 dostępnych poziomów dopuszczalnego przeciążenia

Automatyczne zamykanie

Możesz dowolnie ustawić czas, po którym brama samoczynnie się zamknie.

Ręczny mechanizm zwalniający

W dowolnym momencie możesz samodzielnie ręcznie odblokować napęd za pomocą sprężda zwalniającego wózek prowadzący bramę.

Sterowanie jednym przyciskiem

Wyjątkowo intuicyjna obsługa za pomocą jednego przycisku w sekwencji : otwórz => zatrzymaj => zamknij

Funkcja samouczenia

Podczas pierwszego uruchomienia lub wznowienia pracy po braku zasilania napęd automatycznie wykona pełny cykl ustalając w ten sposób położenia krańcowe skrzydła bramy tak aby później jego praca przebiegała płynnie.

Wbudowany sygnalizator

Podczas pracy napędu oraz do 3 minut po jej zakończeniu lampa led wbudowana w obudowę będzie świecić światłem przerywanym ostrzegając i informując o trybie pracy.

Specyfikacja

- Zasilanie: 230V~50Hz
- Napięcie zasilania silnika: DC 24V
- Maksymalna siła ciągu: 500N
- Maksymalna powierzchnia bramy: 8m²
- Maksymalna wysokość bramy: 2,5m
- Długość prowadnicy: 3,3m
- Częstotliwość: 433.92 MHz
- Ilość cykli na godzinę: ≤15
- Oświetlenie: LED DC 24V
- Czas działania oświetlenia: 3 minuty
- Temperatura pracy: -20°C ~ +50°C
- Stopień ochrony: IP44