Autoryzowany dystrybutor VIDOS-SKLEP.PL

ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44 , kom. 797 108 180

Dane aktualne na dzień: 14-11-2026 03:59

Link do produktu: https://vidos-sklep.pl/naped-do-bram-garazowych-vidos-ag600-p-518.html



Napęd do bram garażowych Vidos AG600

Dostępność	**WYCOFANY - DOSTĘPNY ZAMIENNIK**
Czas wysyłki	**48 godzin**
ID produktu	**AG600**
Kod producenta	**AG600**
Producent	**VIDOS ARCHIWUM**
PROMOCJA	**NEGOCJUJ CENĘ**

OPIS PRODUKTU

Napęd do bram garażowych Vidos AG600

Skład zestawu

- Napęd z centralą sterującą i wbudowanym enkoderem
- Trzyczęściowa prowadnica
- 2 czterokanałowe piloty PL22
- Akcesoria montażowe
- Karta gwarancyjna

Napęd do bram garażowych uchylnych i sekcyjnych o powierzchni do 8m², Wysokiej jakości elementy elektromechaniczne i podzespoły jezdne tworzą zestaw doskonały do domowych zastosowań o średniej intensywności użytkowania. Wszystkie napędy Vidos zostały wyposażone w szereg funkcji i udogodnień podnoszących walory użytkowe oraz zapewniające najwyższy poziom bezpieczeństwa

Łagodny start i stop
Ta funkcja redukuje prędkość poruszania mechanizmu w obu kierunkach podczas otwierania i zamykania bramy. Poza płynnością pracy zabezpiecza to dodatkowo podzespoły napędu wydłużając jego żywotność

Czujnik amperometryczny
System wykrywania przeszkody zapobiegający zgnieceniu obiektu w polu poruszania się bramy. W sytuacji kiedy podczas pracy brama napotka przeszkodę, mechanizm spowoduje natychmiastowe zatrzymanie pracy i zmianę kierunku jej poruszania. Takie rozwiązanie znacznie podnosi poziom bezpieczeństwa .
Możesz wybrać spośród 9 dostępnych poziomów dopuszczalnego przeciążenia

Automatyczne zamykanie
Możesz dowolnie ustawić czas, po którym brama samoczynnie się zamknie.

Ręczy mechanizm zwalniający
W dowolnym momencie możesz samodzielnie ręcznie odblokować napęd za pomocą sprzędła zwalniającego wózek prowadzący bramę.

Sterowanie jednym przyciskiem
Wyjątkowo intuicyjna obsługa za pomocą jednego przycisku w sekwencji : otwórz => zatrzymaj => zamknij

Funkcja samouczenia
Podczas pierwszego uruchomienia lub wznowienia pracy po braku zasilania napęd automatycznie wykona pełny cykl ustalając

w ten sposób położenia krańcowe
skrzydła bramy tak aby później jego praca przebiegała płynnie.

Wbudowany sygnalizator
Podczas pracy napędu oraz do 3 minut po jej zakończeniu lampa led wbudowana w obudowę będzie świecić światłem przerywanym
ostrzegając i informując o trybie pracy.

Specyfikacja

- Zasilanie: 230V~50Hz
- Napięcie zasilania silnika: DC 24V
- Maksymalna siłą ciągu: 500N
- Maksymalna powierzchnia bramy: 8m²
- Maksymalna wysokość bramy: 2,5m
- Długość prowadnicy: 3,3m
- Częstotliwość: 433.92 MHz
- Ilość cykli na godzinę: ≤15
- Oświetlenie: LED DC 24V
- Czas działania oświetlenia: 3 minuty
- Temperatura pracy: -20°C ~ +50°C
- Stopień ochrony: IP44