

Link do produktu: <https://vidos-sklep.pl/naped-do-bram-przesuwnych-vidos-ab600-do-500-kg-p-514.html>

## Napęd do bram przesuwanych VIDOS AB600 do 500 kg

Cena	<b>1 168,50 zł</b>
------	--------------------

Cena poprzednia	<b>1 230,00 zł</b>
-----------------	--------------------

Dostępność	<b>Dostępny</b>
------------	-----------------

Czas wysyłki	<b>3 dni</b>
--------------	--------------

Numer katalogowy	<b>VIDOS AB600</b>
------------------	--------------------

Kod producenta	<b>AB 600</b>
----------------	---------------

Producent	<b>Vidos</b>
-----------	--------------

PROMOCJA	
----------	--

**NEGOCYJ CENĘ**

### Opis produktu

W ofercie firmy VIDOS pojawiła się automatyka do bram przesuwanych VIDOS AB600. Oferowany napęd stosowany jest do bram przesuwanych o wadze 500 kg.

#### Zestaw zawiera:

- Napęd **VIDOS AB 600** z centralą sterującą i z radioodbiornikiem
- Magnetyczne wyłączniki krańcowe
- Enkoder
- Komplet fotokomórek **Vidos FT01** (nadajnik + odbiornik)
- Pilot **Vidos PL21** 4-kanalowy - 2 szt
- Akcesoria montażowe
- Metalowa podstawa montażowa

Napęd VIDOS AB 600 jest samoblokujący, nie wymaga stosowania zamka nawet w sytuacji braku zasilania. Siłownik posiada możliwość odblokowania awaryjnego za pomocą klucza w przypadku braku prądu czy awarii.

#### Charakterystyka zestawu

Siłownik wyposażony jest w metalowe koło zębate przystosowane do pracy w wszystkich warunkach w naszym kraju. Przekładnie napędu umożliwiają długoletnią bezawaryjną pracę. Napęd AB600 posiada nowoczesną centralę sterującą posiadając wiele ciekawych funkcji. Automatyka do bram VIDOS AB 600 posiada funkcję furtki czyli częściowe otwarcie bramy w ruch pieszym.

Napęd posiada wbudowany enkoder - system wykrywania przeszkody. Enkoder spełnia rolę licznika obrotów silnika napędu, w razie zmiany liczby obrotów i w zależności od ustawienia czułości, centrala zatrzymuje ruch bramy zapobiegając zgnieceniu przeszkody, która może się pojawić w świetle bramy a także zwolnienie podczas zamykania i łagodny start - soft start. Automaty do bram VIDOS po zamontowaniu enkodera, działają bardziej precyzyjnie uniemożliwiając zakleszczenie się bramy np. przy zamknięciu

Możliwość sterowania przez smartfon za pomocą modułu VIDOS Proxi Gate (opcja dodatkowa).

#### Dane techniczne:

- Zasilanie: 230V~50Hz
- Moc silnika: 280W

- 
- Prędkość liniowa: 11-13m/min
  - Maksymalna masa bramy: 500 kg
  - Wyłącznik krańcowy: magnetyczny
  - Częstotliwość: 433.92 MHz
  - Ilość cykli na godzinę:  $\leq 15$
  - Temperatura pracy:  $-20^{\circ}\text{C} \sim +50^{\circ}\text{C}$
  - Stopień ochrony: IP44