Autoryzowany dystrybutor VIDOS-SKLEP.PL

ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44 , kom. 797 108 180

Dane aktualne na dzień: 14-11-2026 04:01

Link do produktu: https://vidos-sklep.pl/naped-do-bram-skrzydlowych-vidos-as350-zestaw-p-820.html



Napęd do bram skrzydłowych VIDOS AS350 - ZESTAW

Dostępność	**WYCOFANY - DOSTĘPNY ZAMIENNIK**
ID produktu	**AS350**
Kod producenta	**AS350**
Kod EAN	**5907281205535**
Producent	**VIDOS ARCHIWUM**
PROMOCJA	**NEGOCJUJ CENĘ**

OPIS PRODUKTU

AS350 – Napęd do bramy skrzydłowej

Napęd do bram skrzydłowych o długości pojedynczego skrzydła do 3.0m i masie do 300kg.
Wysokiej jakości elementy elektromechaniczne i podzespoły siłowe tworzą zestaw doskonały do domowych zastosowań o średniej intensywności użytkowania.

Wszystkie napędy Vidos zostały wyposażone w szereg funkcji i udogodnień podnoszących walory użytkowe oraz zapewniające najwyższy poziom bezpieczeństwa.

Łagodny start i stop
Ta funkcja redukuje prędkość poruszania mechanizmu w obu kierunkach podczas otwierania i zamykania bramy.
Poza płynnością pracy zabezpiecza to dodatkowo podzespoły napędu wydłużając jego żywotność

Czujnik amperometryczny
System wykrywania przeszkody zapobiegający zgnieceniu obiektu w polu poruszania się bramy. W sytuacji kiedy podczas pracy brama napotka przeszkodę, mechanizm spowoduje natychmiastowe zatrzymanie pracy i zmianę kierunku jej poruszania. Takie rozwiązanie znacznie podnosi poziom bezpieczeństwa .
Możesz wybrać spośród 9 dostępnych poziomów dopuszczalnego przeciążenia

Automatyczne zamykanie
Możesz dowolnie ustawić czas, po którym brama samoczynnie się zamknie.

Ręczy mechanizm zwalniający
W dowolnym momencie możesz samodzielnie ręcznie odblokować napęd za pomocą sprzędła zwalniającego ramię siłownika.

Sterowanie jednym przyciskiem
Wyjątkowo intuicyjna obsługa za pomocą jednego przycisku w sekwencji : otwórz => zatrzymaj => zamknij

Funkcja samouczenia
Podczas pierwszego uruchomienia lub wznowienia pracy po braku zasilania napęd automatycznie wykona pełny cykl ustalając w ten sposób położenia krańcowe

skrzydła bramy tak aby później jego praca przebiegała płynnie.

KOMPLETNY ZESTAW AS350 ZAWIERA:

> 2 siłowniki teleskopowe, samoblokujące
> Centrala sterującą ze zintegrowanym radioodbiornikiem 433.92MHz w obudowie zewnętrznej
> 2 piloty zdalnego sterowania (PL22)
> Komplet fotokomórek (para nadajnik + odbiornik)
> Akcesoria montażowe wraz z solidnym ogranicznikiem
> Klucz rozprzęgania awaryjnego
> Karta gwarancyjna zawierająca 2 hologramy z numerem seryjnym

Dane techniczne:
Zasilanie: 230V~50Hz
Napięcie zasilania silnika: DC 24V
Pobór mocy: 80W
Prędkość otwierania bramy: 18~22 sekundy
Maksymalny ciężar pojedynczego skrzydła: 300kg
Maksymalna długość pojedynczego skrzydła: 3.0m
Maksymalna siła uciągu: 1500N
Częstotliwość: 433.92 MHz
Ilość cykli na godzinę: ≤15
Temperatura pracy: -20°C ~ +50°C