

Link do produktu: <https://vidos-sklep.pl/naped-do-bram-skrzydlowych-vidos-as350-zestaw-p-820.html>



Napęd do bram skrzydłowych VIDOS AS350 - ZESTAW

Cena	2 091,00 zł
Dostępność	Ostatnie sztuki!
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	AS350
Kod producenta	AS350
Kod EAN	5907281205535
Producent	Vidos
PROMOCJA	NEGOCJUJ CENĘ

OPIS PRODUKTU

AS350 - Napęd do bramy skrzydłowej

Napęd do bram skrzydłowych o długości pojedynczego skrzydła do 3.0m i masie do 300kg. Wysokiej jakości elementy elektromechaniczne i podzespoły siłowe tworzą zestaw doskonały do domowych zastosowań o średniej intensywności użytkowania.

Wszystkie napędy Vidos zostały wyposażone w szereg funkcji i udogodnień podnoszących walory użytkowe oraz zapewniające najwyższy poziom bezpieczeństwa.

Łagodny start i stop

Ta funkcja redukuje prędkość poruszania mechanizmu w obu kierunkach podczas otwierania i zamykania bramy. Poza płynnością pracy zabezpiecza to dodatkowo podzespoły napędu wydłużając jego żywotność

Czujnik amperometryczny

System wykrywania przeszkody zapobiegający zgnieceniu obiektu w polu poruszania się bramy. W sytuacji kiedy podczas pracy brama napotka przeszkodę, mechanizm spowoduje natychmiastowe zatrzymanie pracy i zmianę kierunku jej poruszania. Takie rozwiązanie znacznie podnosi poziom bezpieczeństwa . Możesz wybrać spośród 9 dostępnych poziomów dopuszczalnego przeciążenia

Automatyczne zamykanie

Możesz dowolnie ustawić czas, po którym brama samoczynnie się zamknie.

Ręczny mechanizm zwalniający

W dowolnym momencie możesz samodzielnie ręcznie odblokować napęd za pomocą sprężyna zwalniającego ramienia siłownika.

Sterowanie jednym przyciskiem

Wyjątkowo intuicyjna obsługa za pomocą jednego przycisku w sekwencji : otwórz => zatrzymaj => zamknij

Funkcja samouczenia

Podczas pierwszego uruchomienia lub wznowienia pracy po braku zasilania napęd automatycznie wykona pełny cykl ustalając w ten sposób położenia krańcowe skrzydła bramy tak aby później jego praca przebiegała płynnie.

KOMPLETNY ZESTAW AS350 ZAWIERA:

- > 2 siłowniki teleskopowe, samoblokujące
- > Centrala sterującą ze zintegrowanym radioodbiornikiem 433.92MHz w obudowie zewnętrznej
- > 2 piloty zdalnego sterowania (PL22)
- > Komplet fotokomórek (para nadajnik + odbiornik)
- > Akcesoria montażowe wraz z solidnym ogranicznikiem
- > Klucz rozprzegania awaryjnego
- > Karta gwarancyjna zawierająca 2 hologramy z numerem seryjnym

Dane techniczne:

Zasilanie: 230V~50Hz

Napięcie zasilania silnika: DC 24V

Pobór mocy: 80W

Prędkość otwierania bramy: 18~22 sekundy

Maksymalny ciężar pojedynczego skrzydła: 300kg

Maksymalna długość pojedynczego skrzydła: 3.0m

Maksymalna siła uciągu: 1500N

Częstotliwość: 433.92 MHz

Ilość cykli na godzinę: ≤15

Temperatura pracy: -20°C ~ +50°C