

Link do produktu: <https://vidos-sklep.pl/s11-2-vidos-x-ahd-stacja-bramowa-wideodomofonu-dwuabonentowa-p-867.html>



S11-2 VIDOS X AHD STACJA BRAMOWA WIDEODOMOFONU - DWUABONENTOWA

Cena	516,60 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	S11-2
Kod producenta	S11-2
Kod EAN	5907281202534
Producent	Vidos
ZASTOSOWANIE	WIELORODZINNY
KOMPLETACJA	STACJA BRAMOWA
DODATKOWE FUNKCJE	CZYTNIK ZBLIŻENIOWY RFID
MONTAŻ	NATYNKOWY

OPIS PRODUKTU

S11-2 Stacja bramowa AHD

VIDOS X – seria wideodomofonów analogowych klasy premium. System odznacza się najwyższą jakością wykonania i doskonałą funkcjonalnością. Urządzenia zostały wyposażone w najnowsze i najbardziej pożądane przez użytkowników technologie, takie jak wysokiej rozdzielczości monitory i szerokokątne kamery AHD. Zastosowanie modułu łączności bezprzewodowej Wi-Fi w wybranych modelach monitorów umożliwia przekierowanie rozmów na smartfon użytkownika. Intuicyjna aplikacja mobilna przenosi wideodomofon na zupełnie inny poziom. X – to czynnik, który wpływa na wyjątkowość tego systemu. Dla każdego użytkownika oznacza on zupełnie coś innego, jest niewiadomą, którą odkryjesz ty sam.

Kupując ten produkt otrzymujesz:

- Panel bramowy **Vidos X S11-2 AHD**
- Akcesoria montażowe
- Instrukcja w języku polskim
- Gwarancja na 36 miesięcy
- Paragon/Faktura VAT

DANE TECHNICZNE

FUNKCJE:

- Model dwuabonentowy

-
- Kamera CMOS AHD 1080p
 - Rozdzielczość kamery : 2Mpix
 - Kąt widzenia obiektywu : 130° w szerokości
 - Podświetlenie nocne IR (podczerwień)
 - Mechaniczny filtr podczerwieni
 - Wandalooodporna obudowa ze stopu aluminium
 - Wbudowany czytnik RFID umożliwiający otwieranie wejścia zbliżeniowo
 - Standard RFID - UNIQUE 125KHz | Pojemność czytnika : 40 tagów użytkowników
 - W zestawie brelok programujący (MASTER) oraz 4 breloki użytkowników
 - Podświetlany szyld / tabliczka informacyjna
 - Wbudowany potencjometr do regulacji głośności stacji bramowej
 - Mechaniczny przełącznik trybu pracy kamery (AHD / CVBS)
 - Obsługuje elektrozaczepy standardowe, rewersyjne i zwory elektromagnetyczne
 - Klasa szczelności : IP54
 - Montaż: natynkowy
 - Zakres temperatur pracy : -30 ~ 50°C
 - Wymiary: 176mm(wys) x 90mm(szer) x 27mm(gł)
 - Zasilanie : 12-14,5V DC
 - Wyjście do elektrozaczepu: DC12V do 300mA
 - Montaż podtynkowy za pomocą puszki D11P (opcja)
 - Dedykowana osłona przeciwdeszczowa D11 (opcja)

Współpracuje tylko z monitorami z serii VIDOS X