

Link do produktu: <https://vidos-sklep.pl/skrzynka-z-wideodomofonem-vidos-duo-s1201a-skm-m1021w-p-448.html>



# Skrzynka z wideodomofonem Vidos DUO S1201A-SKM / M1021W

|                     |                               |
|---------------------|-------------------------------|
| Cena                | 3 185,70 zł                   |
| Dostępność          | Ostatnie sztuki!              |
| Czas wysyłki        | 48 godzin                     |
| Numer katalogowy    | Vidos DUO S1201A-SKM / M1021W |
| Kod producenta      | Vidos DUO S1201A-SKM / M1021W |
| Producent           | VIDOS                         |
| ZASTOSOWANIE        | JEDNORODZINNY                 |
| KOMPLETACJA         | ZESTAW                        |
| Z SKRZYŃKĄ NA LISTY | S1201A-SKM                    |
| MONITOR             | M1021W                        |
| DODATKOWE FUNKCJE   | CZYTNIK ZBLIŻENIOWY RFID      |
| MONTAŻ              | PODTYNKOWY                    |
| PROMOCJA            | NEGOCJUJ CENĘ                 |

## OPIS PRODUKTU

### Skrzynka z wideodomofonem Vidos DUO S1201A-SKM / M1021W

#### Skład zestawu

- Monitor **Vidos DUO M1021W** z pamięcią obrazów i filmów
- Skrzynka na listy z kamerą **Vidos DUO S1201-SK**
- Zasilacz **Vidos M-SEP/HDR-30-24**
- Akcesoria montażowe
- Instrukcja w języku polskim
- Paragon/Faktura VAT
- Gwarancja na 24 miesiące

#### Skrzynka na listy Vidos DUO S1201-SK

Skrzynka przeznaczona jest do montażu w słupku ogrodzenia lub murze. Dzięki zastosowaniu materiałów najwyższej jakości jest odporna na działanie czynników atmosferycznych. Panel przedni o szerokości 285 mm i wysokości 332 mm posiada otwór wrzutowy zabezpieczony kłapką. Otwór mieszczący korespondencję w formacie A4 posiada zagięcie utrudniające wyjęcie jej przez osoby niepowołane. Panel tylny o szerokości 250 mm i wysokości 110 mm wyposażony jest zamykane na klucz drzwiczki z okienkiem umożliwiającym sprawdzenie zawartości bez konieczności otwierania skrzynki.

---

Skrzynka S1201-SK ma budowę panelową. Na jej konstrukcję składają się trzy elementy: szuflada, panel przedni oraz panel tylni. Szuflada o szerokości 260 mm jest skośna, dwuczęściowa i rozsuwana. Szuflada to pojemnik na korespondencję wbudowywany w słupek lub mur. Standardowo wykonany jest z blachy cynkowanej ogniowo. Dzięki rozsuwanej szufladzie głębokość skrzynki może być regulowana w zakresie 260-410 mm.

#### **Dane techniczne:**

- Typ skrzynki – przelotowa z wideodomofonem
- Liczba wrzutów – jeden
- Materiał płyty czołowej i drzwiczek tylnych – stal nierdzewna szlifowana
- Materiał szuflady – stal cynkowana ogniowo
- Liczba przycisków domofonu lub wideodomofonu – 1
- Typ zastosowanej kamery – S1201A DUO
- Szerokość szuflady – 250 mm
- Regulacja głębokości skrzynki – 260-410 mm
- Wymiary panela przedniego – 285 x 332 mm
- Wymiary panela tylnego – 260 x 110 mm

#### **Dane techniczne stacji bramowej S1201:**

- Kamera 2.0Mpix, kąt widzenia obiektywu 170°
- Wbudowany czytnik zbliżeniowy RFID w standardzie UNIQUE 125kHz.
- W zestawie breloki MASTER do programowania użytkowników RFID
- Podświetlany szyld informacyjny. Regulowana jasność podświetlenia.
- 1 wyjście przekątnikowe (drugi przekątnik przez moduł B5 ).
- Wyjście do podłączenia czujnika detekcji ruchu (PIR).
- Funkcja zbliżania obrazu ( zoom ).
- Podświetlenie nocne LED – (światło białe).
- Wskaźnik rozpoczęcia rozmowy i otwarcia rygla.
- Obsługuje elektrozaczepy i zwory elektromagnetyczne.
- Ilość obsługiwanych urządzeń wewnętrznych – 13
- Obsługuje funkcję adresowanego interkomu

#### **Współpracuje ze wszystkimi monitorami i unifonami z serii DUO**

##### **Monitor Vidos DUO M1021W z pamięcią**

Dotykowy, 7" wyświetlacz pozwala na wygodne nawigowanie po ekranowym menu. Wbudowana pamięć zdjęć oraz obsługa kart micro SD umożliwiają rejestrowanie wizyt oraz udostępniają możliwość pozostawiania wiadomości przez odwiedzających podczas naszej nieobecności.

Monitor wyposażony jest w funkcję obsługi maksymalnie 4 stacji bramowych i poza furtką może sterować dodatkowym przekątnikiem np. bramą automatyczną (po dodaniu [modułu B5](#)) oraz obsługę czujnika detekcji ruchu w stacji bramowej

Rozbudowana funkcja adresowanego interkomu pozwala na swobodną komunikację z każdym innym odbiornikiem w systemie jednorodzinny oraz wielolokatorskim:

- Interkom wewnętrzny: adresowane połączenia w jednym lokalu
- Interkom zewnętrzny: Adresowane połączenie z innym lokalem w systemie wieloabonentowym
- Nadawanie: Przekazywanie komunikatów do innych monitorów w lokalu bez konieczności odbierania połączenia

Po podłączeniu odpowiednich modułów system uzyskuje nowe możliwości takie jak : przekierowanie rozmowy na telefon, podłączenie dodatkowych kamer CCTV, sterowanie oświetleniem.

Obudowa wykonana z wysokiej jakości polerowanego tworzywa sztucznego. Subtelny, ascetyczny design doskonale wkomponuje się w każde wnętrze.

#### **Funkcje**

- Dotykowy ekran LCD TFT o przekątnej 7" 800x240pt
- Możliwość obsługi do 4 stacji bramowych przy użyciu: [modułu M-SM4](#)
- Sterowanie 2 przekątnikami np. furtka + brama automatyczna (przy zastosowaniu: [modułu B5](#))
- Wbudowana pamięć na zapis 118 zdjęć. Obsługa kart pamięci dla filmów (max. 32GB)
- Obsługa funkcji detekcji ruchu (Przy zastosowaniu czujnika ruchu dla stacji bramowej).
- Obsługa do 4 dodatkowych kamer CCTV. Podgląd z kamer możliwy przy użyciu: [modułu M-K4](#)
- Przekierowanie rozmowy na telefon użytkownika za pomocą: [modułu GSM](#)

- 
- Adresowany interkom wewnętrzny (w ramach 1 lokalu) i zewnętrzny (połączenia pomiędzy lokatorami w systemie wieloabonentowym)
  - Możliwość przesyłania wiadomości tekstowych pomiędzy monitorami
  - Sterowanie oświetleniem za pomocą: [moduł B5](#)
  - 20 melodii dzwonka
  - Przycisk SOS umożliwia wysłanie wiadomości alarmowej na telefon komórkowy
  - Możliwość ustawienia trybów pracy podczas nieobecności oraz trybu „nie przeszkadzać”
  - Prosta konfiguracja przy użyciu złącza DIP SWITCH
  - Wymiary: 226 x 132 x 18mm
  - Menu w 11 językach
  - Instalacja 2 przewodowa bez polaryzacji
  - Możliwość rozbudowy o dodatkowe 3 urządzenia wewnętrzne serii DUO
  - Rozbudowa do 16 urządzeń wewnętrznych przy zastosowaniu [modułów M-SM4](#) (tylko systemy jedno- dwu- lokatorskie)
  - Współpracuje ze wszystkimi stacjami bramowymi serii Vidos DUO