

Link do produktu: <https://vidos-sklep.pl/skrzynka-z-wideodomofonem-vidos-duo-s1201a-skm-m1022w-p-449.html>



# Skrzynka z wideodomofonem Vidos DUO S1201A-SKM / M1022W

|                     |                               |
|---------------------|-------------------------------|
| Cena                | 2 706,00 zł                   |
| Dostępność          | Ostatnie sztuki!              |
| Czas wysyłki        | 48 godzin                     |
| Numer katalogowy    | Vidos DUO S1201A-SKM / M1022W |
| Kod producenta      | Vidos DUO S1201A-SKM / M1022W |
| Producent           | VIDOS                         |
| ZASTOSOWANIE        | JEDNORODZINNY                 |
| KOMPLETACJA         | ZESTAW                        |
| Z SKRZYNKĄ NA LISTY | S1201A-SKM                    |
| MONITOR             | M1022W                        |
| DODATKOWE FUNKCJE   | CZYTNIK ZBLIŻENIOWY RFID      |
| MONTAŻ              | PODTYNKOWY                    |
| PROMOCJA            | NEGOCJUJ CENĘ                 |

## OPIS PRODUKTU

### Skrzynka z wideodomofonem Vidos DUO S1201A-SKM / M1022W

#### Skład zestawu

- Monitor **Vidos DUO M1022W**
- Skrzynka na listy z kamerą **Vidos DUO S1201A-SKM**
- Zasilacz **Vidos M-SEP/HDR-30-24**
- Akcesoria montażowe
- Instrukcja w języku polskim
- Paragon/Faktura VAT
- Gwarancja na 24 miesiące

#### Skrzynka na listy Vidos DUO S1201A-SKM

Skrzynka przeznaczona jest do montażu w słupku ogrodzenia lub murze. Dzięki zastosowaniu materiałów najwyższej jakości jest odporna na działanie czynników atmosferycznych. Panel przedni o szerokości 285 mm i wysokości 332 mm posiada otwór wrzutowy zabezpieczony kłapką. Otwór mieszczący korespondencję w formacie A4 posiada zagięcie utrudniające wyjęcie jej przez osoby niepowołane. Panel tylny o szerokości 250 mm i wysokości 110 mm wyposażony jest zamykane na klucz drzwiczki z okienkiem umożliwiającym sprawdzenie zawartości bez konieczności otwierania skrzynki.

---

Skrzynka S1201-SK ma budowę panelową. Na jej konstrukcję składają się trzy elementy: szuflada, panel przedni oraz panel tylni. Szuflada o szerokości 260 mm jest skośna, dwuczęściowa i rozsuwana. Szuflada to pojemnik na korespondencję wbudowywany w słupek lub mur. Standardowo wykonany jest z blachy cynkowanej ogniowo. Dzięki rozsuwanej szufladzie głębokość skrzynki może być regulowana w zakresie 260-410 mm.

#### **Dane techniczne:**

- Typ skrzynki – przelotowa z wideodomofonem
- Liczba wrzutów – jeden
- Materiał płyty czołowej i drzwiczek tylnych – stal nierdzewna szlifowana
- Materiał szuflady – stal cynkowana ogniowo
- Liczba przycisków domofonu lub wideodomofonu – 1
- Typ zastosowanej kamery – S1201A DUO
- Szerokość szuflady – 250 mm
- Regulacja głębokości skrzynki – 260-410 mm
- Wymiary panela przedniego – 285 x 332 mm
- Wymiary panela tylnego – 260 x 110 mm

#### **Dane techniczne stacji bramowej S1201:**

- Kamera 2.0Mpix, kąt widzenia obiektywu 170°
- Wbudowany czytnik zbliżeniowy RFID w standardzie UNIQUE 125kHz.
- W zestawie breloki MASTER do programowania użytkowników RFID
- Podświetlany szyld informacyjny. Regulowana jasność podświetlenia.
- 1 wyjście przekątnikowe (drugi przekątnik przez moduł B5 ).
- Wyjście do podłączenia czujnika detekcji ruchu (PIR).
- Funkcja zbliżania obrazu ( zoom ).
- Podświetlenie nocne LED – (światło białe).
- Wskaźnik rozpoczęcia rozmowy i otwarcia rygla.
- Obsługuje elektrozaczepy i zwory elektromagnetyczne.
- Ilość obsługiwanych urządzeń wewnętrznych – 13
- Obsługuje funkcję adresowanego interkomu

#### **Współpracuje ze wszystkimi monitorami i unifonami z serii DUO**

##### **Monitor Vidos DUO M1022W**

Wyposażony w ekran o przekątnej 4,3" monitor posiada wszystkie niezbędne funkcje cechujące urządzenia najwyższej jakości.

Monitor wyposażony jest w funkcję obsługi maksymalnie 4 stacji bramowych i poza furtką może sterować dodatkowym przekątnikiem np. bramą automatyczną (po dodaniu [modułu B5](#)).

Rozbudowana funkcja adresowanego interkomu pozwala na swobodną komunikację z każdym innym odbiornikiem w systemie jednorodzinny oraz wielolokatorskim:

- Interkom wewnętrzny: adresowane połączenia w jednym lokalu
- Interkom zewnętrzny: Adresowane połączenie z innym lokalem w systemie wieloabonentowym

Monitor posiada funkcję "nie przeszkadzać" umożliwiającą wyciszenie monitora na określony przez użytkownika czas.

Po podłączeniu odpowiednich modułów system uzyskuje nowe możliwości takie jak: przekierowanie rozmowy na telefon, podłączenie dodatkowych kamer CCTV, sterowanie oświetleniem. Obudowa wykonana z wysokiej jakości polerowanego tworzywa sztucznego. Subtelny, ascetyczny design doskonale wkomponuje się w każde wnętrze.

#### **FUNKCJE:**

- Ekran LCD TFT o przekątnej 4,3"
- Podświetlany, sensoryczny panel sterujący
- Sterowanie 2 przekątnikami (np. furtka + brama automatyczna), drugi przekątnik przy użyciu: [moduł B5](#)
- Obsługa do 4 dodatkowych kamer CCTV. (Podgląd z kamer możliwy przy użyciu: [moduł M-K4](#))
- Przekierowanie rozmowy na telefon użytkownika za pomocą: [moduł GSM](#)
- Adresowany interkom wewnętrzny i zewnętrzny
- Tryb „nie przeszkadzać”
- Sterowanie oświetleniem za pomocą: [moduł B5](#)
- 12 melodii dzwonka

- 
- Menu w 6 językach
  - Wymiary: 137 x 137 x 17mm
  - Możliwość rozbudowy o dodatkowe 3 urządzenia wewnętrzne z serii DUO
  - Rozbudowa do 16 urządzeń wewnętrznych przy zastosowaniu [modułów M-SM4](#) (tylko systemy jedno- dwu- lokatorskie)
  - Instalacja 2 przewodowa bez polaryzacji
  - Współpracuje ze wszystkimi monitorami i stacjami bramowymi systemu Vidos DUO