

Link do produktu: <https://vidos-sklep.pl/skrzynka-z-wideodomofonem-vidos-duo-s1201a-skm-m1023b-p-785.html>



Skrzynka z wideodomofonem Vidos DUO S1201A-SKM / M1023B

Cena	2 853,60 zł
Dostępność	Ostatnie sztuki!
Czas wysyłki	10 dni
Numer katalogowy	DUO S1201A-SKM / M1023B
Kod producenta	DUO S1201A-SKM / M1023B
ZASTOSOWANIE	JEDNORODZINNY
Z SKRZYNKĄ NA LISTY	S1201A-SKM
MONITOR	M1023B
DODATKOWE FUNKCJE	CZYTNIK ZBLIŻENIOWY RFID
MONTAŻ	PODTYNKOWY

OPIS PRODUKTU

Skrzynka z wideodomofonem Vidos DUO S1201A-SKM / M1023B

Skład zestawu

- Monitor **Vidos DUO M1023B** Z PAMIĘCIĄ (zasilacz w zestawie)
- Skrzynka na listy z kamerą **Vidos DUO S1201A-SKM**
- Zasilacz **Vidos P24/18**
- Akcesoria montażowe
- Instrukcja w języku polskim
- Paragon/Faktura VAT
- Gwarancja na 24 miesiące

Skrzynka na listy Vidos DUO S1201A-SKM

Skrzynka przeznaczona jest do montażu w słupku ogrodzenia lub murze. Dzięki zastosowaniu materiałów najwyższej jakości jest odporna na działanie czynników atmosferycznych. Panel przedni o szerokości 285 mm i wysokości 332 mm posiada otwór wrzutowy zabezpieczony klapką. Otwór mieszczący korespondencję w formacie A4 posiada zagięcie utrudniające wyjęcie jej przez osoby niepowołane. Panel tylni o szerokości 250 mm i wysokości 110 mm wyposażony jest zamykane na klucz drzwiczki z okienkiem umożliwiającym sprawdzenie zawartości bez konieczności otwierania skrzynki.

Skrzynka S1201-SK ma budowę panelową. Na jej konstrukcję składają się trzy elementy: szuflada, panel przedni oraz panel tylni. Szuflada o szerokości 260 mm jest skośna, dwuczęściowa i rozsuwana. Szuflada to pojemnik na korespondencję wbudowywany w słupek lub mur. Standardowo wykonany jest z blachy cynkowej ognioowo. Dzięki rozsuwanej szufladzie głębokość skrzynki może być regulowana w zakresie 260-410 mm.

Dane techniczne:

- Typ skrzynki – przelotowa z wideodomofonem
- Liczba wrzutów – jeden
- Materiał płyty czołowej i drzwiczek tylnych – stal nierdzewna szlifowana
- Materiał szuflady – stal cynkowana ognioowo
- Liczba przycisków domofonu lub wideodomofonu – 1
- Typ zastosowanej kamery – S1201A DUO
- Szerokość szuflady – 250 mm

-
- Regulacja głębokości skrzynki – 260-410 mm
 - Wymiary panela przedniego – 285 x 332 mm
 - Wymiary panela tylnego – 260 x 110 mm

Dane techniczne stacji bramowej S1201:

- Kamera 2.0Mpix, kąt widzenia obiektywu 170°
- Wbudowany czytnik zbliżeniowy RFID w standardzie UNIQUE 125kHz.
- W zestawie breloki MASTER do programowania użytkowników RFID
- Podświetlany szyld informacyjny. Regulowana jasność podświetlenia.
- 1 wyjście przekaźnikowe (drugi przekaźnik przez moduł B5).
- Wyjście do podłączenia czujnika detekcji ruchu (PIR).
- Funkcja zbliżania obrazu (zoom).
- Podświetlenie nocne LED – (światło białe).
- Wskaźnik rozpoczęcia rozmowy i otwarcia rygla.
- Obsługuje elektrozaczepy i zwory elektromagnetyczne.
- Ilość obsługiwanych urządzeń wewnętrznych – 13
- Obsługuje funkcję adresowanego interkomu

Współpracuje ze wszystkimi monitorami i unifonami z serii DUO

Monitor Vidos DUO M1023B z pamięcią

7" wyświetlacz pozwala na wygodne nawigowanie po ekranowym menu. Przeznaczony dla instalacji jedno albo wieloabonentowych.

Monitor wyposażony jest w funkcję obsługi maksymalnie 4 stacji bramowych i poza furtką może sterować dodatkowym przekaźnikiem np. bramą automatyczną (po dodaniu [modułu B5](#)) oraz obsługę czujnika detekcji ruchu w stacji bramowej

Rozbudowana funkcja adresowanego interkomu pozwala na swobodną komunikację z każdym innym odbiornikiem w systemie jednorodziennym oraz wielolokatorskim:

- Interkom wewnętrzny: adresowane połączenia w jednym lokalu
- Interkom zewnętrzny: Adresowane połączenie z innym lokalem w systemie wieloabonentowym
- Nadawanie: Przekazywanie komunikatów do innych monitorów w lokalu bez konieczności odbierania połączenia

Po podłączeniu odpowiednich modułów system uzyskuje nowe możliwości takie jak : przekierowanie rozmowy na telefon, podłączenie dodatkowych kamer CCTV, sterowanie oświetleniem.

Obudowa wykonana z wysokiej jakości polerowanego tworzywa sztucznego. Subtelny, ascetyczny design doskonale wkomponuje się w każde wnętrze.

Funkcje

- Ekran LCD TFT o przekątnej 7" 800x240pt
- Menu w 11 językach.
- Możliwość obsługi do 4 stacji bramowych przy użyciu: [moduł M-SM4](#)
- Sterowanie 2 przekaźnikami np. furtka + brama automatyczna (przy zastosowaniu: [moduł B5](#))
- Obsługa do 4 dodatkowych kamer CCTV. Podgląd z kamer możliwy przy użyciu: [moduł M-K4](#)
- Adresowany interkom wewnętrzny (w ramach 1 lokalu) i zewnętrzny (połączenia pomiędzy lokatorami w systemie wieloabonentowym)
- Sterowanie oświetleniem za pomocą: [moduł B5](#)
- 20 melodii dzwonka
- Możliwość ustawienia trybów pracy podczas nieobecności oraz trybu „nie przeszkadzać”
- Prosta konfiguracja przy użyciu złącza DIP SWITCH
- Wymiary: 161 x 173,5 x 18mm
- Instalacja 2 przewodowa bez polaryzacji
- Możliwość rozbudowy o dodatkowe 3 urządzenia wewnętrzne z serii DUO pracujące w trybie SLAVE
- Współpracuje ze wszystkimi stacjami bramowymi serii Vidos DUO