

Link do produktu: <https://vidos-sklep.pl/skrzynka-z-wideodomofonem-vidos-duo-s1401d-skp-m1022w-p-778.html>



Skrzynka z wideodomofonem Vidos DUO S1401D-SKP / M1022W

Cena	2 792,10 zł
Dostępność	Ostatnie sztuki!
Czas wysyłki	10 dni
Numer katalogowy	DUO S1401D-SKP / M1022W
Kod producenta	DUO S1401D-SKP / M1022W
ZASTOSOWANIE	JEDNORODZINNY
Z SKRZYŃKĄ NA LISTY	S1401D-SKP
MONITOR	M1022W
DODATKOWE FUNKCJE	SZYFRATOR
MONTAŻ	PODTYNKOWY

OPIS PRODUKTU

Skrzynka z wideodomofonem Vidos DUO S1401D-SKP / M1022W

Skład zestawu

- Monitor **Vidos DUO M1022W** (zasilacz w zestawie)
- Skrzynka na listy z kamerą **Vidos DUO S1401D-SKP z szyfratorem**
- Zasilacz **Vidos P24/18**
- Akcesoria montażowe
- Instrukcja w języku polskim
- Paragon/Faktura VAT
- Gwarancja na 24 miesiące

Skrzynka na listy z wideodomofonem VIDOS DUO S1401D SKP

Skrzynka przeznaczona jest do montażu w płytkich murkach ogrodzeniowych o głębokości już od 19cm. Dzięki zastosowaniu materiałów najwyższej jakości jest odporna na działanie czynników atmosferycznych.

Panel przedni o szerokości 285 mm i wysokości 385 mm posiada otwór wrzutowy zabezpieczony kłapką. Otwór (o wymiarach 241 x 45 mm) posiada zagłębienie utrudniające wyjęcie korespondencji przez osoby niepowołane.

Panel tylni wykonany jest w formie pełnych drzwiczek zamykanych na klucz. W drzwiczkach umieszczone zostało okienko, które umożliwia sprawdzenie zawartości bez konieczności otwierania skrzynki.

Dane techniczne:

- Typ skrzynki - przelotowa z wideodomofonem
- Liczba wrzutów - jeden
- Materiał płyty czołowej i drzwiczek tylnych - stal nierdzewna frezowana
- Materiał szuflady - stal cynkowana ogniowo
- Liczba przycisków domofonu lub wideodomofonu - 1
- Typ zastosowanej kamery - S1401D DUO

-
- Szerokość szuflady – 265 mm
 - Regulacja głębokości skrzynki – 190-255 mm
 - Wymiary panela przedniego – 285 x 385 mm
 - Wymiary panela tylnego – 265 x 360 mm

Dane techniczne stacji bramowej S1401D:

- Kamera **2.0 Mpix** , kąt widzenia obiektywu **170°**
- Wbudowany zamek szyfrowy z dotykową klawiaturą
- Podświetlany szyld na nazwisko.
- Możliwość zmiany podświetlenia klawiatury i szyldu (RGB)
- Podświetlenie nocne LED – (światło białe)
- Programowanie z klawiatury za pomocą kodów funkcyjnych.
- 1 wyjście przekaźnikowe (drugi przekaźnik z modułem **B5**)
- Obsługuje elektrozaczepy i zwory elektromagnetyczne
- Wyjście 12V na zasilanie niskoprądowego elektrozaczepu
- Maksymalna obsługiwana ilość urządzeń wewnętrznych – 13.
- Obsługuje funkcję adresowanego interkomu
- Stopień ochrony IP54
- 2 żyłowe połączenie z całym systemem.

Współpracuje ze wszystkimi monitorami i unifonami z serii VIDOS DUO

Monitor Vidos DUO M1022W

Wyposażony w ekran o przekątnej 4,3" monitor posiada wszystkie niezbędne funkcje cechujące urządzenia najwyższej jakości.

Monitor wyposażony jest w funkcję obsługi maksymalnie 4 stacji bramowych i poza furtką może sterować dodatkowym przekaźnikiem np. bramą automatyczną (po dodaniu [modułu B5](#)).

Rozbudowana funkcja adresowanego interkomu pozwala na swobodną komunikację z każdym innym odbiornikiem w systemie jednorodzinny oraz wieloklatorskim:

- Interkom wewnętrzny: adresowane połączenia w jednym lokalu
- Interkom zewnętrzny: Adresowane połączenie z innym lokalem w systemie wieloabonentowym

Monitor posiada funkcję "nie przeszkadzać" umożliwiającą wyciszenie monitora na określony przez użytkownika czas.

Po podłączeniu odpowiednich modułów system uzyskuje nowe możliwości takie jak: przekierowanie rozmowy na telefon, podłączenie dodatkowych kamer CCTV, sterowanie oświetleniem.

Obudowa wykonana z wysokiej jakości polerowanego tworzywa sztucznego. Subtelny, ascetyczny design doskonale wkomponuje się w każde wnętrze.

FUNKCJE:

- Ekran LCD TFT o przekątnej 4,3"
- Podświetlany, sensoryczny panel sterujący
- Sterowanie 2 przekaźnikami (np. furtka + brama automatyczna), drugi przekaźnik przy użyciu: [moduł B5](#)
- Obsługa do 4 dodatkowych kamer CCTV. (Podgląd z kamer możliwy przy użyciu: [moduł M-K4](#))
- Przekierowanie rozmowy na telefon użytkownika za pomocą: [moduł GSM](#)
- Adresowany interkom wewnętrzny i zewnętrzny
- Tryb „nie przeszkadzać”
- Sterowanie oświetleniem za pomocą: [moduł B5](#)
- 12 melodii dzwonka
- Menu w 6 językach
- Wymiary: 137 x 137 x 17mm
- Możliwość rozbudowy o dodatkowe 3 urządzenia wewnętrzne z serii DUO
- Rozbudowa do 16 urządzeń wewnętrznych przy zastosowaniu [modułów M-SM4](#) (tylko systemy jedno- dwu- lokatorskie)
- Instalacja 2 przewodowa bez polaryzacji
- Współpracuje ze wszystkimi monitorami i stacjami bramowymi systemu Vidos DUO