

Link do produktu: <https://vidos-sklep.pl/skrzynka-z-wideodomofonem-vidos-s551-skm-m323w-p-673.html>



Skrzynka z wideodomofonem Vidos S551-SKM + M323W

Dostępność

Produkt wycofany
Zapytaj o zamiennik

Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	S551-SKM + M323W
Kod producenta	S551-SKM + M323W
Producent	VIDOS ARCHIWUM
PROMOCJA	NEGOCJUJ CENĘ

OPIS PRODUKTU

Skrzynka z wideodomofonem Vidos S551-SKM + M323W

Kupując ten produkt otrzymujesz:

- Skrzynkę na listy z kamerą **Vidos S551-SKM**
- Monitor z pamięcią **Vidos M323**
- Akcesoria montażowe
- Instrukcja w języku polskim
- Gwarancja na 24 miesiące
- Paragon/Faktura VAT

Skrzynka z wideodomofonem Vidos S551-SKM

Przelotowa, jednowrzutowa skrzynka na listy z wbudowanym panelem wideodomofonowym Vidos S551. Skrzynka przeznaczona jest do montażu w słupku ogrodzenia lub murze. Dzięki zastosowaniu materiałów najwyższej jakości jest odporna na działanie czynników atmosferycznych.

Panel przedni o szerokości 285 mm i wysokości 332 mm posiada otwór wrzutowy zabezpieczony klapką. Otwór (o wymiarach 241 x 38 mm) ma zagłębienie utrudniające wyjęcie korespondencji przez osoby niepowołane. Panel tylni o szerokości 260 mm i wysokości 111 mm posiada zamykane na klucz drzwiczki z okienkami, które umożliwiają sprawdzenie zawartości bez konieczności otwierania skrzynki. Zamek umieszczony jest centralnie na środku drzwiczek.

Skrzynka S551-SKM ma budowę panelową. Na jej konstrukcję składają się trzy elementy: szuflada, panel przedni oraz panel tylni. Szuflada o szerokości 250 mm jest dwuczęściowa i rozsuwana. Szuflada to pojemnik na korespondencję wbudowywany w słupek lub mur. Standardowo wykonany jest z blachy ocynkowanej. Dzięki rozsuwanej szufladzie głębokość skrzynki może być regulowana w zakresie 260-410 mm.

Dane techniczne:

- Typ skrzynki – przelotowa z wideodomofonem

-
- Liczba wrzutów – jeden
 - Materiał – stal nierdzewna frezowana
 - Liczba przycisków domofonu lub wideodomofonu – 1
 - Typ zastosowanej kamery – S551
 - Szerokość szuflady – 250 mm
 - Regulacja głębokości skrzynki – 260-410 mm
 - Wymiary panela przedniego – 285 x 332 mm
 - Wymiary panela tylnego – 260 x 110 mm
 - Otwór wrzutowy – 241 x 38 mm

Dane techniczne stacji bramowej S551:

- 1 abonentowa stacja bramowa z kamerą
- Przetwornik obrazu: 1/3" kolor
- Kąt widzenia obiektywu: ok. 87°
- Rozdzielczość: 600 linii / Obiektyw 3,6mm
- Regulacja obiektywu: w pionie i poziomie +/- 10 stopni
- Podświetlenie: 8 diod LED IR (podczerwień)
- Podświetlany przycisk wybierania (kolor podświetlenia – niebieski)
- Zasilanie – z monitora
- Klasa szczelności – IP65

Monitor Vidos M323

Głośnomówiący, bezsłuchawkowy monitor wideodomofonu. Monitor wyposażony jest w 7" kolorowy ekran panoramiczny TFT LCD. Obsługuje 2 stacje bramowe (2 stacje lub 1 stacja + kamera CCTV). Możliwy podgląd z kamery. System można rozbudować o dodatkowe 3 monitory lub unifony. Sterowanie elektrozaczepem. Monitor występuje w dwóch kolorach obudowy: czarnym i białym

WSPÓŁPRACUJE ZE WSZYSTKIMI STACJAMI BRAMOWYMI VIDOS I COMPETITION

FUNKCJE:

- Monitor głośnomówiący
- Ekran kolorowy 7" panoramiczny TFT LCD 800x600
- Obsługa 2 stacji bramowych (lub 1 stacja+1 kamera CCTV)
- Sterowanie elektrozaczepem
- Podgląd z możliwością włączenia dźwięku i otworzenia furtki
- Możliwość rozbudowy o 3 dodatkowe, dowolnie wybrane monitory lub unifony (z wyjątkiem monitorów z serii 900)
- Regulacja parametrów monitora (głośność, jasność i kolor)
- Zasilanie: DC14,5V. Zasilacz na listwę DIN w komplecie.
- Okablowanie : 4 + 2 do rygła
- Wymiary: 245x159x18,5mm