

Link do produktu: <https://vidos-sklep.pl/skrzynka-z-wideodomofonem-vidos-s551-skm-m690b-s2-p-676.html>



Skrzynka z wideodomofonem Vidos S551-SKM + M690B S2

Dostępność

Produkt wycofany
Zapytaj o zamiennik

Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	S551-SKM + M690B S2
Kod producenta	S551-SKM + M690B S2
Producent	VIDOS ARCHIWUM
KOMPLETACJA	ZESTAW
MONITOR	M690B S2
PROMOCJA	NEGOCJUJ CENĘ

OPIS PRODUKTU

Skrzynka z wideodomofonem Vidos S551-SKM + M690B S2

Kupując ten produkt otrzymujesz:

- Skrzynkę na listy z kamerą **Vidos S551-SKM**
- Monitor z pamięcią **Vidos M690 S2**
- Akcesoria montażowe
- Instrukcja w języku polskim
- Gwarancja na 24 miesiące
- Paragon/Faktura VAT

Skrzynka z wideodomofonem Vidos S551-SKM

Przelotowa, jednowrzutowa skrzynka na listy z wbudowanym panelem wideodomofonowym Vidos S551. Skrzynka przeznaczona jest do montażu w słupku ogrodzenia lub murze. Dzięki zastosowaniu materiałów najwyższej jakości jest odporna na działanie czynników atmosferycznych.

Panel przedni o szerokości 285 mm i wysokości 332 mm posiada otwór wrzutowy zabezpieczony klapką. Otwór (o wymiarach 241 x 38 mm) ma zagłębienie utrudniające wyjęcie korespondencji przez osoby niepowołane. Panel tylni o szerokości 260 mm i wysokości 111 mm posiada zamykanie na klucz drzwiczki z okienkami , które umożliwiają sprawdzenie zawartości bez konieczności otwierania skrzynki. Zamek umieszczony jest centralnie na środku drzwiczek.

Skrzynka S551-SKM ma budowę panelową. Na jej konstrukcję składają się trzy elementy: szuflada, panel przedni oraz panel tylni. Szuflada o szerokości 250 mm jest dwuczęściowa i rozsuwana. Szuflada to pojemnik na korespondencję wbudowywany w słupek lub mur. Standardowo wykonany jest z blachy ocynkowanej. Dzięki rozsuwanej szufladzie głębokość skrzynki może być regulowana w zakresie 260-410 mm.

Dane techniczne:

- Typ skrzynki – przelotowa z wideodomofonem
- Liczba wrzutów – jeden
- Materiał – stal nierdzewna frezowana
- Liczba przycisków domofonu lub wideodomofonu – 1
- Typ zastosowanej kamery – S551
- Szerokość szuflady – 250 mm
- Regulacja głębokości skrzynki – 260-410 mm
- Wymiary panela przedniego – 285 x 332 mm
- Wymiary panela tylnego – 260 x 110 mm
- Otwór wrzutowy – 241 x 38 mm

Dane techniczne stacji bramowej S551:

- 1 abonentowa stacja bramowa z kamerą
- Przetwornik obrazu: 1/3" kolor
- Kąt widzenia obiektywu: ok. 87°
- Rozdzielczość: 600 linii / Obiektyw 3,6mm
- Regulacja obiektywu: w pionie i poziomie +/- 10 stopni
- Podświetlenie: 8 diod LED IR (podczerwień)
- Podświetlany przycisk wybierania (kolor podświetlenia – niebieski)
- Zasilanie – z monitora
- Klasa szczelności – IP65

Monitor Vidos M690

Monitor wideodomofonu idealnie wpisuje się zarówno w nowoczesne, jak i klasyczne wnętrze. Jest on nie tylko głośnomówiący, ale i bezsłuchawkowy, co przekłada się na komfort użytkowania. Dobrej jakości 7" ekran panoramiczny LCD umożliwia przejrzystość oraz brak zakłóceń. Do produkcji panelu znajdującego się z przodu wykorzystano najlepszej jakości materiały, określane mianem „nano glass”. Technologia ta zapewnia efekt obrazu, który widoczny jest w tafli szkła.

Projektanci skupili się zarówno na stworzeniu wyjątkowego produktu, jak również nie zapomnieli o żadnym szczególe. Monitor wideodomofonu został wzbogacony o dotykowe klawisze sterujące z opcją ich podświetlania. Ich obsługa nie powinna sprawiać najmniejszego problemu. M690B kieruje pracą dwóch stacji bramowych (2 stacje bądź 1 stacja wraz z kamerą CCTV). Kamera umożliwia śledzenie wybranego obszaru. Monitor został wzbogacony również w funkcję interkomu, do tego można przekierowywać konwersacje. Niewątpliwą zaletą systemu jest opcja na zwiększenie ilości monitorów oraz unifonów (do maksymalnie 3). Kieruje on elektrozaczepem oraz bramą automatyczną. Jest to system, który współdziała z analogowymi stacjami bramowymi VIDOS.

Specyfikacja

- Ekran kolorowy 7" panoramiczny TFT LCD 1280×600.
- Zarządzanie 2 stacjami bramowymi (lub 1 stacja+1 kamera CCTV).
- Możliwość wykorzystania interkomu oferuje porozumiewanie się pomiędzy urządzeniami wewnętrznymi.
- Panel sterowania jest kierowany dotykowo oraz podświetlany w odcieniu niebieskim.
- Kieruje elektrozaczepem oraz bramą automatyczną.
- Regulacja parametrów monitora (głośność dzwonka, głośność rozmowy, jasność oraz odcień).
- Opcja na wzbogacenie modułu o 3 monitory bądź unifony (wyjątkiem od tej reguły są monitory pochodzące z serii 900).
- Śledzenie obrazu z jednoczesną możliwością rozmowy oraz otwierania bramy.
- Okablowanie : 4 + 2 do rygla + 2 do bramy.
- Zasilanie: 14,5V DC Zasilacz na listwę DIN w komplecie.
- Wymiary: 208x150x22mm.