

Link do produktu: <https://vidos-sklep.pl/skrzynka-z-wideodomofonem-vidos-s551-skn-m904s-p-695.html>



Skrzynka z wideodomofonem Vidos S551-SKN + M904S

Dostępność

Produkt wycofany
Zapytaj o zamiennik

Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	S551-SKN + M904S
Kod producenta	S551-SKN + M904S
Producent	VIDOS ARCHIWUM
PROMOCJA	NEGOCJUJ CENĘ

OPIS PRODUKTU

Skrzynka z wideodomofonem Vidos S551-SKN + M904S

Kupując ten produkt otrzymujesz:

- Skrzynkę na listy z kamerą **Vidos S551-SKN**
- Monitor z pamięcią **Vidos M903SH**
- Akcesoria montażowe
- Instrukcja w języku polskim
- Gwarancja na 24 miesiące
- Paragon/Faktura VAT

Skrzynka z wideodomofonem Vidos S551-SKN

Zewnętrzna, wisząca, jednowrzutowa skrzynka na listy z wbudowanym panelem wideodomofonowym Vidos S551. Skrzynka przeznaczona jest do montażu natynkowego na ogrodzeniu lub ścianie. Dzięki zastosowaniu materiałów najwyższej jakości jest odporna na działanie czynników atmosferycznych.

Otwór wrzutowy i drzwiczki do odbierania korespondencji zamontowane są z przodu skrzynki. Zamek umieszczony jest centralnie na środku drzwiczek. Skrzynka S551-SKN ma budowę monolityczną jednak możliwe jest swobodne otwarcie części, na której zamontowany jest wideodomofon uzyskując pełny dostęp do elektroniki.

Dane techniczne:

- Typ skrzynki – naścienna, wisząca
- Liczba wrzutów – jeden
- Materiał – blacha ocynkowana elektrolitycznie lakierowana proszkowo
- Liczba przycisków wideodomofonu – 1
- Typ zastosowanej kamery – S551
- Szerokość skrzynki – 392 mm
- Wysokość skrzynki do najwyższego punktu – 330 mm

-
- Głębokość skrzynki – 102 mm
 - Otwór wrzutowy – 233 x 32 mm
 - Wbudowany dławik dla okablowania
 - Kolor – grafit metaliczny (RAL 7021)

Dane techniczne stacji bramowej S551:

- 1 abonentowa stacja bramowa z kamerą
- Przetwornik obrazu: 1/3" kolor
- Kąt widzenia obiektywu: ok. 87°
- Rozdzielczość: 600 linii / Obiektyw 3,6mm
- Regulacja obiektywu: w pionie i poziomie +/- 10 stopni
- Podświetlenie: 8 diod LED IR (podczerwień)
- Podświetlany przycisk wybierania (kolor podświetlenia – niebieski)
- Zasilanie – z monitora
- Klasa szczelności – IP65

Monitor Vidos M904S

Monitory z serii 900 to urządzenia klasy PREMIUM odznaczające się najwyższą jakością wykonania. Wyróżnia je nowoczesne wzornictwo oraz zastosowane najnowsze rozwiązania technologiczne.

Monitory z serii M900S można rozbudować tylko o monitory z serii 900

Dedykowany do współpracy z monitorami M901 / M903 jako dodatkowy punkt komunikacyjny, doskonale sprawdza się również jako samodzielny monitor. M904 obsługuje **2 wejścia** oraz **dwie dodatkowe kamery CCTV**. Funkcja korekcji obrazu jest dostępna osobno dla każdej z kamer. **Monitor posiada funkcję pamięci zdjęć lub filmów** z wizyt gości. Całość zapisywana jest na karcie **micro SD, która jest w komplecie**. Dużym udogodnieniem jest możliwość wykonania sekwencyjnego podglądu ze wszystkich kamer, rozpoczęcia rozmowy i otwarcia elektrozaczełu bez konieczności wywołania z panelu zewnętrznego. Monitor posiada funkcję ustawiania czasu otwarcia elektrozaczełu w zakresie od 1-99 sek

Nowością jest funkcja detekcji ruchu realizowana bezpośrednio z kamery w stacji bramowej lub kamery CCTV. Po uruchomieniu tej funkcji monitor będzie automatycznie zapisywał zdjęcia, filmy lub uruchomi wewnętrzny alarm za każdym razem kiedy wykryje ruch przed kamerą.

Monitor pracuje w systemie „master-slave” dlatego **współpracuje wyłącznie z monitorami z tej samej serii (M901 / M903/ M904)**

Funkcje

- Monitor głośnomówiący
- Ekran kolorowy 4" LCD / menu ekranowe
- Dotykowy panel sterowania z podświetleniem (podświetlenie białe)
- Obsługuje 2 wejścia oraz 2 kamery CCTV
- **Sterowanie rygłem i bramą automatyczną**
- Funkcja zapisu zdjęć / filmów
- Możliwość podłączenia czujników ruchu do kamer
- Możliwość ustawienia 3 trybów głośności zależnie od pory dnia
- Płynna regulacja otwarcie rygła 1-99sek
- 11 melodii dzwonka / osobny dzwonek dla każdego wejścia
- Podgląd z możliwością włączenia dźwięku i otwarcia rygła
- Regulacja parametrów obrazu osobno dla każdej stacji bramowej i kamery CCTV (jasność, nasycenie koloru, kontrast)
- Instalacja 4 przewodowa + 2 do rygła + 2 do bramy
- Zasilanie 14,5V DC (zasilacz na listwę DIN w komplecie)
- Wymiary: 117x168x20mm
- Materiał: szkło / tworzywo sztuczne
- **Możliwość rozbudowy o 3 dodatkowe monitory z tej samej serii (M901,M903/M904)**
- Materiał: Aluminium szczotkowane / szkło / tworzywo sztuczne

WSPÓŁPRACUJE ZE WSZYSTKIMI STACJAMI BRAMOWYMI VIDOS