

Link do produktu: <https://vidos-sklep.pl/skrzynka-z-wideodomofonem-vidos-s561d-skm-m323w-p-718.html>



Skrzynka z wideodomofonem Vidos S561D-SKM + M323W

Dostępność

Produkt wycofany
Zapytaj o zamiennik

Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	S561D-SKM + M323W
Kod producenta	S561D-SKM + M323W
Producent	VIDOS ARCHIWUM
PROMOCJA	NEGOCJUJ CENĘ

OPIS PRODUKTU

Skrzynka z wideodomofonem Vidos S561D-SKM + M323W

Kupując ten produkt otrzymujesz:

- Skrzynkę na listy z kamerą **Vidos S561D-SKM**
- Monitor z pamięcią **Vidos M323**
- Akcesoria montażowe
- Instrukcja w języku polskim
- Gwarancja na 24 miesiące
- Paragon/Faktura VAT

Skrzynka z wideodomofonem Vidos S561D-SKM

Przelotowa skrzynka na listy z jednym wrzutem z wbudowanym panelem wideodomofonowym S561D. Jednorodzinna stacja bramowa wbudowana w skrzynkę, wyposażona jest w **zamek szyfrowy** umożliwiający otwieranie furtki kodem. Skrzynka przeznaczona jest do montażu w słupku ogrodzenia lub murze. Dzięki zastosowaniu materiałów najwyższej jakości jest odporna na działanie czynników atmosferycznych. Przedni i tylni panel skrzynki pocztowej wykonany jest ze szlifowanej stali nierdzewnej grubości 2 mm. Klapka osłaniająca otwór wrzutowy również wykonana jest ze stali szlachetnej.

Panel przedni o szerokości 285 mm i wysokości 385 mm posiada otwór wrzutowy zabezpieczony klapką. Otwór posiada zagłębienie utrudniające wyjęcie korespondencji przez osoby niepowołane. Panel tylni o szerokości 260 mm i wysokości 110 mm posiada zamykane na klucz drzwiczki z okienkiem , które umożliwiają sprawdzenie zawartości bez konieczności otwierania skrzynki.

Skrzynka S61D-SKM ma budowę panelową. Na jej konstrukcję składają się trzy elementy: szuflada, panel przedni oraz panel tylni.

Szuflada o szerokości 260 mm jest skośna, dwuczęściowa i rozsuwana. Szuflada to pojemnik na korespondencję wbudowywany w słupek lub mur. Standardowo wykonany jest z blachy ocynkowanej ogniowo. Dzięki rozsuwanej szufladzie głębokość skrzynki może być regulowana w zakresie 260-410 mm.

Dane techniczne skrzynki:

- Typ skrzynki – przelotowa z wbudowanym wideodomofonem
- Liczba wrzutów – jeden
- Materiał – stal nierdzewna szlifowana
- Liczba obsługiwanych abonentów wideodomofonu – 1
- Typ zastosowanej stacji bramowej- S561D
- Szerokość szuflady – 250 mm
- Regulacja głębokości skrzynki – 260-410 mm
- Wymiary panela przedniego – 285 x 385 mm
- Wymiary panela tylnego – 260 x 110 mm

Dane techniczne stacji bramowej S561D

- 1 abonentowa stacja bramowa z kamerą
- Przetwornik obrazu: 1/3" kolor
- Kąt widzenia obiektywu: ok. 87°
- Rozdzielczość: 600linii / Obiektyw 3,6mm
- Regulacja obiektywu: w pionie i poziomie +/- 10 stopni
- Podświetlenie: 6 diod LED IR (podczerwień)
- Sterowanie elektrozaczepem z regulacją czasu otwarcia 1-99sek.
- Podświetlana klawiatura i szyldy
- Otwieranie furtki za pomocą kodu pin
- Zasilanie z zewnętrznego zasilacza DC12-15V
- Wyjście na dodatkowy przycisk zwalniania rygla
- Wyjście na timer określający czasowy dostęp

Monitor Vidos M323

Głośnomówiący, bezsłuchawkowy monitor wideodomofonu. Monitor wyposażony jest w 7" kolorowy ekran panoramiczny TFT LCD. Obsługuje 2 stacje bramowe (2 stacje lub 1 stacja + kamera CCTV). Możliwy podgląd z kamery. System można rozbudować o dodatkowe 3 monitory lub unifony. Sterowanie elektrozaczepem. Monitor występuje w dwóch kolorach obudowy: czarnym i białym

WSPÓŁPRACUJE ZE WSZYSTKIMI STACJAMI BRAMOWYMI VIDOS I COMPETITION

FUNKCJE:

- Monitor głośnomówiący
- Ekran kolorowy 7" panoramiczny TFT LCD 800x600
- Obsługa 2 stacji bramowych (lub 1 stacja+1 kamera CCTV)
- Sterowanie elektrozaczepem
- Podgląd z możliwością włączenia dźwięku i otworzenia furtki
- Możliwość rozbudowy o 3 dodatkowe, dowolnie wybrane monitory lub unifony (z wyjątkiem monitorów z serii 900)
- Regulacja parametrów monitora (głośność, jasność i kolor)
- Zasilanie: DC14,5V. Zasilacz na listwę DIN w komplecie.
- Okablowanie : 4 + 2 do rygla
- Wymiary: 245x159x18,5mm