

Link do produktu: <https://vidos-sklep.pl/skrzynka-z-wideodomofonem-vidos-s561d-skm-m690b-p-720.html>



Skrzynka z wideodomofonem Vidos S561D-SKM + M690B

Dostępność

Produkt wycofany
Zapytaj o zamiennik

Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	S561D-SKM + M690B
Kod producenta	S561D-SKM + M690B
Producent	VIDOS ARCHIWUM
ZASTOSOWANIE	JEDNORODZINNY
KOMPLETACJA	ZESTAW
Z SKRZYNKĄ NA LISTY	S561D-SKM
MONITOR	M690B
DODATKOWE FUNKCJE	SZYFRATOR
PROMOCJA	NEGOCJUJ CENĘ

OPIS PRODUKTU

Skrzynka z wideodomofonem Vidos S561D-SKM + M690B

Kupując ten produkt otrzymujesz:

- Skrzynkę na listy z kamerą **Vidos S561D-SKM**
- Monitor z pamięcią **Vidos M690**
- Akcesoria montażowe
- Instrukcja w języku polskim
- Gwarancja na 24 miesiące
- Paragon/Faktura VAT

Skrzynka z wideodomofonem Vidos S561D-SKM

Przelotowa skrzynka na listy z jednym wrzutem z wbudowanym panelem wideodomofonowym S561D. Jednorodzinna stacja bramowa wbudowana w skrzynkę, wyposażona jest w **zamek szyfrowy** umożliwiający otwieranie furtki kodem. Skrzynka przeznaczona jest do montażu w słupku ogrodzenia lub murze. Dzięki zastosowaniu materiałów najwyższej jakości jest odporna na działanie czynników atmosferycznych. Przedni i tylni panel skrzynki pocztowej wykonany jest ze szlifowanej stali nierdzewnej grubości 2 mm. Klapka osłaniająca otwór wrzutowy również wykonana jest ze stali szlachetnej.

Panel przedni o szerokości 285 mm i wysokości 385 mm posiada otwór wrzutowy zabezpieczony klapką. Otwór posiada zagięcie utrudniające wyjęcie korespondencji przez osoby niepowołane. Panel tylni o szerokości 260 mm i wysokości 110 mm posiada zamykanie na klucz drzwiczki z okienkiem , które umożliwiają sprawdzenie zawartości bez konieczności otwierania skrzynki.

Skrzynka S61D-SKM ma budowę panelową. Na jej konstrukcję składają się trzy elementy: szuflada, panel przedni oraz panel tylny.

Szuflada o szerokości 260 mm jest skośna, dwuczęściowa i rozsuwana. Szuflada to pojemnik na korespondencję wbudowywany w słupek lub mur. Standardowo wykonany jest z blachy ocynkowanej ogniowo. Dzięki rozsuwanej szufladzie głębokość skrzynki może być regulowana w zakresie 260-410 mm.

Dane techniczne skrzynki:

- Typ skrzynki – przelotowa z wbudowanym wideodomofonem
- Liczba wrzutów – jeden
- Materiał – stal nierdzewna szlifowana
- Liczba obsługiwanych abonentów wideodomofonu – 1
- Typ zastosowanej stacji bramowej- S561D
- Szerokość szuflady – 250 mm
- Regulacja głębokości skrzynki – 260-410 mm
- Wymiary panela przedniego – 285 x 385 mm
- Wymiary panela tylnego – 260 x 110 mm

Dane techniczne stacji bramowej S561D

- 1 abonentowa stacja bramowa z kamerą
- Przetwornik obrazu: 1/3" kolor
- Kąt widzenia obiektywu: ok. 87°
- Rozdzielczość: 600linii / Obiektów 3,6mm
- Regulacja obiektywu: w pionie i poziomie +/- 10 stopni
- Podświetlenie: 6 diod LED IR (podczerwień)
- Sterowanie elektrozaczepem z regulacją czasu otwarcia 1-99sek.
- Podświetlana klawiatura i szyldy
- Otwieranie furtki za pomocą kodu pin
- Zasilanie z zewnętrznego zasilacza DC12-15V
- Wyjście na dodatkowy przycisk zwalniania rygla
- Wyjście na timer określający czasowy dostęp

Monitor Vidos M690

Monitor wideodomofonu idealnie wpisuje się zarówno w nowoczesne, jak i klasyczne wnętrze. Jest on nie tylko głośnomówiący, ale i bezsłuchawkowy, co przekłada się na komfort użytkowania. Dobrej jakości 7" ekran panoramiczny LCD umożliwia przejrzystość oraz brak zakłóceń. Do produkcji panelu znajdującego się z przodu wykorzystano najlepszej jakości materiały, określane mianem „nano glass”. Technologia ta zapewnia efekt obrazu, który widoczny jest w tafli szkła.

Projektanci skupili się zarówno na stworzeniu wyjątkowego produktu, jak również nie zapomnieli o żadnym szczególe. Monitor wideodomofonu został wzbogacony o dotykowe klawisze sterujące z opcją ich podświetlania. Ich obsługa nie powinna sprawiać najmniejszego problemu. M690B kieruje pracą dwóch stacji bramowych (2 stacje bądź 1 stacja wraz z kamerą CCTV). Kamera umożliwia śledzenie wybranego obszaru. Monitor został wzbogacony również w funkcję interkomu, do tego można przekierowywać konwersacje. Niewątpliwą zaletą systemu jest opcja na zwiększenie ilości monitorów oraz unifonów (do maksymalnie 3). Kieruje on elektrozaczepem oraz bramą automatyczną. Jest to system, który współdziała z analogowymi stacjami bramowymi VIDOS.

Specyfikacja

- Ekran kolorowy 7" panoramiczny TFT LCD 1280×600.
- Zarządzanie 2 stacjami bramowymi (lub 1 stacja+1 kamera CCTV).
- Możliwość wykorzystania interkomu oferuje porozumiewanie się pomiędzy urządzeniami wewnętrznymi.
- Panel sterowania jest kierowany dotykowo oraz podświetlany w odcieniu niebieskim.
- Kieruje elektrozaczepem oraz bramą automatyczną.
- Regulacja parametrów monitora (głośność dzwonnka, głośność rozmowy, jasność oraz odcień).
- Opcja na wzbogacenie modułu o 3 monitory bądź unifony (wyjątkiem od tej reguły są monitory pochodzące z serii 900).

-
- Śledzenie obrazu z jednoczesną możliwością rozmowy oraz otwierania bramy.
 - Okablowanie : 4 + 2 do rygla + 2 do bramy.
 - Zasilanie: 14,5V DC Zasilacz na listwę DIN w komplecie.
 - Wymiary: 208x150x22mm.