

Link do produktu: <https://vidos-sklep.pl/skrzynka-z-wideodomofonem-vidos-s561d-skm-m904s-p-726.html>



Skrzynka z wideodomofonem Vidos S561D-SKM + M904S

Dostępność

Produkt wycofany
Zapytaj o zamiennik

Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	S561D-SKM + M904S
Kod producenta	S561D-SKM + M904S
Producent	VIDOS ARCHIWUM
PROMOCJA	NEGOCJUJ CENĘ

OPIS PRODUKTU

Skrzynka z wideodomofonem Vidos S561D-SKM + M904S

Kupując ten produkt otrzymujesz:

- Skrzynkę na listy z kamerą **Vidos S561D-SKM**
- Monitor z pamięcią **Vidos M904S**
- Akcesoria montażowe
- Instrukcja w języku polskim
- Gwarancja na 24 miesiące
- Paragon/Faktura VAT

Skrzynka z wideodomofonem Vidos S561D-SKM

Przelotowa skrzynka na listy z jednym wrzutem z wbudowanym panelem wideodomofonowym S561D. Jednorodzinna stacja bramowa wbudowana w skrzynkę, wyposażona jest w **zamek szyfrowy** umożliwiający otwieranie furtki kodem. Skrzynka przeznaczona jest do montażu w słupku ogrodzenia lub murze. Dzięki zastosowaniu materiałów najwyższej jakości jest odporna na działanie czynników atmosferycznych. Przedni i tylni panel skrzynki pocztowej wykonany jest ze szlifowanej stali nierdzewnej grubości 2 mm. Klapka osłaniająca otwór wrzutowy również wykonana jest ze stali szlachetnej.

Panel przedni o szerokości 285 mm i wysokości 385 mm posiada otwór wrzutowy zabezpieczony klapką. Otwór posiada zagłębienie utrudniające wyjęcie korespondencji przez osoby niepowołane. Panel tylni o szerokości 260 mm i wysokości 110 mm posiada zamykane na klucz drzwiczki z okienkiem , które umożliwiają sprawdzenie zawartości bez konieczności otwierania skrzynki.

Skrzynka S61D-SKM ma budowę panelową. Na jej konstrukcję składają się trzy elementy: szuflada, panel przedni oraz panel tylni.

Szuflada o szerokości 260 mm jest skośna, dwuczęściowa i rozsuwana. Szuflada to pojemnik na korespondencję wbudowywany w słupek lub mur. Standardowo wykonany jest z blachy ocynkowanej ogniowo. Dzięki rozsuwanej szufladzie głębokość skrzynki może być regulowana w zakresie 260-410 mm.

Dane techniczne skrzynki:

- Typ skrzynki – przelotowa z wbudowanym wideodomofonem
- Liczba wrzutów – jeden
- Materiał – stal nierdzewna szlifowana
- Liczba obsługiwanych abonentów wideodomofonu – 1
- Typ zastosowanej stacji bramowej- S561D
- Szerokość szuflady – 250 mm
- Regulacja głębokości skrzynki – 260-410 mm
- Wymiary panela przedniego – 285 x 385 mm
- Wymiary panela tylnego – 260 x 110 mm

Dane techniczne stacji bramowej S561D

- 1 abonentowa stacja bramowa z kamerą
- Przetwornik obrazu: 1/3" kolor
- Kąt widzenia obiektywu: ok. 87°
- Rozdzielczość: 600linii / Obiektyw 3,6mm
- Regulacja obiektywu: w pionie i poziomie +/- 10 stopni
- Podświetlenie: 6 diod LED IR (podczerwień)
- Sterowanie elektrozaczepem z regulacją czasu otwarcia 1-99sek.
- Podświetlana klawiatura i szyldy
- Otwieranie furtki za pomocą kodu pin
- Zasilanie z zewnętrznego zasilacza DC12-15V
- Wyjście na dodatkowy przycisk zwalniania rygla
- Wyjście na timer określający czasowy dostęp

Monitor Vidos M904S

Monitory z serii 900 to urządzenia klasy PREMIUM odznaczające się najwyższą jakością wykonania. Wyróżnia je nowoczesne wzornictwo oraz zastosowane najnowsze rozwiązania technologiczne.

Monitory z serii M900S można rozbudować tylko o monitory z serii 900

Dedykowany do współpracy z monitorami M901 / M903 jako dodatkowy punkt komunikacyjny, doskonale sprawdza się również jako samodzielny monitor. M904 obsługuje **2 wejścia** oraz **dwie dodatkowe kamery CCTV**. Funkcja korekcji obrazu jest dostępna osobno dla każdej z kamer. **Monitor posiada funkcję pamięci zdjęć lub filmów** z wizyt gości. Całość zapisywana jest na karcie **micro SD, która jest w komplecie**. Dużym udogodnieniem jest możliwość wykonania sekwencyjnego podglądu ze wszystkich kamer, rozpoczęcia rozmowy i otwarcia elektrozaczepu bez konieczności wywołania z panelu zewnętrznego. Monitor posiada funkcję ustawiania czasu otwarcia elektrozaczepu w zakresie od 1-99 sek

Nowością jest funkcja detekcji ruchu realizowana bezpośrednio z kamery w stacji bramowej lub kamery CCTV. Po uruchomieniu tej funkcji monitor będzie automatycznie zapisywał zdjęcia, filmy lub uruchomi wewnętrzny alarm za każdym razem kiedy wykryje ruch przed kamerą.

Monitor pracuje w systemie „master-slave” dlatego **współpracuje wyłącznie z monitorami z tej samej serii (M901 / M903/ M904)**

Funkcje

- Monitor głośnomówiący
- Ekran kolorowy 4" LCD / menu ekranowe
- Dotykowy panel sterowania z podświetleniem (podświetlenie białe)
- Obsługuje 2 wejścia oraz 2 kamery CCTV
- **Sterowanie rygłem i bramą automatyczną**
- Funkcja zapisu zdjęć / filmów
- Możliwość podłączenia czujników ruchu do kamer
- Możliwość ustawienia 3 trybów głośności zależnie od pory dnia
- Płynna regulacja otwarcie rygla 1-99sek

-
- 11 melodii dzwonka / osobny dzwonek dla każdego wejścia
 - Podgląd z możliwością włączenia dźwięku i otwarcia rygla
 - Regulacja parametrów obrazu osobno dla każdej stacji bramowej i kamery CCTV (jasność, nasycenie koloru, kontrast)
 - Instalacja 4 przewodowa + 2 do rygla + 2 do bramy
 - Zasilanie 14,5V DC (zasilacz na listwę DIN w komplecie)
 - Wymiary: 117x168x20mm
 - Materiał: szkło / tworzywo sztuczne
 - **Możliwość rozbudowy o 3 dodatkowe monitory z tej samej serii (M901,M903/M904)**
 - Materiał: Aluminium szczotkowane / szkło / tworzywo sztuczne

WSPÓŁPRACUJE ZE WSZYSTKIMI STACJAMI BRAMOWYMI VIDOS