Autoryzowany dystrybutor VIDOS-SKLEP.PL

ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44 , kom. 797 108 180

Dane aktualne na dzień: 14-11-2026 04:02

Link do produktu: https://vidos-sklep.pl/skrzynka-z-wideodomofonem-vidos-s561d-skp-m904s-p-710.html



Skrzynka z wideodomofonem Vidos S561D-SKP + M904S

Dostępność	**WYCOFANY - DOSTĘPNY ZAMIENNIK**
Czas wysyłki	**48 godzin**
ID produktu	**S561D-SKP + M904S**
Kod producenta	**S561D-SKP + M904S**
Producent	**VIDOS ARCHIWUM**
PROMOCJA	**NEGOCJUJ CENĘ**

OPIS PRODUKTU

Skrzynka z wideodomofonem Vidos S561D-SKP + M904S

Kupując ten produkt otrzymujesz:

- Skrzynkę na listy z kamerą **Vidos S561D-SKP**
- Monitor z pamięcią **Vidos M904S**
- Akcesoria montażowe
- Instrukcja w języku polskim
- Gwarancja na 24 miesiące
- Paragon/Faktura VAT

Skrzynka z wideodomofonem Vidos S561D-SKP

Przelotowa, jednowrzutowa skrzynka na listy z wbudowanym panelem wideodomofonowym Vidos S561D

Skrzynka przeznaczona jest do montażu w płytkich murkach ogrodzeniowych o głębokości już od 19cm.

Dzięki zastosowaniu materiałów najwyższej jakości jest odporna na działanie czynników atmosferycznych. Panel przedni o szerokości 285 mm i wysokości 385 mm posiada otwór wrzutowy zabezpieczony klapką. Otwór (o wymiarach 241 x 45 mm) posiada zagięcie utrudniające wyjęcie korespondencji przez osoby niepowołane. Panel tylni wykonany jest w formie pełnych drzwiczek zamykanych na klucz . W drzwiczkach umieszczone zostało okienko, które umożliwia sprawdzenie zawartości bez konieczności otwierania skrzynki.

Specyfikacja

- Typ skrzynki – przelotowa z wideodomofonem
- Liczba wrzutów – jeden
- Materiał – stal nierdzewna frezowana
- Liczba przycisków domofonu lub wideodomofonu – 1
- Typ zastosowanej kamery – S561D
- Szerokość szuflady – 265 mm
- Regulacja głębokości skrzynki –190-255mm
- Wymiary panela przedniego – 285 x 385 mm

- Otwór wrzutowy – 241 x 45 mm

Dane techniczne stacji bramowej S561D

- 1 abonentowa stacja bramowa z kamerą
- Przetwornik obrazu: 1/3″ kolor
- Kąt widzenia obiektywu: ok. 87°
- Rozdzielczość: 600linii / Obiektyw 3,6mm
- Regulacja obiektywu: w pionie i poziomie +/- 10 stopni
- Podświetlenie: 6 diod LED IR (podczerwień)
- Sterowanie elektrozaczepem z regulacją czasu otwarcia 1-99sek.
- Podświetlana klawiatura i szyldy
- Otwieranie furtki za pomocą kodu pin
- Zasilanie z zewnętrznego zasilacza DC12-15V
- Wyjście na dodatkowy przycisk zwalniania rygla
- Wyjście na timer określający czasowy dostęp

Monitor Vidos M904S

Monitory z serii 900 to urządzenia klasy PREMIUM odznaczające się najwyższą jakością wykonania. Wyróżnia je nowoczesne wzornictwo oraz zastosowane najnowsze rozwiązania technologiczne.

Monitory z serii M900S można rozbudować tylko o monitory z serii 900

Dedykowany do współpracy z monitorami M901 / M903 jako dodatkowy punkt komunikacyjny, doskonale sprawdza się również jako samodzielny monitor. M904 obsługuje **2 wejścia** oraz **dwie dodatkowe kamery CCTV.** Funkcja korekcji obrazu jest dostępna osobno dla każdej z kamer. **Monitor posiada funkcję pamięci zdjęć lub filmów** z wizyt gości. Całość zapisywana jest na karcie **micro SD, która jest w komplecie**. Dużym udogodnieniem jest możliwość wykonania sekwencyjnego podglądu ze wszystkich kamer, rozpoczęcia rozmowy i otwarcia elektrozaczepu bez konieczności wywołania z panelu zewnętrznego. Monitor posiada funkcję ustawiania czasu otwarcia elektrozaczepu w zakresie od 1-99 sek

Nowością jest funkcja detekcji ruchu realizowana bezpośrednio z kamery w stacji bramowej lub kamery CCTV. Po uruchomieniu tej funkcji monitor będzie automatycznie zapisywał zdjęcia, filmy lub uruchomi wewnętrzny alarm za każdym razem kiedy wykryje ruch przed kamerą.

Monitor pracuje w systemie ‚master-slave' dlatego **współpracuje wyłącznie z monitorami z tej samej serii (M901 / M903/ M904)**

Funkcje

- Monitor głośnomówiący
- Ekran kolorowy 4” LCD / menu ekranowe
- Dotykowy panel sterowania z podświetleniem (podświetlenie białe)
- Obsługuje 2 wejścia oraz 2 kamery CCTV
- **Sterowanie ryglem i bramą automatyczną**
- Funkcja zapisu zdjęć / filmów
- Możliwość podłączenia czujników ruchu do kamer
- Możliwość ustawienia 3 trybów głośności zależnie od pory dnia
- Płynna regulacja otwarcie rygla 1-99sek
- 11 melodii dzwonka / osobny dzwonek dla każdego wejścia
- Podgląd z możliwością włączenia dźwięku i otwarcia rygla
- Regulacja parametrów obrazu osobno dla każdej stacji bramowej i kamery CCTV (jasność, nasycenie koloru, kontrast)
- Instalacja 4 przewodowa + 2 do rygla + 2 do bramy
- Zasilanie 14,5V DC (zasilacz na listwę DIN w komplecie)
- Wymiary: 117x168x20mm
- Materiał: szkło / tworzywo sztuczne
- **Możliwość rozbudowy o 3 dodatkowe monitory z tej samej serii (M901,M903/M904)**
- Materiał: Aluminium szczotkowane / szkło / tworzywo sztuczne

WSPÓŁPRACUJE ZE WSZYSTKIMI STACJAMI BRAMOWYMI VIDOS