

Link do produktu: <https://vidos-sklep.pl/skrzynka-z-wideodomofonem-vidos-s562d-skm-m670b-x2-p-471.html>



# Skrzynka z wideodomofonem Vidos S562D-SKM / M670B x2

|                     |                         |
|---------------------|-------------------------|
| Cena                | 4 243,50 zł             |
| Dostępność          | Ostatnie sztuki!        |
| Czas wysyłki        | 10 dni                  |
| Numer katalogowy    | Vidos S562D-SKM / M670B |
| Kod producenta      | Vidos S562D-SKM / M670B |
| ZASTOSOWANIE        | WIELORODZINNY           |
| Z SKRZYNKĄ NA LISTY | S562D-SKM               |
| MONITOR             | M670B                   |
| DODATKOWE FUNKCJE   | SZYFRATOR               |

## OPIS PRODUKTU

### Skrzynka z wideodomofonem Vidos S562D-SK / M670B x2

**Kupując ten produkt otrzymujesz:**

- 2x Monitor **Vidos M670B**
- Skrzynkę na listy z kamerą **Vidos S562D-SKM**
- 2x Zasilacz do podłączenia monitora
- Zasilacz **Vidos P15/15** do podłączenia kasety
- Akcesoria montażowe
- Instrukcja w języku polskim
- Gwarancja na 24 miesiące
- Paragon/Faktura VAT

**Skrzynka na listy z wideodomofonem Vidos S562D-SKM**

Przelotowa skrzynka na listy z jednym wrzutem z wbudowanym panelem wideodomofonowym S562D. Dwurodzinna stacja bramowa wbudowana w skrzynkę, wyposażona jest w zamek szyfrowy umożliwiający otwieranie furtki kodem.

Skrzynka przeznaczona jest do montażu w słupku ogrodzenia lub murze. Dzięki zastosowaniu materiałów najwyższej jakości jest odporna na działanie czynników atmosferycznych. Przedni i tylni panel skrzynki pocztowej wykonany jest ze szlifowanej stali nierdzewnej grubości 2 mm. Klapka osłaniająca otwór wrzutowy również wykonana jest ze stali szlachetnej.

Panel przedni o szerokości 290 mm i wysokości 320 mm posiada otwór wrzutowy zabezpieczony klapką. Otwór (o wymiarach 230 x 30 mm) ma zagłębienie utrudniające wyjęcie korespondencji przez osoby niepowołane.

---

Panel tylni o szerokości 290 mm i wysokości 150 mm posiada zamykane na klucz drzwiczki z okienkami, które umożliwiają sprawdzenie zawartości bez konieczności otwierania skrzynki. Standardowo zamek umieszczony jest po lewej stronie – drzwiczki otwierają się na prawo. Możliwe jest zamówienie skrzynki z drzwiczkami otwieranymi w drugą stronę (zamek po prawej).

Skrzynka S562D-SK ma budowę panelową. Na jej konstrukcję składają się trzy elementy: szuflada, panel przedni oraz panel tylni.

Szuflada o szerokości 270 mm jest skośna, dwuczęściowa i rozsuwana. Szuflada to pojemnik na korespondencję wbudowywany w słupek lub mur. Standardowo wykonany jest z blachy lakierowanej proszkowo. Dzięki rozsuwanej szufladzie głębokość skrzynki może być regulowana w zakresie 280-410 mm. Możliwe jest także zamówienie szuflady ze stali nierdzewnej lub szuflady o innej głębokości.

#### **Możliwe modyfikacje:**

- szuflada ze stali nierdzewnej (za dopłatą, cena na zapytanie)
  - szuflada o innej głębokości niż standardowa tj. mniejszej niż 280 mm lub większej niż 410 mm (za dopłatą, cena na zapytanie)
  - drzwiczki otwierane na lewo – zamek po prawej stronie (bez dopłaty)
  - okienko na nazwisko (bez dopłaty)
  - **LAKIEROWANIE PROSZKOWE NA DOWOLNY KOLOR Z PALETY RAL - 130,00 pln ( cena detaliczna netto)**
- Czas realizacji skrzynki lakierowanej wynosi od 10-14 dni

#### **Dane techniczne skrzynki:**

- Typ skrzynki – przelotowa z wbudowanym wideodomofonem
- Liczba wrzutów – jeden
- Materiał – stal nierdzewna szlifowana
- Liczba obsługiwanych abonentów wideodomofonu – 2
- Typ zastosowanej stacji bramowej- S562D
- Szerokość szuflady – 270 mm
- Regulacja głębokości skrzynki – 280-410 mm
- Wymiary panela przedniego – 290 x 320 mm
- Wymiary panela tylnego – 290 x 150 mm
- Otwór wrzutowy – 230 x 30 mm

#### **Dane techniczne stacji bramowej S562D**

- 2 abonentowa stacja bramowa z kamerą
- Przetwornik obrazu: 1/3" kolor
- Kąt widzenia obiektywu: ok. 87°
- Rozdzielczość: 600linii / Obiektyw 3,6mm
- Regulacja obiektywu: w pionie i poziomie +/- 10 stopni
- Podświetlenie: 6 diod LED IR (podczerwień)
- Sterowanie elektrozaczepem z regulacją czasu otwarcia 1-99sek.
- Podświetlana klawiatura i szyldy
- Otwieranie furtki za pomocą kodu pin
- Zasilanie z zewnętrznego zasilacza DC12-15V
- Wyjście na dodatkowy przycisk zwalniania rygla
- Wyjście na timer określający czasowy dostęp

#### **Monitor Vidos M670B**

Głośnomówiący, bezsłuchawkowy monitor wideodomofonu. Najpopularniejszy z modeli Vidos, wyróżnia się wyjątkowym designem i funkcjonalnością. Monitor posiada 7" kolorowy ekran panoramiczny TFT LCD. Przedni panel wykonany z wysokiej jakości tworzywa „nano glass” zapewniającego nowoczesny wygląd i bezpieczeństwo. Zaprojektowany i wykonany z wielką precyzją i dbałością o detale. M670 posiada dotykowe klawisze sterujące. Obsługuje 2 stacje bramowe (2 stacje lub 1 stacja + kamera CCTV). Możliwy podgląd z kamery. Monitor wyposażony jest w funkcję interkomu i przekazywania rozmowy. System można rozbudować o 3 dodatkowe, dowolnie wybrane monitory lub unifony. Sterowanie elektrozaczepem i bramą automatyczną!! Kolor obudowy: CZARNY

#### **WSPÓŁPRACUJE ZE WSZYSTKIMI STACJAMI BRAMOWYMI VIDOS I COMPETITION**

---

## FUNKCJE:

- Ekran kolorowy 7" panoramiczny TFT LCD 800×600
- Dotykowy, panel sterowania (PANEL NIE PODŚWIETLANY)
- Obsługa 2 stacji bramowych (lub 1 stacja + 1 kamera CCTV)
- Sterowanie elektrozaczepem i brama automatyczną.
- Możliwość rozbudowy o 3 dodatkowe, dowolnie wybrane monitory lub unifony ( z wyjątkiem monitorów z serii 900)
- Interkom oraz przekazywanie rozmowy
- Regulacja parametrów monitora (głośność dzwonka, głośność rozmowy, jasność i kolor)
- Kolor obudowy: CZARNY
- Podgląd z możliwością włączenia dźwięku i otwarcia furtki
- Zasilanie: DC14,5V Zasilacz na listwę DIN w komplecie.
- Instalacja: 4 + 2 do rygla + 2 do bramy
- Wymiary: 241x161x23mm