

Link do produktu: <https://vidos-sklep.pl/stacja-bramowa-3-abonentowa-vidos-s603a-z-czytnikiem-p-316.html>



Stacja bramowa 3-abonentowa Vidos S603A z czytnikiem

Cena	1 476,00 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność !
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	S603A
Kod producenta	S603A
Kod EAN	5907281202275
Producent	Vidos
ZASTOSOWANIE	WIELORODZINNY
KOMPLETACJA	STACJA BRAMOWA
DODATKOWE FUNKCJE	CZYTNIK ZBLIŻENIOWY RFID
MONTAŻ	PODTYNKOWY
PROMOCJA	NEGOCJUJ CENĘ

OPIS PRODUKTU

Stacja bramowa 3-abonentowa Vidos S603A z czytnikiem

Trzyabonentowa stacja bramowa z wbudowanym czytnikiem RFID. Wychodząc naprzeciw zmieniającym się trendom w elektronice, przedstawiamy nową serię małych paneli zewnętrznych ze stali szlachetnej, które zachwycają swoją estetyką i funkcjonalnością. S603A-2 to największy pod względem rozmiarów model panela zewnętrznego z tej serii. Wyjątkowy design, precyzja wykonania i funkcjonalność – to najważniejsze cechy S603A. Obudowa wykonana z najwyższej jakości stali szlachetnej, daje gwarancję długiego użytkowania sprzętu i podnosi jego walory estetyczne. Urządzenie prezentuje się wyjątkowo gustownie i nowocześnie. Wbudowany czytnik RFID pozwala na otwieranie elektrozaczepek przy pomocy karty, breloka lub naklejki zbliżeniowej. Niewielkie wymiary pozwalają na instalacje w miejscach gdzie mamy do dyspozycji małą przestrzeń (np. 10cm słupek). Możliwość montażu natynkowego pozwala na wiele możliwości zastosowań. Stacja bramowa została wyposażona w kolorową kamerę z możliwością regulacji w poziomie i w pionie w zakresie kilkunastu stopni. Obraz jest doświetlany diodami LED IR. Atutem S603A-2 jest możliwość podłączenia dodatkowego przycisku wyjściowego.

NOWOŚĆ! OBSŁUGA DWÓCH STREF

Model S603A-2 został wyposażony w czytnik kart obsługujący dwie niezależne strefy wejściowe (np. furtka + brama), dla których można zaprogramować łącznie do 1010 kart użytkowników.

WSPÓŁPRACUJE ZE WSZYSTKIMI MONITORAMI VIDOS

FUNKCJE:

- 3 abonentowa stacja bramowa
- Przetwornik obrazu 1/3" kolor
- Kąt widzenia obiektywu: ok. 87°

-
- Rozdzielczość: 600 linii
 - Obiektyw 3,6mm
 - Regulacja obiektywu: w pionie i poziomie +/- 10 stopni
 - Podświetlenie: 3 diody LED IR (podczerwień)
 - Sterowanie elektrozaczepem z regulacją czasu otwarcia 1-99sek.
 - Podświetlane, przyciski wybierania i szyldy na nazwiska
 - Wandaloodporny przedni panel ze stali szlachetnej
 - Montaż podtynkowy lub natynkowy z osłoną D600B3
 - Wyjście na dodatkowy przycisk zwalniania rygla
 - Możliwość pracy w trybie bistabilnym (zbliżenie karty zwalnia elektrozaczep, ponowne zbliżenie zamyka go)
 - Obsługuje rygle rewersyjne i zwory elektromagnetyczne (przekaźnik NO/NC 1A/24V)
 - Klasa szczelności - IP65

WBUDOWANY DWUSTREFOWY CZYTNIK RFID PRACUJĄCY W STANDARDZIE - UNIQUE 125KHz
Pojemność czytnika - max 1010 kart (1000 strefa I , 10 strefa II)

Zasilanie z zewnętrznego zasilacza DC12-15V

Wymiary: 100x280x38

Wymiary puszki: 96x275x50

*** Do programowania służy pilot PL12, który jest dołączony do zestawu**