

Link do produktu: <https://vidos-sklep.pl/stacja-bramowa-3-abonentowa-vidos-s603d-z-zamkiem-szyfrowym-p-315.html>



Stacja bramowa 3-abonentowa Vidos S603D z zamkiem szyfrowym

Dostępność

Produkt wycofany
Zapytaj o zamiennik

Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	Vidos S603D
Kod producenta	Vidos S603D
Producent	VIDOS ARCHIWUM
KOMPLETACJA	STACJA BRAMOWA
MONTAŻ	PODTYNKOWY
PROMOCJA	NEGOCJUJ CENĘ

OPIS PRODUKTU

Stacja bramowa 3-abonentowa Vidos S603D z zamkiem szyfrowym

Trzyabonentowa stacja bramowa z wbudowanym zamkiem szyfrowym. Wychodząc naprzeciw zmieniającym się trendom w elektronice, przedstawiamy nową serię małych paneli zewnętrznych ze stali szlachetnej, które zachwycają swoją estetyką i funkcjonalnością. S603D-2 to największy pod względem rozmiarów model panela zewnętrznego z tej serii. Wyjątkowy design, precyzja wykonania i wygoda – to najważniejsze cechy S603D. Obudowa wykonana z najwyższej jakości stali szlachetnej, daje gwarancję długiego użytkowania sprzętu i podnosi jego walory estetyczne. Urządzenie prezentuje się wyjątkowo gustownie i nowocześnie. Niewielkie wymiary pozwalają na instalacje w miejscach gdzie mamy do dyspozycji małą przestrzeń (np. 10cm słupki) Możliwość montażu natynkowego pozwala na wiele możliwości zastosowań. Stacja bramowa została wyposażona w kolorową kamerę z możliwością regulacji w poziomie i w pionie w zakresie kilkunastu stopni. Obraz jest doświetlany diodami LED IR. Atutem S603D-2 jest możliwość podłączenia dodatkowego przycisku wyjściowego oraz timera określającego czasowy dostęp

NOWOŚĆ! OBSŁUGA DWÓCH STREF

Panel S603D-2 jest wyposażony w zamek szyfrowy umożliwiający otwieranie dwóch niezależnych wejść osobnymi kodami (np. furtka+brama automatyczna)

WSPÓŁPRACUJE ZE WSZYSTKIMI MONITORAMI VIDOS

FUNKCJE:

- 3 abonentowa stacja bramowa
- Przetwornik obrazu: 1/3" CCD kolor
- Kąt widzenia obiektywu: ok. 87°
- Rozdzielczość: 600 linii
- Obiektyw 3,6mm
- Regulacja obiektywu: w pionie i poziomie +/- 10 stopni

-
- Podświetlenie: 3 diody LED IR (podczerwień)
 - Sterowanie elektrozaczepem z regulacją czasu otwarcia 1-99sek.
 - Podświetlana klawiatura, przyciski wybierania i szyldy na nazwiska
 - Wandaloodporny przedni panel ze stali szlachetnej
 - **Montaż podtynkowy lub natynkowy z osłoną D600B3**
 - Wyjście na dodatkowy przycisk zwalniania rygla
 - Wyjście na timer określający czasowy dostęp
 - Funkcja dzwonka (zamiast II strefy)
 - Możliwość pracy w trybie bistabilnym (wpisanie kodu zwalnia elektrozaczep, ponowne wpisanie kodu zamyka go)
 - Obsługuje rygle rewersyjne i zwory elektromagnetyczne (przekaźnik NO/NC 1A/24V)
 - Klasa szczelności - IP65

WBUDOWANY DWUSTREFOWY ZAMEK SZYFROWY

(programowanie użytkowników za pomocą klawiatury w panelu)

Zasilanie z zewnętrznego zasilacza DC12-15V

Wymiary: 100x280x38

Wymiary puszki: 96x275x50