

Link do produktu: <https://vidos-sklep.pl/stacja-bramowa-6-abonentowa-vidos-s606-p-317.html>

## Stacja bramowa 6-abonentowa Vidos S606

Dostępność

**Produkt wycofany**  
**Zapytaj o zamiennik**

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| Czas wysyłki     | <b>48 godzin</b>      |
| Numer katalogowy | <b>Vidos S606</b>     |
| Kod producenta   | <b>Vidos S606</b>     |
| Producent        | <b>VIDOS ARCHIWUM</b> |
| KOMPLETACJA      | <b>STACJA BRAMOWA</b> |
| MONTAŻ           | <b>PODTYNKOWY</b>     |
| PROMOCJA         | <b>NEGOCJUJ CENĘ</b>  |

### OPIS PRODUKTU

#### Stacja bramowa 6-abonentowa Vidos S606

Stacja bramowa przeznaczona do obsługi maksymalnie 6 abonentów. Wychodząc naprzeciw zmieniającym się trendom w elektronice, przedstawiamy nową serię małych paneli zewnętrznych ze stali szlachetnej, które zachwycają swoją estetyką i funkcjonalnością. S606 to największy pod względem ilości obsługiwanych lokali, model panela zewnętrznego z tej serii. Wyjątkowy design, precyzja i niezawodność – to najważniejsze cechy S606. Obudowa wykonana z najwyższej jakości stali szlachetnej, daje gwarancję długiego użytkowania sprzętu i podnosi jego walory estetyczne. Urządzenie prezentuje się wyjątkowo gustownie i nowocześnie. Niewielkie wymiary pozwalają na instalacje w miejscach gdzie do dyspozycji jest niewielka przestrzeń (np. 10cm słupek). Możliwość montażu natynkowego zwiększa możliwości zastosowań. Stacja bramowa została wyposażona w kolorową kamerę z możliwością regulacji w poziomie i w pionie w zakresie kilkunastu stopni. Obraz jest doświetlany diodami LED IR.

#### WSPÓŁPRACUJE ZE WSZYSTKIMI MONITORAMI VIDOS

#### FUNKCJE:

- 6 abonentowa stacja bramowa
- Przetwornik obrazu 1/3" kolor
- Kąt widzenia obiektywu: ok. 87°
- Rozdzielczość: 600 linii
- Obiektyw 3,6 mm
- Regulacja obiektywu: w pionie i poziomie +/- 10 stopni
- Podświetlenie: 3 diody LED IR (podczerwień)
- Podświetlane przyciski wybierania i szyldy na nazwiska
- Wandaloodporny przedni panel ze stali szlachetnej
- Montaż podtynkowy lub natynkowy z osłoną D600B3
- Klasa szczelności – IP65
- Obsługuje rygle rewersyjne i zwory elektromagnetyczne (przełącznik NO/NC 1A/24V)
- Zasilanie z zewnętrznego zasilacza DC12-15V
- Wymiary: 100x280x38

- 
- Wymiary puszki: 96x275x50