**Autoryzowany dystrybutor VIDOS-SKLEP.PL**

ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44 , kom. 797 108 180

Dane aktualne na dzień: 14-11-2026 04:00

Link do produktu: https://vidos-sklep.pl/stacja-bramowa-6-abonentowa-vidos-s606-p-317.html



# Stacja bramowa 6-abonentowa Vidos S606

| | |
|---|---|
| Dostępność | **WYCOFANY - DOSTĘPNY ZAMIENNIK** |
| Czas wysyłki | **48 godzin** |
| ID produktu | **Vidos S606** |
| Kod producenta | **Vidos S606** |
| Producent | **VIDOS ARCHIWUM** |
| PROMOCJA | **NEGOCJUJ CENĘ** |

## OPIS PRODUKTU

### Stacja bramowa 6-abonentowa Vidos S606

Stacja bramowa przeznaczona do obsługi maksymalnie 6 abonentów. Wychodząc naprzeciw zmieniającym się trendom w elektronice, przedstawiamy nową serię małych paneli zewnętrznych ze stali szlachetnej, które zachwycają swoją estetyką i funkcjonalnością. S606 to największy pod względem ilości obsługiwanych lokali, model panela zewnętrznego z tej serii. Wyjątkowy design, precyzja i niezawodność – to najważniejsze cechy S606. Obudowa wykonana z najwyższej jakości stali szlachetnej, daje gwarancję długiego użytkowania sprzętu i podnosi jego walory estetyczne. Urządzenie prezentuje się wyjątkowo gustownie i nowocześnie. Niewielkie wymiary pozwalają na instalacje w miejscach gdzie do dyspozycji jest niewielka przestrzeń (np. 10cm słupek). Możliwość montażu natynkowego zwiększa możliwości zastosowań. Stacja bramowa została wyposażona w kolorową kamerę z możliwością regulacji w poziomie i w pionie w zakresie kilkunastu stopni. Obraz jest doświetlany diodami LED IR.

**WSPÓŁPRACUJE ZE WSZYSTKIMI MONITORAMI VIDOS**

**FUNKCJE:**

- 6 abonentowa stacja bramowa
- Przetwornik obrazu 1/3″ kolor
- Kąt widzenia obiektywu: ok. 87°
- Rozdzielczość: 600 linii
- Obiektyw 3,6 mm
- Regulacja obiektywu: w pionie i poziomie +/- 10 stopni
- Podświetlenie: 3 diody LED IR (podczerwień)
- Podświetlane przyciski wybierania i szyldy na nazwiska
- Wandaloodporny przedni panel ze stali szlachetnej
- Montaż podtynkowy lub natynkowy z osłoną D600B3
- Klasa szczelności – IP65
- Obsługuje rygle rewersyjne i zwory elektromagnetyczne ( przekaźnik NO/NC 1A/24V )
- Zasilanie z zewnętrznego zasilacza DC12-15V
- Wymiary: 100x280x38
- Wymiary puszki: 96x275x50

KOMPLETACJA: **STACJA BRAMOWA**