Autoryzowany dystrybutor VIDOS-SKLEP.PL

ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44 , kom. 797 108 180

Dane aktualne na dzień: 14-11-2026 04:03

Link do produktu: https://vidos-sklep.pl/stacja-bramowa-vidos-duo-multi-s1500dl-z-klawiatura-i-szyldem-p-372.html



Stacja bramowa Vidos DUO MULTI S1500DL z klawiaturą i szyldem

Dostępność	**WYCOFANY - DOSTĘPNY ZAMIENNIK**
Czas wysyłki	**48 godzin**
ID produktu	**S1500DL**
Kod producenta	**S1500DL**
Producent	**VIDOS ARCHIWUM**
PROMOCJA	**NEGOCJUJ CENĘ**

OPIS PRODUKTU

*Wszystkie elementy **systemu VIDOS DUO** są ze sobą w pełni kompatybilne i mogą być dowolnie dobierane podczas projektowania. Różne modele monitorów i unifonów mogą być stosowane w jednym systemie przy zachowaniu 2 żyłowego, niepolaryzowanego połączenia.*

Większość dodatkowych funkcji opisanych w tabeli można uzyskać poprzez zastosowanie odpowiednich modułów sterujących, które należy podłączyć do
głównego modułu zasilającego. Moduły znajdziesz tutaj: moduły Vidos DUO

Skład zestawu

- Stacja bramowa **Vidos S1500DL** z klawiaturą szyfrową
- Akcesoria montażowe
- Instrukcja w języku polskim
- Gwarancja na 24 miesiące

**Do podłączenia wymagany jest zasilacz. Znajdziesz go tutaj:* Zasilacz Vidos P24/18

Stacja bramowa Vidos DUO MULTI S1500DL z szyfratorem

Wieloabonentowa stacja bramowa przeznaczona do obsługi dużej ilości lokatorów

Urządzenie zostało wyposażone w klawiaturę numeryczną do wybierania lokalu pełniący również
funkcję szyfratora umożliwiającego otwieranie wejścia za pomocą kodu. Moduł klawiatury służy też do konfigurowania stacji.

Wbudowany podświetlany szyld informacyjny może zostać wykorzystany do wpisania listy lokatorów lub instrukcji użytkowania dla odwiedzających.

Stacja bramowa S1500DL posiada złącze dodatkowego przycisku wyjścia. To praktyczny i zarazem nieodzowny element systemów osiedlowych.

Podświetlenie nocne LED pozwala na komfortowe korzystanie z urządzenia w warunkach niedostatecznej widoczności.

W górnej części wbudowany został mały panel led informujący o aktualnym statusie urządzenia (nawiązywanie połączenia, rozmowa, otwarcie wejścia).

Wandaloodporny panel przedni wykonany ze szczotkowanej stali szlachetnej jest trwały i wyróżnia się wyjątkowym

wzornictwem.

FUNKCJE:

- Maksymalna liczba lokali: **32**
- Montaż **podtynkowy**, przedni panel ze szczotkowanej stali szlachetnej
- Kamera **600TVL** , kąt widzenia obiektywu **105°**
- Wbudowana klawiatura numeryczna (wybieranie lokalu, kod wejścia, programowanie)
- Podświetlany moduł szyldu informacyjnego
- Podświetlenie nocne LED (światło białe)
- 1 wyjście przekaźnikowe (drugi przekaźnik przy użyciu: moduł **B5**)
- Złącze dodatkowego przycisku wyjścia
- Obsługuje elektrozaczepy i zwory elektromagnetyczne
- 2 żyłowe połączenie z systemem
- Przełącznik DIP SWITCH do konfiguracji i adresowania
- Wymiary: 316 x 133 x 48 mm / wymiary puszki : 280 x 108 x 46 mm
- Stopień ochrony: IP54
- **Współpracuje ze wszystkimi monitorami i unifonami z serii Vidos DUO**

KOMPLETACJA: **STACJA BRAMOWA**