

Link do produktu: <https://vidos-sklep.pl/stacja-bramowa-vidos-duo-multi-s1500dlc-z-klawiatura-i-wyswietlaczem-lcd-p-375.html>



Stacja bramowa Vidos DUO MULTI S1500DLC z klawiaturą i wyświetlaczem LCD

Dostępność

Produkt wycofany
Zapytaj o zamiennik

Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	S1500DLC
Kod producenta	S1500DLC
Producent	VIDOS ARCHIWUM
KOMPLETACJA	STACJA BRAMOWA
MONTAŻ	PODTYNKOWY
PROMOCJA	NEGOCJUJ CENĘ

OPIS PRODUKTU

Wszystkie elementy **systemu VIDOS DUO** są ze sobą w pełni kompatybilne i mogą być dowolnie dobierane podczas projektowania. Różne modele monitorów i unifonów mogą być stosowane w jednym systemie przy zachowaniu 2 żyłowego, niepolaryzowanego połączenia.

Większość dodatkowych funkcji opisanych w tabeli można uzyskać poprzez zastosowanie odpowiednich modułów sterujących, które należy podłączyć do głównego modułu zasilającego. Moduły znajdziesz tutaj: [moduły Vidos DUO](#)

Skład zestawu

- Stacja bramowa **Vidos S1500DLC** z klawiaturą i wyświetlaczem LCD
- Akcesoria montażowe
- Instrukcja w języku polskim
- Gwarancja na 24 miesiące

*Do podłączenia wymagany jest zasilacz. Znajdziesz go tutaj: [Zasilacz Vidos P24/18](#)

Stacja bramowa Vidos DUO MULTI S1500DLC

Wieloabonentowa stacja bramowa przeznaczona do obsługi dużej ilości lokatorów

Wbudowany wielofunkcyjny wyświetlacz LCD pełni funkcję elektronicznej listy lokatorów oraz panelu informacyjnego, wyświetlającego komunikaty dla użytkowników. Urządzenie zostało również wyposażone w klawiaturę numeryczną, która może być wykorzystana do wybierania połączenia oraz otwierania wejścia za pomocą kodu. Moduł służy również do konfigurowania stacji.

Stacja bramowa S1500DLC posiada złącze dodatkowego przycisku wyjścia. To praktyczny i zarazem nieodzowny element systemów osiedlowych.

Podświetlenie nocne LED pozwala na komfortowe korzystanie z urządzenia w warunkach niedostatecznej widoczności.

W górnej części wbudowany został mały panel LED informujący o aktualnym statusie urządzenia (nawiązywanie połączenia, rozmowa, otwarcie wejścia)

Wandaloodporny panel przedni wykonany ze szczotkowanej stali szlachetnej jest trwały i wyróżnia się wyjątkowym wzornictwem.

FUNKCJE

- Maksymalna liczba lokali **32**
- **Montaż podtynkowy**, przedni panel ze szczotkowanej stali szlachetnej
- Kamera **600TVL** , kąt widzenia obiektywu **105°**
- Wbudowany wyświetlacz LCD pełniący funkcję **ELEKTRONICZNEJ LISTY LOKATORÓW** oraz modułu informacyjnego wyświetlającego komunikaty dotyczące wykonywanych operacji.
- Wbudowana klawiatura numeryczna (wybieranie lokalu, kod wejścia, programowanie)
- Podświetlenie nocne LED (światło białe)
- 1 wyjście przekaźnikowe (drugi przekaźnik przy użyciu: [moduł B5](#))
- Obsługuje elektrozaczepy i zwory elektromagnetyczne
- Złącze dodatkowego przycisku wyjścia
- 2 żyłowe połączenie z systemem
- Przełącznik DIP SWITCH do konfiguracji i adresowania
- Wymiary: 316 x 133 x 48 mm / wymiary puszk: 280 x 108 x 46 mm
- Stopień ochrony: IP54
- **Współpracuje ze wszystkimi monitorami i unifonami z serii Vidos DUO**