

Link do produktu: <https://vidos-sklep.pl/stacja-bramowa-vidos-duo-multi-s1532a-z-czytnikiem-zblizeniowym-rfid-p-376.html>



Stacja bramowa Vidos DUO MULTI S1532A z czytnikiem zbliżeniowym RFID

Dostępność

Produkt wycofany
Zapytaj o zamiennik

Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	S1532A
Kod producenta	S1532A
Producent	VIDOS ARCHIWUM
KOMPLETACJA	STACJA BRAMOWA
MONTAŻ	PODTYNKOWY
PROMOCJA	NEGOCJUJ CENĘ

OPIS PRODUKTU

Wszystkie elementy **systemu VIDOS DUO** są ze sobą w pełni kompatybilne i mogą być dowolnie dobierane podczas projektowania. Różne modele monitorów i unifonów mogą być stosowane w jednym systemie przy zachowaniu 2 żyłowego, niepolaryzowanego połączenia.

Większość dodatkowych funkcji opisanych w tabeli można uzyskać poprzez zastosowanie odpowiednich modułów sterujących, które należy podłączyć do głównego modułu zasilającego. Moduły znajdziesz tutaj: [moduły Vidos DUO](#)

Skład zestawu

- Stacja bramowa **Vidos S1532A** z czytnikiem zbliżeniowym RFID
- Akcesoria montażowe
- Instrukcja w języku polskim
- Gwarancja na 24 miesiące

*Do podłączenia wymagany jest zasilacz. Znajdziesz go tutaj: [zasilacz Vidos M-SEP/HDR-30-24](#)

Stacja bramowa Vidos DUO MULTI S1532A z czytnikiem RFID

32 abonentowa stacja bramowa z wbudowanym czytnikiem zbliżeniowym umożliwiającym otwieranie wejścia za pomocą karty lub breloka.

W czytniku można zaprogramować 320 dowolnych tagów zbliżeniowych pracujących w standardzie UNIQUE 125kHz. Przyciski wybierania pozwalają na bezpośrednie połączenie z lokalem.

Stacja bramowa S1532A posiada złącze dodatkowego przycisku wyjścia. To praktyczny i zarazem nieodzowny element systemów wielorodzinnych.

Podświetlenie nocne LED pozwala na komfortowe korzystanie z urządzenia w warunkach niedostatecznej widoczności.

W górnej części wbudowany został mały panel LED informujący o aktualnym statusie urządzenia (nawiązywanie połączenia, rozmowa, otwarcie wejścia)

Wandaloodporny panel przedni wykonany ze szczotkowanej stali szlachetnej jest trwały i wyróżnia się wyjątkowym wzornictwem.

FUNKCJE:

- Liczba obsługiwanych lokali: **32**
- Montaż **podtynkowy**, obudowa ze stali szlachetnej
- Kamera **600TVL**, kąt widzenia obiektywu **105°**
- Podświetlenie nocne LED (światło białe)
- Wbudowany czytnik RFID w standardzie 125kHz
- Pojemność czytnika 320 tagów.
- 1 wyjście przekaźnikowe (drugi przekaźnik przy użyciu: [moduł B5](#))
- Złącze dodatkowego przycisku wyjścia
- Podświetlane szyldy
- Obsługuje elektrozaczepy i zwory elektromagnetyczne
- Przełącznik DIP SWITCH do konfiguracji i adresowania
- 2-żyłowe połączenie z systemem
- Wymiary: 316 x 256 x 48 mm / wymiary puszek : 280 x (2x) 108 x 46 mm
- Stopień ochrony: IP54
- **Współpracuje ze wszystkimi monitorami i unifonami z serii DUO**