

Dane aktualne na dzień: 19-04-2024 18:09

Link do produktu: <https://vidos-sklep.pl/stacja-bramowa-vidos-duo-multi-s1600-p-494.html>



Stacja bramowa Vidos DUO MULTI S1600

Cena	1 968,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	S1600
Kod producenta	S1600
Kod EAN	5907281206389
Producent	Vidos
KOMPLETACJA	STACJA BRAMOWA
MONTAŻ	NATYNKOWY
PROMOCJA	NEGOCJUJ CENĘ

OPIS PRODUKTU

Wszystkie elementy **systemu VIDOS DUO** są ze sobą w pełni kompatybilne i mogą być dowolnie dobierane podczas projektowania. Różne modele monitorów i unifonów mogą być stosowane w jednym systemie przy zachowaniu 2 żyłowego, niepolaryzowanego połączenia.

Większość dodatkowych funkcji opisanych w tabeli można uzyskać poprzez zastosowanie odpowiednich modułów sterujących, które należy podłączyć do głównego modułu zasilającego. Moduły znajdziesz tutaj: [moduły Vidos DUO](#)

Stacja bramowa Vidos DUO MULTI S1600

Skład zestawu

- Stacja bramowa **Vidos DUO MULTI S1600** z pamięcią, czytnikiem RFID i szyfratorem
- Akcesoria montażowe
- Instrukcja w języku polskim
- Gwarancja na 24 miesiące

*Do podłączenia wymagany jest zasilacz. Znajdziesz go tutaj: [Zasilacz M-SEP/HDR-30-24](#)

Wieloabonentowa stacja bramowa przeznaczona do obsługi dużej ilości lokatorów. Wbudowany **wielofunkcyjny wyświetlacz LCD** pełni funkcję elektronicznej listy lokatorów oraz panelu informacyjnego, wyświetlającego komunikaty dla użytkowników.

Urządzenie zostało również wyposażone w dwa terminale dostępne dla użytkowników:

Klawiatura numeryczna – zamek szyfrowy umożliwiający otwieranie wejścia za pomocą kodu. Moduł służy również do

konfigurowania stacji.

Czytnik zbliżeniowy – umożliwia otwarcie wejścia za pomocą karty lub breloka zbliżeniowego.

Stacja bramowa S1600 posiada złącze dodatkowego przycisku wyjścia. To praktyczny i zarazem nieodzowny element systemów osiedlowych.

Podświetlenie nocne kamery pozwala na komfortowe korzystanie z urządzenia w warunkach niedostatecznej widoczności.

Wandaloodporny panel przedni wykonany ze szczotkowanego aluminium jest trwały i wyróżnia się wyjątkowym wzornictwem.

Stacja bramowa jest przeznaczona do współpracy z modułami [M-LAN](#) umożliwiającymi zastosowanie większej ilości paneli zewnętrznych w rozbudowanych systemach osiedlowych.

FUNKCJE:

- Maksymalna liczba lokali od 256 do 6368 zależnie od rodzaju użytych modułów
- Montaż natynkowy, przedni panel wykonany ze szczotkowanego aluminium
- Kamera **600TVL**, kąt widzenia obiektywu **105°**
- Wyświetlacz LCD pełniący funkcję elektronicznej listy lokatorów i panelu informacyjnego
- Wbudowana podświetlana klawiatura numeryczna (wybieranie lokalu, kod wejścia, programowanie) Przyciski ruchome
- Wbudowany czytnik RFID w standardzie 125kHz – pojemność czytnika 320 tagów
- Podświetlenie nocne LED (światło białe)
- 1 wyjście przekaźnikowe (drugi przekaźnik przez moduł [B5](#))
- Złącze dodatkowego przycisku wyjścia
- Obsługuje elektrozaczepy i zwory elektromagnetyczne
- 2 żyłowe połączenie z systemem
- Programowanie za pomocą klawiatury (kod serwisowy / kody funkcji)
- Wbudowane gniazdo na kartę pamięci microSD (lista lokatorów / Backup)
- Wymiary: Stacja bramowa (moduł wewnętrzny): 127x350mm
- Wymiar zewnętrzny wraz z os (daszek) : 135 x 355mm
- Stopień ochrony : IP54

Współpracuje ze wszystkimi monitorami i unifonami z serii [DUO](#)