

Link do produktu: <https://vidos-sklep.pl/stacja-bramowa-z-kamera-vidos-s561d-p-29.html>



Stacja bramowa z kamerą Vidos S561D

Cena	984,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	S561D
Kod producenta	S561D
Kod EAN	5907281202121
Producent	Vidos
ZASTOSOWANIE	JEDNORODZINNY
KOMPLETACJA	STACJA BRAMOWA
DODATKOWE FUNKCJE	SZYFRATOR
MONTAŻ	PODTYNKOWY
PROMOCJA	NEGOCJUJ CENĘ

OPIS PRODUKTU

Stacja bramowa VIDOS S561D

Kupując ten produkt otrzymujesz:

- Panel bramowy **Vidos S561D** z szyfratorem
- Akcesoria montażowe
- Instrukcja w języku polskim
- Gwarancja na 24 miesiące
- Paragon/Faktura VAT

Jednoabonentowa stacja bramowa z wbudowanym zamkiem szyfrowym. S561D to idealne rozwiązanie dla osób, dla których poza wyglądem i jakością urządzenia znaczenie ma również jego funkcjonalność. Wbudowany zamek szyfrowy umożliwia otwieranie furtki kodem pin oraz ustawianie czasu otwarcia zamka. Przedni panel został wykonany z najwyższej jakości stali kwasoodpornej co poza gwarancją bezpiecznego użytkowania podnosi walory estetyczne. Panel prezentuje się wyjątkowo nowocześnie i gustownie. Stacja bramowa została wyposażona w kolorową kamerę z możliwością regulacji w poziomie i w pionie w zakresie kilkunastu stopni. Kamera doświetlana jest za pomocą 6 diod led IR, które zapewniają komfort użytkowania w warunkach niedostatecznej widoczności. Atutem S561D jest możliwość podłączenia dodatkowego przycisku wyjściowego oraz timera określającego czasowy dostęp .

WSPÓŁPRACUJE ZE WSZYSTKIMI MONITORAMI VIDOS

FUNKCJE:

-
- 1 abonentowa stacja bramowa
 - Przetwornik obrazu 1/3" kolor
 - Kąt widzenia obiektywu: ok. 87°
 - Rozdzielczość: 600 linii
 - Obiektyw 3,6 mm
 - Regulacja obiektywu: w pionie i poziomie +/- 10 stopni
 - Podświetlenie: 6 diod LED IR (podczerwień)
 - Sterowanie elektrozaczepem z regulacją czasu otwarcia 1-99sek.
 - Podświetlane przyciski wybierania, klawiatura numeryczna i szyld na nazwisko (kolor podświetlenia – niebieski)
 - **OTWIERANIE FURTKI ZA POMOCĄ KODU PIN**
 - Wandalooodporny przedni panel ze stali szlachetnej
 - **Montaż podtynkowy lub natynkowy z osłoną D561B**
 - Wyjście na dodatkowy przycisk zwalniania rygla
 - Wyjście na timer
 - Klasa szczelności – IP65
 - Zasilanie z zewnętrznego zasilacza DC12-15V
 - Wymiary: 120x250x51
 - Wymiary puszek: 110x240x46