

Link do produktu: <https://vidos-sklep.pl/wideodomofon-bezprzewodowy-comwei-wb202b-p-492.html>

Wideodomofon bezprzewodowy COMWEI WB202B

Dostępność

Produkt wycofany
Zapytaj o zamiennik

Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	WB202B
Kod producenta	WB202B
Producent	VIDOS ARCHIWUM

OPIS PRODUKTU

Wideodomofon bezprzewodowy COMWEI WB202B

Skład zestawu

- Stacja bramowa
- Bezprzewodowa wideo-słuchawka (akumulator w zestawie)
- Instrukcja w języku polskim
- Gwarancja na 24 miesiące
- Paragon/Faktura VAT

Wideodomofon bezprzewodowy WB202 to niewielkie urządzenie łączące w sobie najbardziej pożądane przez użytkowników cechy. Bezprzewodowa komunikacja audio wizualna z gośćmi przy furtce to rozwiązanie niezmiernie wygodne. W miejscach gdzie przeprowadzenie okablowania pomiędzy domem a furtką jest niemożliwe to często jedyny wybór. Podstawowe funkcje takie jak prowadzenie rozmowy, podgląd i podsłuch z kamery w stacji bramowej czy otwierania furtki z poziomu słuchawki, dopełnia wyjątkowo przydatna funkcja pamięci zdjęć osób odwiedzających (max 50 zdj.). Możliwe jest również ręczne wykonywanie zdjęć podczas rozmowy.

Wbudowany ekran LCD 2,4" poza podstawową obserwowaniem obrazu z kamery, umożliwia nam korzystanie z wygodnego menu ekranowego, gdzie możemy dostosować ustawienia urządzenia do naszych wymagań (głośność,parametry obrazu, data i godzina) oraz przeglądać zapisane zdjęcia.

Panel zewnętrzny z kamerą jest odporny na działanie warunków atmosferycznych (IP55). Kolorowa kamera doświetlana diodami LED umożliwia korzystanie z urządzenia także w warunkach niedostatecznej widoczności.

Stacja bramowa składa się z dwóch elementów:

1. Element bazowy – panel wywołujący z kamerą i mikrofonem. Przy zasilaniu sieciowym niezbędny jest tylko ten moduł.
2. Element dodatkowy – dołączany port akumulatorowy umożliwiający zasilanie stacji bateryjnie *

*WAŻNE! Zasilając stację bramową przy użyciu baterii niedostępne są funkcje podglądu z kamery i sterowania rygłem

Specyfikacja

- Napięcie zasilania kasety zewnętrznej – 9-12V DC / 3V DC (2 x LR14(C))
- Napięcie zasilania słuchawki – 3 akum. Ni-MH 1,2V / 800mAh (w zestawie)
- Częstotliwość pracy – 2,4 ~ 2,4835 GHz
- Prędkość przesyłu danych – 2.0 Mb/s
- Moc sygnału – 19 dBm
- Zasięg w terenie otwartym – 50m
- Rodzaj modulacji – GFSSK / FSK
- Rozdzielczość obrazu – 320 x 240 pikseli

-
- Kąt widzenia kamery w poziomie - 50 °
 - Przetwornik / Obiektyw 1/4" CMOS / 4,9 mm
 - Oświetlenie nocne - 5 diod LED - światło białe
 - Temperaturowy zakres pracy -18°C - +40°C
 - Sterowanie elektrozaczepem ze słuchawki
 - Wymiary panela zewnętrznego:
 - Moduł główny: 125 x 47 x 39mm
 - Moduł baterii: 74 x 47 x 39mm
 - Całkowity wymiar Moduł główny + moduł baterii : 199 x 47 x 39
 - Wymiary słuchawki: 165 x 50 x 27 baza : 79 x 77 x 42mm
 - Stopień ochrony panela zewnętrznego - IP55