

Link do produktu: <https://vidos-sklep.pl/wideodomofon-vidos-duo-m1021b-s1101a-p-387.html>



Wideodomofon Vidos DUO M1021B / S1101A

Cena	1 894,20 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	M1021B / S1101A
Kod producenta	M1021B / S1101A
Producent	VIDOS
ZASTOSOWANIE	JEDNORODZINNY
KOMPLETACJA	ZESTAW
STACJA BRAMOWA	S1101A
MONITOR	M1021B
DODATKOWE FUNKCJE	CZYTNIK ZBLIŻENIOWY RFID
MONTAŻ	NATYNKOWY
PROMOCJA	NEGOCJUJ CENĘ

OPIS PRODUKTU

Vidos DUO to nowoczesne rozwiązanie, które doskonale trafia w rosnące potrzeby klientów oraz niesamowity postęp technologiczny. System charakteryzuje się wyjątkową łatwością instalacji i możliwością skonfigurowania według własnych potrzeb i upodobań. Zastosowanie połączenia wykorzystującego wyłącznie 2 niepolaryzowane żyły znacznie ułatwia montaż i pozwala na instalacje w miejsce starszych systemów, często z niewielką ilością połączeniowych.

Rozbudowa o dodatkowe funkcje odbywa się poprzez stosowanie dedykowanych modułów, które łączone są również 2 żyłami bezpośrednio z głównym modułem zasilającym. W ten sposób cały system zyskuje nowe funkcje bez konieczności wprowadzania zmian w samej instalacji. Moduły znajdziesz tutaj: [moduły Vidos DUO](#)

Skład zestawu

- Monitor **Vidos M1021B** z pamięcią obrazów i filmów
- Stacja bramowa **Vidos S1101A** z czytnikiem zbliżeniowym RFID
- Zasilacz **Vidos M-SEP/HDR-30-24**
- Akcesoria montażowe
- Instrukcja w języku polskim
- Gwarancja na 24 miesiące

Monitor Vidos M1021B z pamięcią

Dotykowy, 7" wyświetlacz pozwala na wygodne nawigowanie po ekranowym menu. Wbudowana pamięć zdjęć oraz obsługa kart micro SD umożliwiają rejestrowanie wizyt oraz udostępniają możliwość pozostawiania wiadomości przez odwiedzających podczas naszej nieobecności.

Monitor wyposażony jest w funkcję obsługi maksymalnie 4 stacji bramowych i poza furtką może sterować dodatkowym przekaźnikiem np. bramą automatyczną (po dodaniu [modułu B5](#)) oraz obsługę czujnika detekcji ruchu w stacji bramowej

Rozbudowana funkcja adresowanego interkomu pozwala na swobodną komunikację z każdym innym odbiornikiem w systemie jednorodzinny oraz wielolokatorskim:

- Interkom wewnętrzny: adresowane połączenia w jednym lokalu
- Interkom zewnętrzny: Adresowane połączenie z innym lokalem w systemie wieloabonentowym
- Nadawanie: Przekazywanie komunikatów do innych monitorów w lokalu bez konieczności odbierania połączenia

Po podłączeniu odpowiednich modułów system uzyskuje nowe możliwości takie jak : przekierowanie rozmowy na telefon, podłączenie dodatkowych kamer CCTV, sterowanie oświetleniem.

Obudowa wykonana z wysokiej jakości polerowanego tworzywa sztucznego. Subtelny, ascetyczny design doskonale wkomponuje się w każde wnętrze.

Funkcje

- Dotykowy ekran LCD TFT o przekątnej 7" 800x240pt
- Możliwość obsługi do 4 stacji bramowych przy użyciu: [modułu M-SM4](#)
- Sterowanie 2 przekaźnikami np. furtka + brama automatyczna (przy zastosowaniu: [modułu B5](#))
- Wbudowana pamięć na zapis 118 zdjęć. Obsługa kart pamięci dla filmów (max. 32GB)
- Obsługa funkcji detekcji ruchu (Przy zastosowaniu czujnika ruchu dla stacji bramowej).
- Obsługa do 4 dodatkowych kamer CCTV. Podgląd z kamer możliwy przy użyciu: [modułu M-K4](#)
- Przekierowanie rozmowy na telefon użytkownika za pomocą: [modułu GSM](#)
- Adresowany interkom wewnętrzny (w ramach 1 lokalu) i zewnętrzny (połączenia pomiędzy lokatorami w systemie wieloabonentowym)
- Możliwość przesyłania wiadomości tekstowych pomiędzy monitorami
- Sterowanie oświetleniem za pomocą: [modułu B5](#)
- 20 melodii dzwonka
- Przycisk SOS umożliwia wysłanie wiadomości alarmowej na telefon komórkowy
- Możliwość ustawienia trybów pracy podczas nieobecności oraz trybu „nie przeszkadzać”
- Prosta konfiguracja przy użyciu złącza DIP SWITCH
- Wymiary: 226 x 132 x 18mm
- Menu w 11 językach
- Instalacja 2 przewodowa bez polaryzacji
- Możliwość rozbudowy o dodatkowe 3 urządzenia wewnętrzne serii DUO
- Rozbudowa do 16 urządzeń wewnętrznych przy zastosowaniu [modułów M-SM4](#) (tylko systemy jedno- dwu- lokatorskie)
- Współpraca ze wszystkimi stacjami bramowymi serii Vidos DUO

Stacja bramowa Vidos DUO S1101A z czytnikiem RFID

Jednoabonentowa stacja bramowa z wbudowanym czytnikiem zbliżeniowym umożliwiającym otwieranie wejścia za pomocą karty lub breloków.

Panel wyróżnia się trwałą i estetycznie wykonaną obudową ze stopu aluminium, w którą wkomponowany został podświetlany czytnik zbliżeniowy (kolor podświetlenia – biały). Maksymalna ilość zaprogramowanych tagów to 320 a dodawanie i usuwanie użytkowników odbywa się za pomocą specjalnych breloków MASTER, które są w komplecie ze stacją bramową.

Podświetlenie nocne LED pozwala na komfortowe korzystanie z urządzenia w warunkach niedostatecznej widoczności.

Niewątpliwą zaletą modeli z serii S11xx jest szerokokątny obiektyw umożliwiający obserwację w zakresie 105° w szerokości z dodatkową funkcją

zbliżania obrazu (zoom). Stacja bramowa posiada wbudowane złącze dla czujnika ruchu (PIR), co pozwala na podłączenie takiej czujki i korzystanie z funkcji detekcji ruchu (funkcja detekcji jest dostępna tylko z monitorami Vidos M1021).

FUNKCJE:

- Wandaloodporna obudowa ze stopu aluminium
- **Montaż natynkowy**
- Kamera **600TVL**, kąt widzenia obiektywu **105°**
- Wbudowany czytnik zbliżeniowy RFID w standardzie UNIQUE 125kHz
- W zestawie breloki MASTER do programowania użytkowników RFID
- Podświetlany szyld informacyjny. Regulowana jasność podświetlenia
- 1 wyjście przekaźnikowe (drugi przekaźnik przy użyciu: [moduł B5](#))
- Wyjście do podłączenia czujnika detekcji ruchu (PIR)
- Funkcja zbliżania obrazu (zoom)
- Podświetlenie nocne LED - (światło białe)
- Wskaźnik rozpoczęcia rozmowy i otwarcia rygla
- Obsługuje elektrozaczepy i zwory elektromagnetyczne
- Konfiguracja i adresowanie przy użyciu przycisków funkcyjnych
- Ilość obsługiwanych urządzeń wewnętrznych - 12
- Obsługuje funkcję adresowanego interkomu
- Stopień ochrony IP54
- Wymiary: 176 x 90 x 27mm.
- **Współpracuje ze wszystkimi monitorami i unifonami z serii DUO**