

Link do produktu: <https://vidos-sklep.pl/wideodomofon-vidos-duo-m1021w-s1401d-p-391.html>



Wideodomofon Vidos DUO M1021W / S1401D

Cena	2 140,20 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	M1021W / S1401D
Kod producenta	M1021W / S1401D
Producent	VIDOS
ZASTOSOWANIE	JEDNORODZINNY
KOMPLETACJA	ZESTAW
STACJA BRAMOWA	S1401D
MONITOR	M1021W
DODATKOWE FUNKCJE	SZYFRATOR
MONTAŻ	PODTYNKOWY
PROMOCJA	NEGOCJUJ CENĘ

OPIS PRODUKTU

Vidos DUO to nowoczesne rozwiązanie, które doskonale trafia w rosnące potrzeby klientów oraz niesamowity postęp technologiczny. System charakteryzuje się wyjątkową łatwością instalacji i możliwością skonfigurowania według własnych potrzeb i upodobań. Zastosowanie połączenia wykorzystującego wyłącznie 2 niepolaryzowane żyły znacznie ułatwia montaż i pozwala na instalacje w miejsce starszych systemów, często z niewielką ilością połączeniowych.

Rozbudowa o dodatkowe funkcje odbywa się poprzez stosowanie dedykowanych modułów, które łączone są również 2 żyłami bezpośrednio z głównym modułem zasilającym. W ten sposób cały system zyskuje nowe funkcje bez konieczności wprowadzania zmian w samej instalacji. Moduły znajdziesz tutaj: [moduły Vidos DUO](#)

Skład zestawu

- Monitor **Vidos M1021W** z pamięcią obrazów i filmów
- Stacja bramowa **Vidos S1401D** z szyfratorem
- Zasilacz **Vidos M-SEP/HDR-30-24**
- Akcesoria montażowe
- Instrukcja w języku polskim
- Gwarancja na 24 miesiące

Monitor Vidos M1021W z pamięcią

Dotykowy, 7" wyświetlacz pozwala na wygodne nawigowanie po ekranowym menu. Wbudowana pamięć zdjęć oraz obsługa

kart micro SD umożliwiają rejestrowanie wizyt oraz udostępniają możliwość pozostawiania wiadomości przez odwiedzających podczas naszej nieobecności.

Monitor wyposażony jest w funkcję obsługi maksymalnie 4 stacji bramowych i poza furtką może sterować dodatkowym przekaźnikiem np. bramą automatyczną (po dodaniu [modułu B5](#)) oraz obsługę czujnika detekcji ruchu w stacji bramowej

Rozbudowana funkcja adresowanego interkomu pozwala na swobodną komunikację z każdym innym odbiornikiem w systemie jednorodinnym oraz wielolokatorskim:

- Interkom wewnętrzny: adresowane połączenia w jednym lokalu
- Interkom zewnętrzny: Adresowane połączenie z innym lokalem w systemie wieloabonentowym
- Nadawanie: Przekazywanie komunikatów do innych monitorów w lokalu bez konieczności odbierania połączenia

Po podłączeniu odpowiednich modułów system uzyskuje nowe możliwości takie jak : przekierowanie rozmowy na telefon, podłączenie dodatkowych kamer CCTV, sterowanie oświetleniem.

Obudowa wykonana z wysokiej jakości polerowanego tworzywa sztucznego. Subtelny, ascetyczny design doskonale wkomponuje się w każde wnętrze.

Funkcje

- Dotykowy ekran LCD TFT o przekątnej 7" 800x240pt
- Możliwość obsługi do 4 stacji bramowych przy użyciu: [moduł M-SM4](#)
- Sterowanie 2 przekaźnikami np. furtka + brama automatyczna (przy zastosowaniu: [moduł B5](#))
- Wbudowana pamięć na zapis 118 zdjęć. Obsługa kart pamięci dla filmów (max. 32GB)
- Obsługa funkcji detekcji ruchu (Przy zastosowaniu czujnika ruchu dla stacji bramowej).
- Obsługa do 4 dodatkowych kamer CCTV. Podgląd z kamer możliwy przy użyciu: [moduł M-K4](#)
- Przekierowanie rozmowy na telefon użytkownika za pomocą: [moduł GSM](#)
- Adresowany interkom wewnętrzny (w ramach 1 lokalu) i zewnętrzny (połączenia pomiędzy lokatorami w systemie wieloabonentowym)
- Możliwość przesyłania wiadomości tekstowych pomiędzy monitorami
- Sterowanie oświetleniem za pomocą: [moduł B5](#)
- 20 melodii dzwonka
- Przycisk SOS umożliwia wysłanie wiadomości alarmowej na telefon komórkowy
- Możliwość ustawienia trybów pracy podczas nieobecności oraz trybu „nie przeszkadzać”
- Prosta konfiguracja przy użyciu złącza DIP SWITCH
- Wymiary: 226 x 132 x 18mm
- Menu w 11 językach
- Instalacja 2 przewodowa bez polaryzacji
- Możliwość rozbudowy o dodatkowe 3 urządzenia wewnętrzne serii DUO
- Rozbudowa do 16 urządzeń wewnętrznych przy zastosowaniu [modułów M-SM4](#) (tylko systemy jedno- dwu- lokatorskie)
- Współpracuje ze wszystkimi stacjami bramowymi serii Vidos DUO

Stacja bramowa Vidos S1401D z szyfratorem

Jednoabonentowa stacja bramowa z wbudowanym zamkiem szyfrowym umożliwiającym otwieranie wejścia za pomocą kodu

Przedni panel wykonany ze szczerkowanej stali szlachetnej wyposażony został w dotykową, podświetlaną klawiaturę numeryczną.

Klawiatura pełni funkcję terminala wejściowego oraz panelu do programowania urządzenia. Dużym udogodnieniem jest możliwość dowolnego ustawienia koloru podświetlenia klawiatury i szyldu w czasie nawiązywania połączenia, rozmowy i otwarcia wejścia (RGB)

Podświetlenie nocne LED pozwala na komfortowe korzystanie z urządzenia w warunkach niedostatecznej widoczności.

Stacja bramowa S1401D jest wyposażona w kamerę z szerokokątnym obiektem umożliwiającym obserwację w zakresie 105° w szerokości. Pozwala to na komfortowe użytkowanie w miejscach gdzie wysokość montażu jest mocno ograniczona.

Stacja bramowa posiada wbudowane złącze dla czujnika ruchu (PIR), co pozwala na podłączenie takiej czujki i korzystanie z funkcji detekcji ruchu (Funkcja detekcji jest dostępna tylko z monitorami Vidos M1021).

FUNKCJE:

- Wandaloodporna obudowa ze stali szlachetnej
- Montaż podtynkowy
- Kamera 2Mpx, kąt widzenia obiektywu 170°
- Wbudowany zamek szyfrowy z dotykową klawiaturą
- Podświetlany szyld na nazwisko.
- Możliwość zmiany koloru podświetlenia klawiatury i szyldu (RGB)
- Podświetlenie nocne LED - (światło białe)
- Programowanie z klawiatury za pomocą kodów funkcyjnych
- 1 wyjście przekaźnikowe (drugi przekaźnik przy użyciu: [moduł B5](#))
- Obsługuje elektrozaczepy i zwory elektromagnetyczne
- Wyjście 12V na zasilanie niskoprądowego elektrozaczepu
- Maksymalna obsługiwana ilość urządzeń wewnętrznych - 12
- Obsługuje funkcję adresowanego interkomu
- Połączenie 2-żyłowe z całym systemem
- Wymiary: 220 x 120 x 50mm
- Stopień ochrony IP54
- Współpracuje ze wszystkimi monitorami i unifonami z serii DUO