

Link do produktu: <https://vidos-sklep.pl/wideodomofon-vidos-m320w-s601z-2-p-284.html>



Wideodomofon VIDOS M320W / S601Z-2

Dostępność

Produkt wycofany
Zapytaj o zamiennik

Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	M320W / S601Z-2
Kod producenta	M320W / S601Z-2
Producent	VIDOS ARCHIWUM
KOMPLETACJA	ZESTAW
MONITOR	M320W
PROMOCJA	NEGOCJUJ CENĘ

OPIS PRODUKTU

Kupując ten zestaw otrzymujesz:

- Monitor VIDOS **M320W**
- Panel z kamerą **VIDOS S601Z-2** z czytnikiem linii papilarnych
- Pilot **Vidos PL12** służący do programowania
- Zasilacz systemowy na szynę DIN
- Akcesoria montażowe
- Instrukcja w języku polskim
- Gwarancja na 24 miesiące
- Paragon/Faktura VAT

Monitor M320W

Głośnomówiący, bezsłuchawkowy monitor wideodomofonowy. Wyjątkowo płaski (tylko 18mm!!) monitor wyposażony jest w 7" kolorowy ekran panoramiczny TFT LCD. Obsługuje 2 stacje bramowe (2 stacje lub 1 stacja + kamera CCTV). Możliwy podgląd z kamery. System można rozbudować o dodatkowe 3 monitory lub unifony. **Sterowanie elektrozaczepem i bramą automatyczną!** Monitor występuje w dwóch kolorach obudowy: czarnym i białym

WSPÓŁPRACUJE ZE WSZYSTKIMI STACJAMI BRAMOWYMI VIDOS (poza serią DUO)

Funkcje

- Monitor głośnomówiący
- Ekran kolorowy 7" panoramiczny TFT LCD 800×600
- Obsługa 2 stacji bramowych (lub 1 stacja+1 kamera CCTV)
- Sterowanie elektrozaczepem i bramą automatyczną
- Możliwość rozbudowy o dodatkowe 3 monitory lub unifony.

- Regulacja parametrów monitora (głośność, jasność i kolor)
- Przyciski ruchome
- Zasilanie: DC14,5V. Zasilacz na listwę DIN w komplecie.
- Wymiary: 245x160x18mm
- Okablowanie : 4 + 2 do rygla

Stacja bramowa VIDOS S601Z-2

Jednoabonentowa stacja bramowa z wbudowanym **czytnikiem linii papilarnych**. Wychodząc naprzeciw zmieniającym się trendom w elektronice, przedstawiamy nową serię małych paneli zewnętrznych ze stali szlachetnej, które zachwycają swoją estetyką i funkcjonalnością. S601Z-2 to średni pod względem rozmiarów model panela zewnętrznego z tej serii. Wyjątkowy design, precyzja wykonania i wygoda użytkowania – to jego najważniejsze cechy. Obudowa wykonana z najwyższej jakości stali szlachetnej, daje gwarancję trwałości sprzętu i podnosi jego walory estetyczne. Urządzenie prezentuje się wyjątkowo gustownie i nowocześnie. Niewielkie wymiary pozwalają na instalacje w miejscach gdzie mamy do dyspozycji małą przestrzeń (np. wąski słupek). Możliwość montażu natynkowego zwiększa spektrum zastosowań.

Stacja bramowa z czytnikiem linii papilarnych to profesjonalne rozwiązanie pełniące rolę terminala identyfikacji użytkowników. Urządzenie wykorzystuje do identyfikacji użytkownika unikatowy wzór linii papilarnych palca, zapewniając w ten sposób wysoki poziom ochrony zabezpieczanego obiektu i wygodę użytkowania.

S601Z-2 jest posiada wbudowany wysokiej jakości pojemnościowy skaner optyczny. Możemy zaprogramować do 900 użytkowników (wzorów linii papilarnych). Identyfikacja następuje poprzez porównanie odcisku palca ze wzorem przechowywanym w pamięci urządzenia.

Przykładając palec do przyrządu zmieniamy wewnętrzne, całkowite odbicie światła. Dodatkowo skaner rozprasza kolejną wiązkę światła na liniach papilarnych mierząc obszary między nimi. Podwójny system skanowania gwarantuje najwyższy poziom bezpieczeństwa.

Niewielkie wymiary pozwalają na instalacje w miejscach gdzie mamy do dyspozycji małą przestrzeń (np. wąski słupek) Możliwość montażu natynkowego pozwala na wiele możliwości zastosowań.

Stacja bramowa została wyposażona w kolorową kamerę z możliwością regulacji w poziomie i w pionie w zakresie kilkunastu stopni.

Obraz jest doświetlany diodami LED IR umieszczonymi na bokach obiektywu.

NOWOŚĆ! OBSŁUGA DWÓCH STREF

Wbudowany czytnik linii papilarnych obsługuje 2 niezależne strefy wejściowe (np. furtka+brama)

WSPÓŁPRACUJE ZE WSZYSTKIMI MONITORAMI VIDOS



FUNKCJE:

- 1 abonentowa stacja bramowa z kamerą
- Przetwornik obrazu: 1/3" kolor
- Kąt widzenia obiektywu: ok. 87°
- Rozdzielczość: 940 linii / Obiektyw 3,6mm
- Regulacja obiektywu: w pionie i poziomie +/- 10 stopni
- Podświetlenie: 6 diod LED IR (podczerwień)
- Sterowanie elektrozapczepem z regulacją czasu otwarcia 1-99sek.
- Podświetlany przycisk wybierania i szyld na nazwisko
- Wandaloodporny przedni panel ze stali szlachetnej
- Montaż podtynkowy lub natynkowy z osłoną D600B2
- Możliwość pracy w trybie bistabilnym

-
- Obsługuje rygle rewersyjne i zwory elektromagnetyczne (przekaźnik NO/NC 1A/24V)
 - Klasa szczelności – IP65

WBUDOWANY DWUSTREFOWY CZYTNIK LINII PAPILARNYCH

Pojemność czytnika – max 900 odcisków palców (strefa I – 800 , strefa II -100)

Zasilanie czytnika z zewnętrznego zasilacza DC12-15V

Wymiary: 100x195x38

Wymiary puszki: 96x190x50

Wyjście na dodatkowy przycisk zwalniania rygla

*** W komplecie użytkownik otrzymuje pilot PL12 niezbędny do programowania**