Autoryzowany dystrybutor VIDOS-SKLEP.PL

ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44 , kom. 797 108 180

Dane aktualne na dzień: 14-11-2026 03:58

Link do produktu: https://vidos-sklep.pl/wideodomofon-vidos-m323b-s551-p-337.html



Wideodomofon VIDOS M323B / S551

Dostępność	**WYCOFANY - DOSTĘPNY ZAMIENNIK**
Czas wysyłki	**48 godzin**
ID produktu	**M323B / S551**
Kod producenta	**M323B / S551**
Producent	**VIDOS ARCHIWUM**
PROMOCJA	**NEGOCJUJ CENĘ**

OPIS PRODUKTU

Kupując ten zestaw otrzymujesz:

- Monitor **Vidos M323B**
- Panel z kamerą **Vidos S551**
- Zasilacz systemowy na szynę DIN
- Akcesoria montażowe
- Instrukcja w języku polskim
- Gwarancja na 24 miesiące
- Paragon/Faktura VAT

Monitor Vidos M323B

Głośnomówiący, bezsłuchawkowy monitor wideodomofonu. Monitor wyposażony jest w 7″ kolorowy ekran panoramiczny TFT LCD. Obsługuje 2 stacje bramowe (2 stacje lub 1 stacja + kamera CCTV). Możliwy podgląd z kamery. System można rozbudować o dodatkowe 3 monitory lub unifony. Sterowanie elektrozaczepem. Monitor występuje w dwóch kolorach obudowy: czarnym i białym

WSPÓŁPRACUJE ZE WSZYSTKIMI STACJAMI BRAMOWYMI VIDOS i COMPETITION

FUNKCJE:

- Monitor głośnomówiący
- Ekran kolorowy 7″ panoramiczny TFT LCD 800×600
- Obsługa 2 stacji bramowych (lub 1 stacja+1 kamera CCTV)
- Sterowanie elektrozaczepem
- Podgląd z możliwością włączenia dźwięku i otworzenia furtki
- Możliwość rozbudowy o 3 dodatkowe, dowolnie wybrane monitory lub unifony (z wyjątkiem monitorów z serii 900)
- Regulacja parametrów monitora (głośność, jasność i kolor)
- Zasilanie: DC14,5V. Zasilacz na listwę DIN w komplecie.
- Kolor obudowy: Czarnym
- Okablowanie : 4 + 2 do rygla

- Wymiary: 245x159x18,5mm

Stacja bramowa Vidos S551

Jednoabonentowa stacja bramowa dla systemu wideodomofonowego. S551 to pierwsza z serii modeli podtynkowych z panelem wykonanym ze stali szlachetnej. Wyjątkowy design, precyzja i niezawodność – to najważniejsze cechy S551. Przedni panel został wykonany z najwyższej jakości stali kwasoodpornej, dającej gwarancję długiego użytkowania sprzętu. Stacja bramowa została wyposażona w kolorową kamerę z możliwością regulacji w poziomie i w pionie w zakresie kilkunastu stopni. Obraz jest doświetlany diodami LED IR umieszczonymi wokół obiektywu . Podświetlany klawisz wybierania. Montaż podtynkowy

WSPÓŁPRACUJE ZE WSZYSTKIMI MONITORAMI VIDOS

FUNKCJE:

- 1 abonentowa stacja bramowa z kamerą
- Przetwornik obrazu: 1/3″ kolor
- Kąt widzenia obiektywu: ok. 87°
- Rozdzielczość: 600 linii / Obiektyw 3,6mm
- Regulacja obiektywu: w pionie i poziomie +/- 10 stopni
- Podświetlenie: 8 diod LED IR (podczerwień)
- Podświetlany przycisk wybierania (kolor podświetlenia – niebieski)
- Wandaloodporny przedni panel ze stali szlachetnej
- Montaż podtynkowy *
- **Zasilanie – z monitora**
- Klasa szczelności – IP65
- Wymiary: 150x203x55
- Wymiary puszki: 130x183x50

**brak możliwości montażu natynkowego*