

Link do produktu: <https://vidos-sklep.pl/wideodomofon-vidos-m323w-s551-g-p-576.html>



Wideodomofon VIDOS M323W / S551-G

Dostępność

Produkt wycofany
Zapytaj o zamiennik

Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	M323W / S551-G
Kod producenta	M323W / S551-G
Producent	VIDOS ARCHIWUM
PROMOCJA	NEGOCJUJ CENĘ

OPIS PRODUKTU

Kupując ten zestaw otrzymujesz:

- Monitor **Vidos M323W**
- Panel z kamerą **Vidos S551-G**
- Zasilacz systemowy na szynę DIN
- Akcesoria montażowe
- Instrukcja w języku polskim
- Gwarancja na 24 miesiące
- Paragon/Faktura VAT

Monitor Vidos M323W

Głośnomówiący, bezsłuchawkowy monitor wideodomofonu. Monitor wyposażony jest w 7" kolorowy ekran panoramiczny TFT LCD. Obsługuje 2 stacje bramowe (2 stacje lub 1 stacja + kamera CCTV). Możliwy podgląd z kamery. System można rozbudować o dodatkowe 3 monitory lub unifony. Sterowanie elektrozaczepem. Monitor występuje w dwóch kolorach obudowy: czarnym i białym

WSPÓŁPRACUJE ZE WSZYSTKIMI STACJAMI BRAMOWYMI VIDOS I COMPETITION

FUNKCJE:

- Monitor głośnomówiący
- Ekran kolorowy 7" panoramiczny TFT LCD 800×600
- Obsługa 2 stacji bramowych (lub 1 stacja+1 kamera CCTV)
- Sterowanie elektrozaczepem
- Podgląd z możliwością włączenia dźwięku i otwarcia furtki
- Możliwość rozbudowy o 3 dodatkowe, dowolnie wybrane monitory lub unifony (z wyjątkiem monitorów z serii 900)
- Regulacja parametrów monitora (głośność, jasność i kolor)
- Zasilanie: DC14,5V. Zasilacz na listwę DIN w komplecie.
- Kolor obudowy: Białym

-
- Okablowanie : 4 + 2 do rygla
 - Wymiary: 245x159x18,5mm

Stacja bramowa Vidos S551-G

Jednoabonentowa stacja bramowa dla systemu wideodomofonowego. S551 to pierwsza z serii modeli podtynkowych z panelem wykonanym ze stali szlachetnej. Wyjątkowy design, precyzja i niezawodność – to najważniejsze cechy S551. Przedni panel został wykonany z najwyższej jakości stali kwasoodpornej, dającej gwarancję długiego użytkowania sprzętu. Stacja bramowa została wyposażona w kolorową kamerę z możliwością regulacji w poziomie i w pionie w zakresie kilkunastu stopni. Obraz jest doświetlany diodami LED IR umieszczonymi wokół obiektywu . Podświetlany klawisz wybierania. Montaż podtynkowy

WSPÓŁPRACUJE ZE WSZYSTKIMI MONITORAMI VIDOS

FUNKCJE:

- 1 abonentowa stacja bramowa z kamerą
- Przetwornik obrazu: 1/3" kolor
- Kąt widzenia obiektywu: ok. 87°
- Rozdzielczość: 600 linii / Obiektyw 3,6mm
- Regulacja obiektywu: w pionie i poziomie +/- 10 stopni
- Podświetlenie: 8 diod LED IR (podczerwień)
- Podświetlany przycisk wybierania (kolor podświetlenia – niebieski)
- Wandaloodporny przedni panel ze stali szlachetnej
- Montaż podtynkowy *
- **Zasilanie - z monitora**
- Klasa szczelności - IP65
- Wymiary: 150x203x55
- Wymiary puszek: 130x183x50

**brak możliwości montażu natynkowego*