

Link do produktu: <https://vidos-sklep.pl/wideodomofon-vidos-m329-s50a-p-419.html>



Wideodomofon VIDOS M329 / S50A

Dostępność

Produkt wycofany
Zapytaj o zamiennik

Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	VIDOS M329 / S50A
Kod producenta	VIDOS M329 / S50A
Producent	VIDOS ARCHIWUM
PROMOCJA	NEGOCJUJ CENĘ

OPIS PRODUKTU

Wideodomofon VIDOS M329 / S50A

Kupując ten produkt otrzymujesz:

- Monitor **Vidos M329**
- Stację bramową **Vidos S50A**
- Zasilacz do podłączenia monitora
- Zasilacz do kasety **Vidos P15/15**
- Akcesoria montażowe
- Instrukcję obsługi
- Gwarancję na 24 miesiące
- Paragon/fakturę VAT

Stacja bramowa Vidos S50A

S50A to nowa wersja jednego z najbardziej popularnych modeli stacji zewnętrznych S50D. Wyróżnia go wyjątkowa trwałość, solidna obudowa wykonana z utwardzanego stopu aluminium. Przedstawiany model wyposażony jest w czytnik RFID umożliwiający otwieranie wejście zbliżeniowo za pomocą karty, breloka lub innego transpondera.

Czytnik umożliwia zaprogramowanie do 1000 kart / użytkowników dlatego doskonale sprawdza się w miejscach gdzie udzielany jest dostęp dla większej ilości użytkowników.
Panel umożliwia również podłączenie dodatkowego przycisku wyjściowego.

WSPÓŁPRACUJE ZE WSZYSTKIMI ANALOGOWYMI MONITORAMI VIDOS

Funkcje

- 1 abonentowa stacja bramowa
- Przetwornik obrazu 1/3" kolor
- Kąt widzenia obiektywu: ok. 87°
- Rozdzielczość: 600 linii
- Obiektyw 3,6mm
- Regulacja obiektywu: w pionie i poziomie +/- 10 stopni

-
- Podświetlenie: 6 diod LED IR (podczerwień)
 - Obudowa: utwardzony stop aluminium
 - Podświetlany sztyld i przycisk dzwonek (kolor podświetlenia - niebieski)
 - Montaż: natynkowy
 - Wymiary: 78x185x60mm

WBUDOWANY CZYTNIK RFID - UNIQUE 125KHz

Pojemność czytnika - max 1000 kart

W komplecie ze stacją użytkownik otrzymuje kartę MASTER umożliwiającą samodzielne dodawanie kart.

Opcjonalnie do programowania czytnika służy pilot PL12. (nie jest w komplecie - [Vidos PL12](#))

Obsługuje rygle rewersyjne i zwory elektromagnetyczne (przekaźnik NO/NC 1A/24V)

Możliwość pracy w trybie bistabilnym zbliżenie karty zwalnia elektrozaczep, ponowne zbliżenie zamyka go)

Klasa szczelności - IP65

Sterowanie elektrozaczepem z regulacją czasu otwarcia 1-99sek (wymagany pilot)

Monitor Vidos M329

Głośnomówiący, bezsłuchawkowy monitor wideodomofonowy. Wyjątkowy design tego monitora przypadnie do gustu najbardziej wymagającym użytkownikom. Monitor wyposażony jest w 7" kolorowy ekran panoramiczny TFT LCD. Obsługuje 2 stacje bramowe (2 stacje lub 1 stacja + kamera CCTV).

Możliwy podgląd z kamery, rozpoczęcie rozmowy i otwarcie furtki bez konieczności wywołania z panelu zewnętrznego. System można rozbudować o 3 dodatkowe monitory lub unifony. M329 posiada funkcję interkomu i przekazania rozmowy.

WSPÓŁPRACUJE ZE WSZYSTKIMI STACJAMI BRAMOWYMI VIDOS

FUNKCJE

- Monitor głośnomówiący
- Ekran kolorowy 7" panoramiczny TFT LCD 800x600
- Dotykowy podświetlany panel sterowania
- Obsługa 2 stacji bramowych (lub 1 stacja+1 kamera CCTV)
- Sterowanie elektrozaczepem
- Możliwość rozbudowy o 3 dodatkowe, dowolnie wybrane monitory lub unifony (z wyjątkiem monitorów z serii 900)
- Funkcja interkomu pozwala na komunikację głosową między urządzeniami wewnętrznymi.
- Regulacja parametrów monitora (głośność, jasność, kolor)
- Kolor obudowy: czarno srebrny
- Podgląd z możliwością włączenia dźwięku i otwarcia furtki
- Zasilanie: DC14,5V. Zasilacz na listwę DIN w komplecie.
- Wymiary: 240x170x33mm.
- Instalacja: Okablowanie : 4 + 2 do rygla

MOŻLIWE STEROWANIE BRAMĄ AUTOMATYCZNĄ PRZY WYKORZYSTANIU MODUŁU „B2” (zapytaj sprzedawcę)

Czy mogę podłączyć kamerę CCTV do wideodomofonu? (opcja dodatkowa)

Każdy monitor Vidos posiada możliwość podłączenia dodatkowej kamery CCTV. Wideodomofony z serii 900 standardowo posiadają 2 dodatkowe złącza przeznaczone dla kamery CCTV. Wszystkie pozostałe monitory są wyposażone w dwa złącza do dowolnego wykorzystania. Pierwsze z nich (CN1) zazwyczaj służy do połączenia ze stacją bramową. Drugie wejście (CN2) można użyć do podłączenia drugiej stacji bramowej lub kamery przemysłowej. Obraz z obydwu kamer (w stacji bramowej i cctv) może obserwować na ekranie monitora.