

Link do produktu: <https://vidos-sklep.pl/wideodomofon-vidos-m329-s561a-p-173.html>



Wideodomofon VIDOS M329 / S561A

Dostępność

Produkt wycofany
Zapytaj o zamiennik

Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	VIDOS M329 / S561A
Kod producenta	VIDOS M329 / S561A
Producent	VIDOS ARCHIWUM

OPIS PRODUKTU

Kupując ten zestaw otrzymujesz:

- Monitor **VIDOS M329**
- Panel z kamerą **VIDOS S561A** z czytnikiem kart zbliżeniowych
- Karta zbliżeniowa Master
- Zasilacz do podłączenia monitora
- Zasilacz **Vidos P15/15** wymagany do zasilenia stacji bramowej
- Akcesoria montażowe
- Instrukcja w języku polskim
- Gwarancja na 24 miesiące
- Paragon/Faktura VAT

Monitor M329

Głośnomówiący, bezstuchawkowy monitor wideodomofonowy. Wyjątkowy design tego monitora przypadnie do gustu najbardziej wymagającym użytkownikom. Monitor wyposażony jest w 7" kolorowy ekran panoramiczny TFT LCD. Obsługuje 2 stacje bramowe (2 stacje lub 1 stacja + kamera CCTV). Możliwy podgląd z kamery, rozpoczęcie rozmowy i otwarcie furtki bez konieczności wywołania z panelu zewnętrznego. System można rozbudować o 3 dodatkowe monitory lub unifony. M329 posiada funkcję interkomu i przekazania rozmowy.

Funkcje

- Monitor głośnomówiący
- Ekran kolorowy 7" panoramiczny TFT LCD 800×600
- Dotykowy podświetlany panel sterowania
- Obsługa 2 stacji bramowych (lub 1 stacja+1 kamera CCTV)
- Sterowanie elektrozapcsem
- Możliwość rozbudowy o 3 dodatkowe, dowolnie wybrane monitory lub unifony (z wyjątkiem monitorów z serii 900)
- Funkcja interkomu pozwala na komunikację głosową między urządzeniami wewnętrznymi.
- Regulacja parametrów monitora (głośność, jasność, kolor)
- Kolor obudowy: czarno srebrny
- Podgląd z możliwością włączenia dźwięku i otwarcia furtki
- Zasilanie: DC14,5V. Zasilacz na listwę DIN w komplecie.
- Wymiary: 240x170x33mm.
- Instalacja: Okablowanie : 4 + 2 do rygla

MOŻLIWE STEROWANIE BRAMĄ AUTOMATYCZNĄ PRZY WYKORZYSTANIU MODUŁU ,B2'

Stacja bramowa VIDOS S561A

Jednoabonentowa stacja bramowa z wbudowanym **czytnikiem RFID**. S561A to rozwiązanie dla osób, dla których wygoda i komfort użytkowania mają duże znaczenie. System sprawdza się doskonale w obiektach gdzie udzielany jest dostęp dla większej liczby osób lub po prostu użytkownik poszukuje uniwersalnego rozwiązania zapewniającego komfort i bezpieczeństwo. Wbudowany czytnik RFID pozwala na **otwieranie elektrozaczeu przy pomocy karty, breloka lub naklejki zbliżeniowej**. W modelu S561A możemy zaprogramować do 1000 kart użytkowników. Stacja bramowa została wyposażona w kolorową kamerę z możliwością regulacji w poziomie i w pionie w zakresie kilkunastu stopni. Kamera doświetlana jest za pomocą 6 diod led IR, które zapewniają komfort użytkowania w warunkach niedostatecznej widoczności

WSPÓŁPRACUJE ZE WSZYSTKIMI MONITORAMI VIDOS

FUNKCJE:

- 1 abonentowa stacja bramowa
- Przetwornik obrazu 1/3" kolor
- Kąt widzenia obiektywu: ok. 87°
- Rozdzielczość: 600 linii
- Obiektyw 3,6 mm
- Regulacja obiektywu: w pionie i poziomie +/- 10 stopni
- Podświetlenie: 6 diod LED IR (podczerwień)
- Sterowanie elektrozaczeu z regulacją czasu otwarcia 1-99sek.
- Podświetlane przyciski wybierania i szyld na nazwisko
- Wandaloodporny przedni panel ze stali szlachetnej
- **Montaż podtynkowy lub natynkowy z osłoną D561B**
- Wyjście na dodatkowy przycisk zwalniania rygla
- Zasilanie z zewnętrznego zasilacza DC12-15V
- Wymiary: 120x250x51
- Wymiary puszek: 110x240x46
- Klasa szczelności - IP65

WBUDOWANY CZYTNIK RFID - UNIQUE 125KHz

Pojemność czytnika - max 1000 kart

W komplecie ze stacją użytkownik otrzymuje kartę MASTER umożliwiającą samodzielne dodawanie kart.

Opcjonalnie do programowania czytnika służy pilot Vidos PL12 (nie jest w komplecie - patrz akcesoria)