

Link do produktu: <https://vidos-sklep.pl/wideodomofon-vidos-m329-s561z-p-175.html>

## Wideodomofon VIDOS M329 / S561Z

Dostępność

**Produkt wycofany**  
Zapytaj o zamiennik

|                  |                           |
|------------------|---------------------------|
| Czas wysyłki     | <b>48 godzin</b>          |
| Numer katalogowy | <b>VIDOS M329 / S561Z</b> |
| Kod producenta   | <b>VIDOS M329 / S561Z</b> |
| Producent        | <b>VIDOS ARCHIWUM</b>     |

### OPIS PRODUKTU

#### Kupując ten zestaw otrzymujesz:

- Monitor **VIDOS M329**
- Panel z kamerą **VIDOS S561Z** z czytnikiem linii papilarnych
- Pilot **Vidos PL12** niezbędny do programowania
- Zasilacz do podłączenia monitora
- Zasilacz **Vidos P15/15** wymagany do zasilenia stacji bramowej
- Akcesoria montażowe
- Instrukcja w języku polskim
- Gwarancja na 24 miesiące
- Paragon/Faktura VAT

#### Monitor M329

**Głośnomówiący, bezstuchawkowy monitor wideodomofonowy.** Wyjątkowy design tego monitora przypadnie do gustu najbardziej wymagającym użytkownikom. Monitor wyposażony jest w 7" kolorowy ekran panoramiczny TFT LCD. Obsługuje 2 stacje bramowe (2 stacje lub 1 stacja + kamera CCTV). Możliwy podgląd z kamery, rozpoczęcie rozmowy i otwarcie furtki bez konieczności wywołania z panelu zewnętrznego. System można rozbudować o 3 dodatkowe monitory lub unifony. M329 posiada funkcję interkomu i przekazania rozmowy.

#### Funkcje

- Monitor głośnomówiący
- Ekran kolorowy 7" panoramiczny TFT LCD 800×600
- Dotykowy podświetlany panel sterowania
- Obsługa 2 stacji bramowych (lub 1 stacja+1 kamera CCTV)
- Sterowanie elektrozapcsem
- Możliwość rozbudowy o 3 dodatkowe, dowolnie wybrane monitory lub unifony (z wyjątkiem monitorów z serii 900)
- Funkcja interkomu pozwala na komunikację głosową między urządzeniami wewnętrznymi.
- Regulacja parametrów monitora (głośność, jasność, kolor)
- Kolor obudowy: czarno srebrny
- Podgląd z możliwością włączenia dźwięku i otwarcia furtki
- Zasilanie: DC14,5V. Zasilacz na listwę DIN w komplecie.
- Wymiary: 240x170x33mm.
- Instalacja: Okablowanie : 4 + 2 do rygla

---

## MOŻLIWE STEROWANIE BRAMĄ AUTOMATYCZNĄ PRZY WYKORZYSTANIU MODUŁU ,B2'

### Stacja bramowa VIDOS S561Z

Jednoabonentowa stacja bramowa z **czytnikiem linii papilarnych** to profesjonalne rozwiązanie pełniące rolę terminala identyfikacji użytkowników. Urządzenie wykorzystuje do identyfikacji unikatowy wzór linii papilarnych palca, zapewniając w ten sposób wysoki poziom ochrony zabezpieczanego obiektu i wygodę użytkowania. Panel przedni ze stali szlachetnej odpowiada najnowszym trendom w elektronice i daje gwarancję bezpiecznego użytkowania.

Stacja bramowa jest wyposażona w **wysokiej jakości pojemnościowy skaner optyczny**. Możemy zaprogramować do 900 użytkowników (wzorów linii papilarnych). Identyfikacja następuje poprzez porównanie odcisku palca ze wzorem przechowywanym w pamięci urządzenia. Przykładając palec do przyrządu zmieniamy wewnętrzne, całkowite odbicie światła. Dodatkowo skaner rozprasza kolejną wiązkę światła na liniach papilarnych mierząc obszary między nimi. Podwójny system skanowania gwarantuje najwyższy poziom bezpieczeństwa. Stacja bramowa została wyposażona w kamerę z możliwością regulacji w poziomie i w pionie w zakresie kilkunastu stopni. Obraz jest doświetlany diodami LED IR umieszczonymi wokół obiektywu.

### WSPÓŁPRACUJE ZE WSZYSTKIMI MONITORAMI VIDOS

#### FUNKCJE:

- 1 abonentowa stacja bramowa
- Przetwornik obrazu 1/3" kolor
- Kąt widzenia obiektywu: ok. 87°
- Rozdzielczość: 600 linii
- Obiektyw 3,6mm
- Regulacja obiektywu: w pionie i poziomie +/- 10 stopni
- Podświetlenie: 6 diod LED IR (podczerwień)
- Sterowanie elektrozaczepem z regulacją czasu otwarcia 1-99sek.
- Podświetlany przycisk wybierania i szyld na nazwisko (kolor podświetlenia – niebieski)
- Wandaloodporny przedni panel ze stali szlachetnej
- **Montaż podtynkowy lub natynkowy z osłoną D561B**
- Klasa szczelności – IP65
- Wyjście na dodatkowy przycisk zwalniania rygla

### WBUDOWANY POJEMNOŚCIOWY CZYTNIK LINII PAPILARNYCH

Pojemność czytnika – max 900 odcisków palców

Zasilanie z zewnętrznego zasilacza DC12-15V

Wymiary: 120x250x51

Wymiary puszk: 110x240x46

**\* W komplecie użytkownik otrzymuje pilot PL12 niezbędny do programowania**