Autoryzowany dystrybutor VIDOS-SKLEP.PL

ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44 , kom. 797 108 180

Dane aktualne na dzień: 14-11-2026 03:58

Link do produktu: https://vidos-sklep.pl/wideodomofon-vidos-m337-s601a-2-p-223.html



Wideodomofon VIDOS M337 / S601A-2

Dostępność	**WYCOFANY - DOSTĘPNY ZAMIENNIK**
Czas wysyłki	**48 godzin**
ID produktu	**VIDOS M337 / S601A-2**
Kod producenta	**VIDOS M337 / S601A-2**
Producent	**VIDOS ARCHIWUM**

OPIS PRODUKTU

Kupując ten zestaw otrzymujesz:

- Monitor VIDOS **M337**
- Panel z kamerą **VIDOS S601A-2** z czytnikiem zbliżeniowym
- Pilot **PL12** służący do programowania

Monitor M337

Głośnomówiący i bezsłuchawkowy monitor z serii **M337** charakteryzuje się nowoczesnym designem i najwyższej jakości materiałami, z których został zbudowany, m.in. obudowa przykuwa uwagę niepowtarzalnym wzorem i aluminiowym, matowym wykończeniem. **Monitor wideodomofonowy** wyposażony jest w 7-calowy panoramiczny i kolorowy ekran **TFT LCD**. Urządzenie wyróżnia się również funkcjonalnością. Na przykład istnieje możliwość **sterowania elektrozaczepem** czy regulacji parametrów **monitora** (jasność, kolor, głośność). **Monitor M337** pozwala również na podgląd z kamery z możliwością wyłączenia dźwięku. **Monitor** przeznaczony jest do obsługi dwóch **stacji bramowych** lub jednej **stacji bramowej** i jednej kamery **CCTV**. **System wideodomofonowy** może być z powodzeniem rozbudowany o trzy dodatkowe **monitory** lub **unifony**. **Monitor M337** doskonale współpracuje z wszystkimi **stacjami bramowymi** marki **Vidos** i **Competition**.

Funkcje

- Monitor głośnomówiący
- Ekran kolorowy 7″ panoramiczny TFT LCD
- Obsługa 2 stacji bramowych (lub 1 stacja+1 kamera CCTV)
- Sterowanie elektrozaczepem
- Podgląd z możliwością włączenia dźwięku
- Możliwość rozbudowy o 3 dodatkowe monitory lub unifony
- Regulacja parametrów monitora (głośność, jasność i kolor)
- Zasilanie: DC14,5V. Zasilacz na listwę DIN w komplecie.
- Przedni panel pokryty matowanym aluminium
- Kolor obudowy: srebrny mat / aluminium / biały tył
- Wymiary: 241x161x23mm

Stacja bramowa VIDOS S601A

Jednoabonentowa stacja bramowa z **wbudowanym czytnikiem RFID** umożliwiającym otwieranie elektrozaczepu zbliżeniowo. Wychodząc naprzeciw zmieniającym się trendom w elektronice, przedstawiamy nową serię małych paneli zewnętrznych ze stali szlachetnej, które zachwycają swoją estetyką i funkcjonalnością. S601A-2 to średni pod względem rozmiaru model panela zewnętrznego z tej serii. Wyjątkowy design, precyzja i funkcjonalność to najważniejsze cechy tego sprzętu.

Obudowa wykonana z najwyższej jakości stali kwasoodpornej, daje gwarancję długiego użytkowania oraz podnosi walory estetyczne samego urządzenia. S601A-2 prezentuje się wyjątkowo gustownie i nowocześnie. Niewielkie wymiary pozwalają na instalacje w miejscach gdzie mamy do dyspozycji małą przestrzeń (np. wąski słupek). Możliwość montażu natynkowego zwiększa możliwości zastosowań.

Stacja bramowa została wyposażona w kolorową kamerę z możliwością regulacji w poziomie i w pionie w zakresie kilkunastu stopni. Obraz jest doświetlany diodami LED IR umieszczonymi na bokach obiektywu. Atutem S601A jest możliwość podłączenia dodatkowego przycisku wyjściowego.

NOWOŚĆ! OBSŁUGA DWÓCH STREF
Model S601A został wyposażony w czytnik kart obsługujący dwie niezależne strefy wejściowe (np. furtka + brama), dla których można zaprogramować łącznie do 1010 kart użytkowników.

WSPÓŁPRACUJE ZE WSZYSTKIMI MONITORAMI VIDOS

FUNKCJE:

- 1 abonentowa stacja bramowa
- Przetwornik obrazu 1/3″ kolor
- Kąt widzenia obiektywu: ok. 87°
- Rozdzielczość: 600 linii
- Obiektyw 3,6mm
- Regulacja obiektywu: w pionie i poziomie +/- 10 stopni
- Podświetlenie: 3 diody LED IR (podczerwień)
- Sterowanie elektrozaczepem z regulacją czasu otwarcia 1-99sek.
- Podświetlane, przyciski wybierania i szyldy na nazwiska (kolor podświetlenia – niebieski)
- Wandaloodporny przedni panel ze stali szlachetnej
- **Montaż podtynkowy lub natynkowy z osłoną D600B3**
- Wyjście na dodatkowy przycisk zwalniania rygla
- Możliwość pracy w trybie bistabilnym (zbliżenie karty zwalnia elektrozaczep, ponowne zbliżenie zamyka go)
- Obsługuje rygle rewersyjne i zwory elektromagnetyczne (przekaźnik NO/NC 1A/24V)
- Klasa szczelności – IP65

WBUDOWANY DWUSTREFOWY CZYTNIK RFID PRACUJĄCY W STANDARDZIE – UNIQUE 125KHz
Pojemność czytnika – max 1010 kart (1000 strefa I , 10 strefa II)

Zasilanie z zewnętrznego zasilacza DC12-15V
Wymiary: 100x195x38
Wymiary puszki: 96x190x50

*** Do programowania służy pilot PL12 , który jest w zestawie**