

Link do produktu: <https://vidos-sklep.pl/wideodomofon-vidos-m337-s601d-2-p-273.html>

Wideodomofon VIDOS M337 / S601D-2

Dostępność

Produkt wycofany
Zapytaj o zamiennik

Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	VIDOS M337 / S601D-2
Kod producenta	VIDOS M337 / S601D-2
Producent	VIDOS ARCHIWUM

OPIS PRODUKTU

Kupując ten zestaw otrzymujesz:

- Monitor VIDOS **M337**
- Panel z kamerą **VIDOS S601D-2** z szyfratorem
- Akcesoria montażowe
- Paragon/fakturę VAT
- Gwarancję na 24 miesiące

Monitor M337

Głośnomówiący i bezsłuchawkowy monitor z serii **M337** charakteryzuje się nowoczesnym designem i najwyższej jakości materiałami, z których został zbudowany, m.in. obudowa przykuwa uwagę niepowtarzalnym wzorem i aluminiowym, matowym wykończeniem. **Monitor wideodomofonowy** wyposażony jest w 7-calowy panoramiczny i kolorowy ekran **TFT LCD**. Urządzenie wyróżnia się również funkcjonalnością. Na przykład istnieje możliwość **sterowania elektrozaczepek** czy regulacji parametrów **monitora** (jasność, kolor, głośność). **Monitor M337** pozwala również na podgląd z kamery z możliwością wyłączenia dźwięku. **Monitor** przeznaczony jest do obsługi dwóch **stacji bramowych** lub jednej **stacji bramowej** i jednej kamery **CCTV**. **System wideodomofonowy** może być z powodzeniem rozbudowany o trzy dodatkowe **monitory** lub **unifony**. **Monitor M337** doskonale współpracuje z wszystkimi **stacjami bramowymi** marki **Vidos** i **Competition**.

Funkcje

- Monitor głośnomówiący
- Ekran kolorowy 7" panoramiczny TFT LCD
- Obsługa 2 stacji bramowych (lub 1 stacja+1 kamera CCTV)
- Sterowanie elektrozaczepek
- Podgląd z możliwością włączenia dźwięku
- Możliwość rozbudowy o 3 dodatkowe monitory lub unifony
- Regulacja parametrów monitora (głośność, jasność i kolor)
- Zasilanie: DC14,5V. Zasilacz na listwę DIN w komplecie.
- Przedni panel pokryty matowanym aluminium
- Kolor obudowy: srebrny mat / aluminium / biały tył
- Wymiary: 241x161x23mm

Stacja bramowa VIDOS S601D

Jednoabonentowa stacja bramowa z wbudowanym zamkiem szyfrowym. Wychodząc naprzeciw zmieniającym się trendom w elektronice, przedstawiamy nową serię małych paneli zewnętrznych ze stali szlachetnej, które zachwycają swoją estetyką i funkcjonalnością. S601D-2 to średni pod względem rozmiarów model panela zewnętrznego z tej serii. Wyjątkowy design, precyzja wykonania i wygoda użytkowania – to najważniejsze cechy S601D. Obudowa wykonana z najwyższej jakości stali szlachetnej, daje gwarancję trwałości sprzętu i podnosi jego walory estetyczne. Urządzenie prezentuje się wyjątkowo gustownie i nowocześnie. Niewielkie wymiary pozwalają na instalację w miejscach gdzie mamy do dyspozycji małą przestrzeń (np. wąski słupek). Możliwość montażu natynkowego pozwala na wiele możliwości zastosowań.

Stacja bramowa została wyposażona w kolorową kamerę z możliwością regulacji w poziomie i w pionie w zakresie kilkunastu stopni.

Obraz jest doświetlany diodami LED IR.

Atutem S601D-2 jest możliwość podłączenia dodatkowego przycisku wyjściowego oraz timera określającego czasowy dostęp

NOWOŚĆ! OBSŁUGA DWÓCH STREF

S601D został wyposażony w zamek szyfrowy umożliwiający otwieranie dwóch niezależnych wejść osobnymi kodami (np. furtka+brama automatyczna)

WSPÓŁPRACUJE ZE WSZYSTKIMI MONITORAMI VIDOS

FUNKCJE:

- 1 abonentowa stacja bramowa
- Przetwornik obrazu: 1/3" CCD kolor
- Kąt widzenia obiektywu: ok. 87°
- Rozdzielczość: 600 linii
- Obiektyw 3,6mm
- Regulacja obiektywu: w pionie i poziomie +/- 10 stopni
- Podświetlenie: 6 diod LED IR (podczerwień)
- Sterowanie elektrozaczepem z regulacją czasu otwarcia 1-99sek.
- Podświetlana klawiatura szyfratora, przycisk wybierania i szyld na nazwisko
- Wandaloodporny przedni panel ze stali szlachetnej
- **Montaż podtynkowy lub natynkowy z osłoną D600B2**
- Wyjście na dodatkowy przycisk zwalniania rygla
- Wyjście na timer określający czasowy dostęp
- Funkcja dzwonka (zamiast II strefy)
- Możliwość pracy w trybie bistabilnym (wpisanie kodu zwalnia elektrozaczep, ponowne wpisanie kodu zamyka go)
- Obsługuje rygły rewersyjne i zwory elektromagnetyczne (przełącznik NO/NC 1A/24V)
- Klasa szczelności – IP65

WBUDOWANY DWUSTREFOWY ZAMEK SZYFROWY

(programowanie użytkowników za pomocą klawiatury w panelu)

Zasilanie z zewnętrznego zasilacza DC12-15V

Wymiary: 100x195x38

Wymiary puszk: 96x190x50