Autoryzowany dystrybutor VIDOS-SKLEP.PL

ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44 , kom. 797 108 180

Dane aktualne na dzień: 14-11-2026 03:58

Link do produktu: https://vidos-sklep.pl/wideodomofon-vidos-m395w-s50a-p-413.html



Wideodomofon VIDOS M395W / S50A

Dostępność	**WYCOFANY - DOSTĘPNY ZAMIENNIK**
Czas wysyłki	**48 godzin**
ID produktu	**VIDOS M395W / S50A**
Kod producenta	**VIDOS M395W / S50A**
Producent	**VIDOS ARCHIWUM**
PROMOCJA	**NEGOCJUJ CENĘ**

OPIS PRODUKTU

Wideodomofon VIDOS M395W / S50A

Kupując ten produkt otrzymujesz:

- Monitor **Vidos M395W**
- Stacje bramową **Vidos S50A**
- Zasilacz na szynę DIN
- Akcesoria montażowe
- Instrukcję obsługi
- Gwarancję na 24 miesiące
- Paragon/fakturę VAT

Stacja bramowa Vidos S50A
S50A należy do jednego z najpopularniejszych modeli stacji bramowych przeznaczonych do wideodomofonów marki Vidos. Wykonana z wysokiej jakości stopu aluminium obudowa, daje gwarancje długoletniej trwałości i ochronę przed zniszczeniami. Jest to propozycja dla osób, które szukają sprawdzonych rozwiązań, dostępnych na każdą kieszeń. Kamera posiada wbudowany czytnik zbliżeniowy, który pozwala na otwieranie elektrozaczepu za pomocą breloków oraz kart 125 KHz.

Kamera S50A przeznaczona jest do montażu natynkowego, szerokość panela to tylko 78 mm, możliwy jest dzięki temu montaż na wąskich metalowych słupach. Przycisk wywołania umieszczony w centralnym miejscu panela jest logicznie oddzielony z wyraźnym oznaczeniem funkcji dzwonka dla ułatwienia obsługi. Wysokiej jakości przetwornik obrazu 1/3" CCD umożliwia przekazywanie obrazu w rozdzielczości 600 linii. Obiektyw 3.6 mm zapewnia kąt patrzenia ok 87 stopni, dodatkowo jest on regulowany w pionie i poziomie w zakresie +/- 10 stopni. Wybudowane diody doświetlenia LED IR (6 szt,), pomagają w lepszej widoczności na wideodomofonie po zmroku.

WSPÓŁPRACUJE ZE WSZYSTKIMI MONITORAMI VIDOS i COMPETITION

Cechy

- 1 abonentowa stacja bramowa
- Przetwornik obrazu CCD kolor
- Kąt widzenia obiektywu: ok. 87°
- Rozdzielczość: 600 linii
- Obiektyw 3,6 mm

- Regulacja obiektywu: w pionie i poziomie +/- 10 stopni
- Podświetlenie: 6 diod LED IR (podczerwień)
- Obudowa: utwardzony stop aluminium
- Wbudowany czytnik kart i breloków zbliżeniowych
- Montaż: natynkowy
- Dedykowane wyjście na zasilenie rygla DC12V
- Sterowanie elektrozaczepem
- Wymiary: 78x185x60mm

Monitor Vidos M395W

Głośnomówiący, bezsłuchawkowy monitor wideodomofonu. Mały, funkcjonalny odznaczający się ciekawą estetyką – to największe zalety monitora M395. Wyposażony w kolorowy ekran LCD TFT o przekątnej 4″

Obsługuje 2 stacje bramowe (2 stacje lub 1 stacja + kamera CCTV). Możliwy podgląd i podsłuch z kamery zewnętrznej. System można rozbudować o dodatkowe 3 monitory lub unifony. Sterowanie elektrozaczepem. Urządzenie posiada przydatna funkcję interkomu oraz przekazania rozmowy.

WSPÓŁPRACUJE ZE WSZYSTKIMI STACJAMI BRAMOWYMI VIDOS

FUNKCJE:

- Monitor głośnomówiący
- Ekran kolorowy 4″ panoramiczny TFT LCD
- Sterowanie elektrozaczepem
- Obsługa 2 stacji bramowych (lub 1 stacja+1 kamera CCTV)
- Możliwość rozbudowy o 3 dodatkowe monitory lub unifony (z wyjątkiem monitorów z serii 900)
- Regulacja parametrów monitora (głośność, jasność i kolor)
- Zasilanie: DC14,5V. Zasilacz na listwę DIN w komplecie.
- Kolor obudowy: BIAŁY
- Wymiary: 220x110x25mm

STEROWANIE BRAMĄ AUTOMATYCZNA MOŻLIWE POPRZEZ ZASTOSOWANIE MODUŁU ‚B2' (zapytaj sprzedawcę)

Czy mogę podłączyć kamerę CCTV do wideodomofonu? (opcja dodatkowa)

Każdy monitor Vidos posiada możliwość podłączenia dodatkowej kamery CCTV. Wideodomofony z serii 900 standardowo posiadają 2 dodatkowe złącza przeznaczone dla kamery CCTV. Wszystkie pozostałe monitory są wyposażone w dwa złącza do dowolnego wykorzystania. Pierwsze z nich (CN1) zazwyczaj służy do połączenia ze stacją bramową. Drugie wejście (CN2) można użyć do podłączenia drugiej stacji bramowej lub kamery przemysłowej. Obraz z obydwu kamer (w stacji bramowej i cctv) możeż obserwować na ekranie monitora.